

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
HALOTER	2700K Triple tubo. Balasto oregulable. Longitud (mm): 116 Color: Blanco calido Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Color (Casquillo: E14 Eficie Kwh/1000h: 13 CRI Factor de potencia: 0 Ciclos de conmutaci Tiempo de calentam eg): <40 Factor de mantenimi	Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 13 ⁹ K): 2700 Lúmenes: 665 encia energética: A (≥): 80 Horas vida: 8000 0,55	1 25 50	1,67 € 1,29 € 1,16 €





Subfamilia Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
HALOTER	4200K Triple tubo. Balasto regulable. Longitud (mm): 101 Color: Blanco neutro Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Color (Casquillo: E14 Eficie CRI (?): 80 Horas vi Ciclos de conmutaci Tiempo de calentam eg): <40 Factor de mantenim	Potencia (W): 9 Potencia (W): 9 (°K): 4200 Lúmenes: 405 encia energética: A Kwh/1000h: 9 da: 8000 Factor de potencia: 0,55	1 25 50	1,51 € 1,14 € 1,04 €







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
HALOTER	4200K Triple tubo. Balasto regulable. Longitud (mm): 106 Color: Blanco neutro Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Color (Casquillo: E14 Eficie Kwh/1000h: 11 CRI Factor de potencia: Ciclos de conmutaci Tiempo de calentam eg): <40 Factor de mantenim	o Tensión Ín (Vac): 230 Potencia (W): 11 (°K): 4200 Lúmenes: 535 encia energética: A (?): 80 Horas vida: 8000 0.55	1 25 50	1,60 € 1,19 € 1,10 €
HALOTEC®				







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
HALOTER	4200K Triple tubo. Balasto regulable. Longitud (mm): 116 Color: Blanco neutro Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Color Casquillo: E14 Eficio Kwh/1000h: 13 CRI Factor de potencia: Ciclos de conmutac Tiempo de calentam eg): <40 Factor de mantenim	o Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 13 (°K): 4200 Lúmenes: 665 encia energética: A (?): 80 Horas vida: 8000 0.55	1 25 50	1,67 € 1,29 € 1,16 €
HALOTEC®				







Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216209		1	1,47 €
	Bombilla Bajo consu	mo Mini ELT E14 230V 9W	10	1,08 €
	2700K		50	1,01 €
	Triple Tubo.Balasto e regulable.	electrónico integrado. No		
2/1/1	Longitud (mm): 108 l	` ,		
		Tensión In (Vac): 230		
100	Frecuencia (Hz): 50	Potencia (₩). 9 PK): 2700 Lúmenes: 450		
- Control of the Cont		ncia energética: A Kwh/1000h: 9		
		da: 8000 Factor de potencia: 0,55		
	Ciclos de conmutacion			
		iento hasta 60% flujo luminoso (s		
	07	ento del flujo luminoso al final de		
	la vida útil: 0,70 Tien	npo de encendido (seg): <0,3		









	Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
Triple Tubo.Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 118 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 590 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (?): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de		Bombilla Bajo consu	mo Mini ELT E14 230V 11W	_	1,67 € 1,26 €
HALANGO		Triple Tubo.Balasto regulable. Longitud (mm): 118 Color: Blanco calido Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Color (Casquillo: E14 Eficie Kwh/1000h: 11 CRI Factor de potencia: 0 Ciclos de conmutaci Tiempo de calentam eg): <40 Factor de mantenimi	Diámetro (mm): 40 Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 11 K): 2700 Lúmenes: 590 encia energética: A (?): 80 Horas vida: 8000 0,55 ón (?): 6000 iento hasta 60% flujo luminoso (s ento del flujo luminoso al final de	50	1,15 €











Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad	
	E216211D		1	3,16 €	
	Pack 2 unidades Bor	mbilla Mini ELT E14 230V 11W	25	2,61 €	
	2700K		50	2,39 €	
HALOTEC INTERSECT Limitagina Limitagina Limitagina Limitagina Limitagina Limitagina Limitagina Limitagina Limitagina Limitagina Limitagina Limitagina	Triple Tubo.Balasto e regulable.	electrónico integrado. No			
	Longitud (mm): 118 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11				
	` ,	PK): 2700 Lúmenes: 590			
	Casquillo: E14 Eficie	ncia energética: A			
		(?): 80 Horas vida: 8000			
	Factor de potencia: (
	Ciclos de conmutacio				
	•	iento hasta 60% flujo luminoso (s			
	eg): <40				
	Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3				
HAI OTEC®		(440)			







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216213		1	1,79 €
	•	mo Mini ELT E14 230V 13W	10	1,33 €
	2700K		50	1,23 €
	Triple Tubo.Balasto regulable.	electrónico integrado. No		
	Longitud (mm): 128 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 680 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 13 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0.55 Ciclos de conmutación (?): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40			
		ento del flujo luminoso al final de npo de encendido (seg): <0.3		
HALOTEC®				











Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216409		1	1,47 €
	•	ımo Mini ELT E14 230V 9W	10	1,08 €
	4200K		50	1,01 €
	regulable. Longitud (mm): 108 Color: Blanco neutro Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Color (Casquillo: E14 Eficie CRI (?): 80 Horas vi Ciclos de conmutaci Tiempo de calentam eg): <40 Factor de mantenim	Potensión In (Vac): 230 Potencia (W): 9 (°K): 4200 Lúmenes: 450 encia energética: A Kwh/1000h: 9 da: 8000 Factor de potencia: 0,55		











Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216409D		1	4,35 €
		mbilla Mini ELT E14 230V 9W	25	3,60 €
The second second	4200K		50	3,30 €
MALOTEC BATTA Series Limport Residences sectioning compania	Triple Tubo.Balasto (regulable.	electrónico integrado. No		
MALENCE MALENTE	Longitud (mm): 108 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 450 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0.55 Ciclos de conmutación (?): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3			







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216411D		1	3,15 €
	Pack 2 unidades Bon	nbilla Mini ELT E14 230V 11W	25	2,60 €
The same of the sa	4200K		50	2,39 €
HALOTEC THE STATE OF THE STATE	Triple Tubo.Balasto e regulable.	electrónico integrado. No		
	Longitud (mm): 120 [Color: Blanco neutro	Diámetro (mm): 42 Tensión In (Vac): 230		
	Frecuencia (Hz): 50 F	` ,		
124	l emperatura Color (º Casquillo: E14 Eficie	K): 4000 Lúmenes: 590		
MALETE		?): 80 Horas vida: 8000		
The last wife	Factor de potencia: 0	•		
	Ciclos de conmutació			
100	Tiempo de calentami	ento hasta 60% flujo luminoso (s		
	eg): <40			
		ento del flujo luminoso al final de		
	la vida útil: 0.70 Tiem	po de encendido (seg): <0.3		
HAI OTEC®				







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216413		1	1,79 €
	•	mo Mini ELT E14 230V 13W	10	1,33 €
	4200K		50	1,23 €
	Triple Tubo.Balasto regulable.	electrónico integrado. No		
	Longitud (mm): 130 Diámetro (mm): 42 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 680 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 13 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0.55 Ciclos de conmutación (?): 6000			
	eg): <40 Factor de mantenimi	Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3		
HALOTEC®	ia vida dili. 0.70 Tieli	ipo de cricerialdo (seg). 10.5		











Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E262209		1	1,69 €
		ımo Mini Espiral E14 230V 9W	10	1,27 €
	2700K		50	1,16 €
	Balasto electrónico i	ntegrado. No regulable.		
	Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Color (Casquillo: E14 Eficie CRI (≥): 80 Horas vi Ciclos de conmutaci Tiempo de calentam eg): <40 Factor de mantenim	Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 9 ⁹ K): 2700 Lúmenes: 450 encia energética: A Kwh/1000h: 9 da: 8000 Factor de potencia: 0,55		







Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E262211		1	1,78 €
	•	sumo Mini Espiral E14 230V 11W	10	1,33 €
	2700K		50	1,23 €
	Balasto electrónico	integrado. No regulable		
	Color: Blanco calido Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Color Casquillo: E14 Efici Kwh/1000h: 11 CRI Factor de potencia: Ciclos de conmutad Tiempo de calentar eg): <40 Factor de mantenin	(°K): 2700 Lúmenes: 550 encia energética: A (?): 80 Horas vida: 8000 0,55		











Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E262409		1	1,69 €
	•	umo Mini Espiral E14 230V 9W	10	1,27 €
	4200K		50	1,16 €
	Balasto electrónico	integrado. No regulable.		
	Longitud (mm): 102	` ,		
		Tensión In (Vac): 230		
WE V	Frecuencia (Hz): 50	(°K): 4200 Lúmenes: 450		
	•	encia energética: A Kwh/1000h: 9		
CHILD IN THE STATE OF THE STATE	•	da: 8000 Factor de potencia: 0,55		
	Ciclos de conmutac	ión (?): 8000		
		niento hasta 60% flujo luminoso (s		
	eg): <40	ianta dal fluia luminaca al final da		
		niento del flujo luminoso al final de mpo de encendido (seg): <0,3		
	ia vida dili. 0,70 Tiol	mpo do criocridido (30g). \0,0		











Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E262411		1	1,78 €
	•	umo Mini Espiral E14 230V 11W	10	1,33 €
	4200K		50	1,23 €
	Balasto electrónico i	ntegrado. No regulable.		
THE RESULT OF THE PARTY OF THE	Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Color (Casquillo: E14 Eficie Kwh/1000h: 11 CRI Factor de potencia: Ciclos de conmutaci Tiempo de calentam eg): <40 Factor de mantenim	o Tensión În (Vac): 230 Potencia (W): 11 ºK): 4200 Lúmenes: 550 encia energética: A (?): 80 Horas vida: 8000 0,55		











Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Esferica E14

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Esferica E14 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E264407 Bombilla Baio Cons	umo Mini Esférica EG E14 230V	1 25	1,54 € 1.15 €
	7W 4200K	31110 1311111 2010110Q 2Q 27 1 200 V	50	1,06 €
	Balasto electrónico	ntegrado. No regulable.		
m E	Frecuencia (Hz): 50	Tensión In (Vac): 230		
THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	Casquillo: E14 Eficie	da: 6000 Factor de potencia: 0,55		











Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Esferica E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E264409		1	1,67 €
	,	umo Mini Esférica EG E14 230V	25	1,24 €
	9W 4200K		50	1,14 €
	Balasto electrónico i	ntegrado. No regulable.		
	Longitud (mm): 100	Diámetro (mm): 50		
		Tensión In (Vac): 230		
- E	Frecuencia (Hz): 50			
	•	^{(o} K): 4200 Lúmenes: 405		
ment little		encia energética: A Kwh/1000h: 9		
The state of the s	` '	da: 6000 Factor de potencia: 0.55		
Comment of the second	Tiempo de encendid	lo (seg): 1.5		



C€





Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Vela E14

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Vela E14 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E261211		1	1,68 €
	•	mo Vela ECL E14 230V 11W	10	1,30 €
	2700K		50	1,17 €
	Balasto electrónico ir	ntegrado. No regulable.		
	Longitud (mm): 142 I	Diámetro (mm): 42		
	Color: Blanco calido	Tensión In (Vac): 230		
2	Frecuencia (Hz): 50	` ,		
ATTEN S	•	PK): 2700 Lúmenes: 510		
ALLEN TO THE PARTY OF THE PARTY	Casquillo: E14 Eficie	S .		
ALTHUM N	Factor de potencia: (≥): 80 Horas vida: 6000		
	Tiempo de encendid			



C€



Subfamilia Bombillas fluorescentes Vela E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E261407		1	1,62 €
	•	ımo Vela ECL E14 230V 7W	10	1,21 €
	4200K		50	1,11 €
	Balasto electrónico i	ntegrado. No regulable.		
	Longitud (mm): 126	Diámetro (mm): 42		
		Tensión In (Vac): 230		
E	Frecuencia (Hz): 50			
ATTEN S	,	PK): 4200 Lúmenes: 290 ncia energética: A Kwh/1000h: 7		
S MANAGE STATE STA	•	da: 6000 Factor de potencia: 0,55		
The same of the sa	Tiempo de encendid	o (seg): 1,5		



C€



Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Micro Vela E14

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Micro Vela E14 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E261211M		1	1,88 €
	•	umo Vela Micro ECL E14 230V	25	1,42 €
	11W 2700K		100	1,29 €
	Balasto electrónico	integrado. No regulable.		
	Longitud (mm): 125	Diámetro (mm): 38		
	Color: Blanco calido	Tensión In (Vac): 230		
	Frecuencia (Hz): 50	` '		
18	•	(ºK): 2700 Lúmenes: 540		
ANTI S	Casquillo: E14 Eficie	•		
Chillian Sur		(≥): 80 Horas vida: 6000		
	Factor de potencia: Tiempo de encendio			
	nempo de encendio	io (seg). 1.5		











Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Doble tubo E14

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Doble tubo E14 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E215404		1	1,22 €
	•	mo Mini ELD E14 230V 4W	10	0,93 €
	4200K		50	0,85 €
	regulable. Longitud (mm): 116 Color: Blanco neutro Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Color (Casquillo: E14 Eficie CRI (≥): 80 Horas vi Ciclos de conmutaci Tiempo de calentam eg): <40 Factor de mantenim	Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 4 PK): 4200 Lúmenes: 160 encia energética: A Kwh/1000h: 4 da: 8000 Factor de potencia: 0,55		





Subfamilia Bombillas fluorescentes Doble tubo E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E215406		1	1,40 €
	•	ımo Mini ELD E14 230V 6W	10	1,04 €
	4000K		50	0,96 €
	Doble Tubo.Balasto regulable.	electrónico integrado. No		
	Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Color (Casquillo: E14 Eficie CRI (?): 80 Horas vi Ciclos de conmutac Tiempo de calentam eg): <40 Factor de mantenim	(°K): 4000 Lúmenes: 240 encia energética: A Kwh/1000h: 6 da: 8000 Factor de potencia: 0,55		



