KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas Halogenas**

Subfamilia **Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E212003	Bombilla Lineal 118mm 230V 140W ENERGY SAVER Multiposicional. Ahorro energia 30%.Requiere proteccion. Longitud (mm): 118 Alto (mm): 8 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 140 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 2650 Casquillo: R7s Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 140 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 50 100	1,63 € 1,21 € 1,10 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E212008	Bombilla Lineal 118mm 230V 350W ENERGY SAVER HASTA FIN DE EXITENCIAS. Multiposicional. Ahorro energia 30%.Requiere proteccion. Longitud (mm): 118 Alto (mm): 10 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 350 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 7400 Casquillo: R7s Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 350 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.80 Tiempo de encendido (seg): 0.0	1 50 100	1,41 € 1,05 € 0,95 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E211003	Bombilla Lineal 78mm.230V 80W ENERGY SAVER Multiposicional. Ahorro energia 30%.Requiere proteccion. Longitud (mm): 78 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 80 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 1400 Casquillo: R7s Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 80 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 50 100	1,47 € 1,09 € 0,99 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E211002	Bombilla Lineal 78mm.230V 105W ENERGY SAVER HASTA FIN DE EXITENCIAS. Multiposicional. Ahorro energia 30%.Requiere proteccion. Longitud (mm): 78 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 105 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 1900 Casquillo: R7s Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 105 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 50 100	1,41 € 1,05 € 0,95 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Lineales R7S

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Lineales R7S a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E211025 Bombilla Lineal 78mm.240V 250W	Multiposicional. Requiere proteccion. Longitud (mm): 78 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 240 Potencia (W): 250 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 3800 Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 250 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 100 500	0,5351 € 0,4361 € 0,3963 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Lineales R7S

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E242190 Bombilla Lineal 189mm 240V 1000W	Halogena lineal horizontal +/- 30º. Requiere elemento de protección. Longitud (mm): 189 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 240 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1000 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 20000 Casquillo: R7s Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 1000 CRI (?): 100 Horas vida: 2000	1 50 100	1,69 € 1,26 € 1,14 €
	E242195 Bombilla Lineal 254mm 240V 1500W	Halogena lineal horizontal +/- 30º. Requiere elemento de protección. Longitud (mm): 254 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 240 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1500 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 30000 Casquillo: R7s Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 1500 CRI (?): 100 Horas vida: 2000	1 50 100	1,69 € 1,26 € 1,14 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas G9 Energy Saver

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas G9 Energy Saver a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E210052	Bombilla G9 230V 52W ENERGY SAVER Filtro UV.Ahorro energia 30% Longitud (mm): 42,8 Diámetro (mm): 13 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 52 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 840 Casquillo: G9 Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 52 Horas vida: 1500 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 50 100	1,11 € 0,83 € 0,75 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas 230V G9

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas 230V G9 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E210040 Bombilla G9 230V 40W	Vida Media 1500 Horas. Filtro UV Longitud (mm): 43 Diámetro (mm): 13 Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 40 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 410 Casquillo: G9 Eficiencia energética: E Horas vida: 1500 Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.80	1 56 112	0,45 € 0,38 € 0,34 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas 230V G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E210075 Bombilla G9 230V 75W Filtro UV Longitud (mm): 43 Diámetro (mm): 13 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 75 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 990 Casquillo: G9 Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 75 Horas vida: 1500 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0		1 50 100	1,36 € 1,01 € 0,92 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas 230V GU10/GZ10

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas 230V GU10/GZ10 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E208150	Bombilla GZ10 230V 50W Reflector dicroico Regulable. Filtro UV. Esta bombilla requiere un portalamparas GZ10. No compatible con casquillo GU10 Longitud (mm): 55 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.22 Potencia (W): 50 Temperatura (°C): -20+40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 400 Ángulo (º): 38 Casquillo: GZ10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50 Horas vida: 1500 Dimmable: SI Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (≥): 25000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.75	1 25 200	0,3492 € 0,3044 € 0,2865 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Bi-Pin 12V

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Bi-Pin 12V a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E204151 Bombilla Halogena Bipin Mate 12V 50W GY6.35 Filtro UV Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 10 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 830 Casquillo: GY6.35 Eficiencia energética: G Horas vida: 2000 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0.0 Tiempo de encendido (seg): 0.0		1 50 100	0,95 € 0,80 € 0,65 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia **Bombillas Halogenas Bi-Pin 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E206035 Bombilla Halogena Bipin Supra 35W G4	Filtro UV Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 35 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 595 Casquillo: G4 Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 37 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 100 300	0,36 € 0,26 € 0,24 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Dicroicas 12V a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E200235 Bombilla halógena dicroica MR16 GU5.3 35W	Reflector abierto Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 35 Temperatura Color (ºK): 3000 Candelas: 720 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 37 Horas vida: 3000 Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.75 Tiempo de encendido (seg): 0.0	1 20 200	0,45 € 0,33 € 0,30 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E201235	Bombilla Dicroica Supra MR16 GU5.3 35W Autoprotegida. Reflector abierto. Filtro UV. Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 35 Temperatura Color (ºK): 3000 Candelas: 1300 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 37 Horas vida: 4000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 20 200	0,55 € 0,41 € 0,37 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E201250	Bombilla Dicroica Supra MR16 GU5.3 50W Autoprotegida. Reflector abierto. Filtro UV. Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Temperatura Color (ºK): 3000 Candelas: 1800 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53 Horas vida: 4000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 20 200	0,55 € 0,41 € 0,37 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V Colores

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Dicroicas 12V Colores a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E250502	Bombilla dicroica tapada MR16 GU5.3 12V 50W amarillo Vida media 3000 horas Diámetro (mm): 50 Color: Amarillo Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 50 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Kwh/1000h: 53 Horas vida: 3000	1 20 200	1,14 € 0,93 € 0,84 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V Colores

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E250503	Bombilla dicroica tapada MR16 GU5.3 12V 50W rojo Vida media 3000 horas Diámetro (mm): 50 Color: Rojo Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 50 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Kwh/1000h: 53 Horas vida: 3000	1 20 200	1,14 € 0,93 € 0,84 €
	E250504	Bombilla dicroica tapada MR16 GU5.3 12V 50W verde Vida media 3000 horas Diámetro (mm): 50 Color: Verde Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 50 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Kwh/1000h: 53 Horas vida: 3000	1 20 200	0,80 € 0,65 € 0,5894 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V Colores

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E250505	Bombilla dicroica tapada MR16 GU5.3 12V 50W azul Vida media 3000 horas Diámetro (mm): 50 Color: Azul Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 50 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Kwh/1000h: 53 Horas vida: 3000	1 20 200	1,14 € 0,93 € 0,84 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas 12V Reflector Neodymio

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas 12V Reflector Neodymio a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E235350	Bombilla dicroica tapada reflector NDL MR16 GU5.3 12V 50W Reflector de Neodymio resalta los colores cálidos. Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 50 Temperatura Color (ºK): 3000 Candelas: 2000 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53 Horas vida: 3000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 20 200	0,75 € 0,55 € 0,49 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.