KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Mate Led E14

Sección dedicada a la venta de Bombillas Led E14. Con la Tecnología LED ahorramos hasta un 90% en Energía Eléctrica, ahorramos dinero y beneficiamos al medio ambiente. Ahorre con las bombillas Led .

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2901047	Bombilla Vela E14 LED 4W 230V 3000K mate CRI>80.Vida media 30.000h. Equivale a incandescente 30W Longitud (mm): 107 Diámetro (mm): 38 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 320 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 4 Dimmable: NO Factor de potencia: >0,4 Ciclos de conmutación (≥): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0,5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10	1,96 € 1,45 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Mate Led E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2901063	Bombilla Vela TP E14 LED 6W 230V 4000K mate Cuerpo cerámico y cristal mate. Longitud (mm): 105 Diámetro (mm): 37 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 480 Ángulo (º): 145 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 6 Equivalencia incandescencia (W): 40 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.4 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.7 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 50	1,32 € 1,10 € 1,05 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia **Bombillas Mate Led E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2910023 Mini bombilla Led E14 ST26 4SMD 2W 3000K clara	Mini Bombilla Led ST26 casquillo E14 con 4 led SMD. Aplicaciones frigorifico, lamparas de sal, sobremesas de noche. Embalaje industrial 100 un. Alto (mm): 51 Diámetro (mm): 23 Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 200 Casquillo: E14 Eficiencia energética: F CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Referencia: 402007	100 (Pedido mínimo) 400	0,96 € 0,88 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Mate Led E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2911068	Bombilla Esférica TP E14 LED 6W 230V 2700K mate Cuerpo cerámico y cristal mate. Longitud (mm): 80 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 480 Ángulo (º): 145 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 6 Equivalencia incandescencia (W): 40 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.4 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.7 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 50	1,33 € 1,11 € 1,05 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Mate Led E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2901053D	Pack 2 unidades Bombilla Vela TP E14 LED 5W 230V 4000K mate Cuerpo termoplastico y cristal mate Longitud (mm): 113 Diámetro (mm): 37 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 5 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 400 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 5 Equivalencia incandescencia (W): 40 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.4 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 20	2,46 € 1,99 € 1,90 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Mate Led E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2901058D	Pack 2 unidades Bombilla Vela TP E14 LED 5W 230V 2700K mate Cuerpo termoplastico y cristal mate Longitud (mm): 113 Diámetro (mm): 37 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 5 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 400 Ángulo (º): 200 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 5 Equivalencia incandescencia (W): 40 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.4 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 20	2,46 € 1,99 € 1,90 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Mate Led E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2901057	Bombilla Vela E14 LED 5W 230V 3000K mate Cuerpo cerámico y cristal mate. Longitud (mm): 107 Diámetro (mm): 38 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 5 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 400 Ángulo (º): 200 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 5 Equivalencia incandescencia (W): 40 CRI (?): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.4 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 20	1,96 € 1,45 € 1,40 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Mate Led E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2911053D	Pack 2 unidades Bombilla Esférica TP E14 LED 5W 230V 4000K mate Cuerpo cerámico y cristal mate. Longitud (mm): 80 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 5 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 400 Ángulo (º): 145 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 5 Equivalencia incandescencia (W): 40 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.4 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 20	2,46 € 1,99 € 1,90 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Mate Led E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2911057	Bombilla Esférica E14 LED 5W 230V 3000K mate Cuerpo cerámico y cristal mate. Longitud (mm): 78 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 5 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 400 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 5 Equivalencia incandescencia (W): 40 CRI (?): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0,4 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0,5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 20	1,96 € 1,45 € 1,40 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Mate Led E27

Sección dedicada a la venta de Bombillas led E27. Con la Tecnología LED ahorramos hasta un 90% en Energía Eléctrica, ahorramos dinero y beneficiamos al medio ambiente. Ahorre con las bombillas Led .

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2921061	Bombilla Esférica TP E27 LED 6W 230V 6000K mate Cuerpo cerámico y cristal mate. Longitud (mm): 80 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Color (ºK): 6000 Lúmenes: 480 Ángulo (º): 145 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 6 Equivalencia incandescencia (W): 40 CRI (≥): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.4 Ciclos de conmutación (≥): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 50	1,32 € 1,10 € 1,05 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Mate Led E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2931122	Bombilla Standard TP E27 LED 12W 230V 4000K mate Cuerpo termoplastico y cristal mate Longitud (mm): 120 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 1050 Ángulo (º): 240 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 10 Equivalencia incandescencia (W): 80 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.5 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 50	2,02 € 1,68 € 1,60 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Mate Led E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2931073	Bombilla Standard TP E27 LED 7W 230V 4000K mate Cuerpo termoplastico y cristal mate Longitud (mm): 109 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 7 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 560 Ángulo (º): 270 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 7 Equivalencia incandescencia (W): 50 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0,5 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0,5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 20	1,74 € 1,52 € 1,45 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Mate Led E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2931077	Bombilla Standard E27 LED 7W 230V 3000K mate Cuerpo ceramico y cristal mate. Rango de tensión 170-265V Longitud (mm): 110 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 7 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 500 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 7 Equivalencia incandescencia (W): 50 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.5 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 20	1,74 € 1,52 € 1,45 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Mate Led E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2931072	Bombilla Standard E27 LED 7W 230V 4000K mate Cuerpo ceramico y cristal mate. Rango de tensión de 170 -265V Longitud (mm): 110 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 7 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 500 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 7 Equivalencia incandescencia (W): 50 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.5 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 20	1,74 € 1,52 € 1,45 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Filamento Led E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E295160D Bombilla Globo 125 E27 Led de filamento 6W 230V 2700K dimable	Filamento decorativo con led COB. Electronica integrada en el casquillo metalico. Regulable con pulsaciones del interruptor 100%, 50%, 25% y 0%. Al apagar y volver a encender vuelve al 100%. Longitud (mm): 175 Diámetro (mm): 125 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 600 Ángulo (º): 360 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A++ Kwh/1000h: 6 Equivalencia incandescencia (W): 80 CRI (≥): 80 Horas vida: 20000 Dimmable: SI	1 10 20	5,29 € 4,60 € 4,39 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Filamento Led E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E295040D Bombilla Globo 125 E27 Led de filamento 4W 230V 2700K clara	Filamento decorativo con led COB. Electronica integrada en el casquillo metalico sin cuerpo ceramico adicional. Longitud (mm): 175 Diámetro (mm): 125 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 450 Ángulo (º): 360 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A++ Kwh/1000h: 4 Equivalencia incandescencia (W): 40 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0,4 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0,5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 20	3,75 € 3,27 € 3,13 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Filamento Led E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E296060D	Bombilla Globo 95 E27 Led de filamento 6W 230V 2700K Filamento decorativo con led COB. Electronica integrada en el casquillo metalico sin cuerpo ceramico adicional. Longitud (mm): 125 Diámetro (mm): 95 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 800 Ángulo (º): 360 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A++ Kwh/1000h: 6 Equivalencia incandescencia (W): 80 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0,5 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0,5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 20	5,05 € 4,39 € 4,16 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Reflectoras Led E14/E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2976087	Bombilla Reflectora LED R63 8W E27 3000K mate Cuerpo termoplastico y policarbonato Longitud (mm): 100 Diámetro (mm): 63 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 170~265 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 8 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 700 Ángulo (º): 120 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 8 Equivalencia incandescencia (W): 70 CRI (≥): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.5 Ciclos de conmutación (≥): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 20	2,70 € 2,02 € 1,82 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Reflectoras Led E14/E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2979137	Bombilla Reflectora LED R90 13W E27 3000K mate Cuerpo termoplastico y policarbonato Longitud (mm): 118 Diámetro (mm): 90 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 170~265 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 13 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1040 Ángulo (º): 120 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 13 Equivalencia incandescencia (W): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.5 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 20	2,47 € 1,83 € 1,64 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Led GU10 230V

Sección dedicada a la venta de bombillas led GU10 230 Voltios. Con la Tecnología LED ahorramos hasta un 90% en Energía Eléctrica, ahorramos dinero y beneficiamos al medio ambiente. Ahorre con las bombillas Led .

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E241006	Bombilla dicroica 20 Leds MR16 230V 1-2W GU10 Naranja Especiales para decoración y señalización Diámetro (mm): 50 Color: Naranja Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 2 Candelas: 15 Casquillo: GU10 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 2 Horas vida: 20000 Dimmable: NO	1 25 100	3,96 € 3,32 € 3,10 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Led GU10 230V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E279161	Bombilla Led COB 6W 230V GU10 6000K 60º	1	10,52 €
			10	7,82 €
			100	7,44 €

Disipador de temperatura de aluminio forjado en frío.

Longitud (mm): 57 Diámetro (mm): 50
Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6
Temperatura Color (ºK): 6000 Lúmenes: 570
Ángulo (º): 60 Casquillo: GU10
Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 6 CRI (?): 80
Horas vida: 30000 Dimmable: NO
Factor de potencia: >0,5
Ciclos de conmutación (?): 15000
Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,30
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): 0,10
Invariabilidad del color: <6 sdcm

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Led GU10 230V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E279273	Bombilla Led GU10 7W 220- 240V 5000K dimable 55mm Cuerpo termoplastico de color gris claro. Longitud (mm): 55 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 7 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes: 500 Ángulo (º): 60 Casquillo: GU10 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 7 CRI (?): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: SI Factor de potencia: >0.5 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0.30 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): 0.10 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 20 40	4,03 € 3,35 € 3,20 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Led GU5.3 12V

Sección dedicada a la venta de bombillas led GU5.3 12 Voltios. Con la Tecnología LED ahorramos hasta un 90% en Energía Eléctrica, ahorramos dinero y beneficiamos al medio ambiente. Ahorre con las bombillas Led .

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E249002	Bombilla dicroica 20 Leds MR16 12V 1-2W GU5.3 Amarillo No apta para transformadores electrónicos. Vida media 20.000h Diámetro (mm): 50 Color: Amarillo Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1~2 Candelas: 11 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 2 Horas vida: 20000 Dimmable: NO	1 10 50	1,80 € 1,51 € 1,40 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Led GU5.3 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E249003	Bombilla dicroica 20 Leds MR16 12V 1-2W GU5.3 Rojo No apta para transformadores electrónicos. Vida media 20.000h Diámetro (mm): 50 Color: Rojo Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1~2 Candelas: 14 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 2 Horas vida: 20000 Dimmable: NO	1 10 50	1,80 € 1,51 € 1,40 €
	E249004	Bombilla dicroica 20 Leds MR16 12V 1-2W GU5,3 Verde No apta para transformadores electrónicos. Vida media 20.000h Diámetro (mm): 50 Color: Verde Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1~2 Candelas: 47 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 2 Horas vida: 20000 Dimmable: NO	1 10 50	1,80 € 1,51 € 1,40 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Led GU5.3 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E249005	Bombilla dicroica 20 Leds MR16 12V 1-2W GU5,3 Azul No apta para transformadores electrónicos. Vida media 20.000h Diámetro (mm): 50 Color: Azul Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1~2 Candelas: 13 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 2 Horas vida: 2000 Dimmable: NO	1 10 50	1,80 € 1,51 € 1,40 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Led G9

Sección dedicada a la venta de Bombillas Led G9. Con la Tecnología LED ahorramos hasta un 90% en Energía Eléctrica, ahorramos dinero y beneficiamos al medio ambiente. Ahorre con las bombillas Led .

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2990031 Bombilla G9 LED 3W 230V 6000K	Con led SMD de alta luminosidad. Recubrimiento silicona Longitud (mm): 49 Diámetro (mm): 16 Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3 Temperatura Color (ºK): 6000 Lúmenes: 190 Casquillo: G9 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 3 CRI (≥): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0,4 Ciclos de conmutación (≥): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0,5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 50	5,03 € 3,76 € 3,42 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Led G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2990042 Bombilla G9 LED 3,5W 230V 4000K	Con led SMD de alta luminosidad. Recubrimiento plastico transparente Longitud (mm): 49 Diámetro (mm): 16 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3.5 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 350 Casquillo: G9 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 3,5 CRI (?): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0,4 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0,5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 50	3,45 € 2,60 € 2,35 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Tubos Led T8

Sección dedicada a la venta de tubos led t8. Con la Tecnología LED ahorramos hasta un 90% en Energía Eléctrica, ahorramos dinero y beneficiamos al medio ambiente. Ahorre con las bombillas Led .

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E282091 Tubo LED T8 60cm 9W 700lm 4000K Blanco Neutro	Electronica integrada. conexión simple y directa a la fase y neutro sin necesidad de ningun elemento adicional. Su angulo de 270 grados no requiere casquillo giratorio. Longitud (mm): 602 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 180~264 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 9 Temperatura Ambiente (°C): -20~+70 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 700 Ángulo (º): 270 Casquillo: G13 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.9 Ciclos de conmutación (≥): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <2.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 30	3,00 € 2,45 € 2,30 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Tubos Led T8

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E282092	Tubo LED T8 60cm 9W 750lm 6500K Blanco frio Electronica integrada. conexión simple y directa a la fase y neutro sin necesidad de ningun elemento adicional. Su angulo de 270 grados no requiere casquillo giratorio. Longitud (mm): 602 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 180~264 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 9 Temperatura Ambiente (°C): -20~+70 Temperatura Color (ºK): 6500 Lúmenes: 750 Ángulo (º): 270 Casquillo: G13 Eficiencia energética: A++ Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.9 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <2.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 30	3,30 € 2,45 € 2,30 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Tubos Led T8

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E282241 Tubo LED T8 150cm 24W 2300lm 4000K Blanco neutro	Electronica integrada. conexión simple y directa a la fase y neutro sin necesidad de ningun elemento adicional. Su angulo de 270 grados no requiere casquillo giratorio. Longitud (mm): 1512 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 180~264 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+70 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 2300 Ángulo (º): 270 Casquillo: G13 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 24 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.9 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <2.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 30	5,70 € 4,30 € 4,10 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Tubos Led T8

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E282242	Tubo LED T8 150cm 24W 2400lm 6500K Blanco frio Electronica integrada. conexión simple y directa a la fase y neutro sin necesidad de ningun elemento adicional. Su angulo de 270 grados no requiere casquillo giratorio. Longitud (mm): 1512 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 180~264 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+70 Temperatura Color (ºK): 6500 Lúmenes: 2400 Ángulo (º): 270 Casquillo: G13 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 24 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.9 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <2.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 30	5,70 € 4,30 € 4,10 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Regletas T5 con Led

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E283046 Regleta LED T5 4W 6500K Blanco frío	Con interruptor. Incluye cable con clavija europea de 1m de longitud y cable auxiliar 20cm para conectar a otra regleta. También permite la conexión directa a otra regleta. Facil instalación. Longitud (mm): 308 Ancho (mm): 22,5 Alto (mm): 36 Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura Color (ºK): 6500 Lúmenes: 360 Ángulo (º): 130 Eficiencia energética: A - A++ CRI (≥): 80 Horas vida: 25000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO	1 5 15	5,50 € 4,58 € 4,20 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E268213	Bombilla Bajo Consumo Micro ELT E14 230V 13W 2700K Triple tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 116 Diámetro (mm): 38 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 665 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 13 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (≥): 8000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3	1 25 50	1,67 € 1,29 € 1,16 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E268409	Bombilla Bajo Consumo Micro ELT E14 230V 9W 4200K Triple tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 101 Diámetro (mm): 38 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 405 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (?): 8000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3	1 25 50	1,51 € 1,14 € 1,04 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E268411	Bombilla Bajo Consumo Micro ELT E14 230V 11W 4200K Triple tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 106 Diámetro (mm): 38 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 535 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0.55 Ciclos de conmutación (?): 8000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3	1 25 50	1,60 € 1,19 € 1,10 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E268413	Bombilla Bajo Consumo Micro ELT E14 230V 13W 4200K Triple tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 116 Diámetro (mm): 38 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 665 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 13 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0.55 Ciclos de conmutación (?): 8000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3	1 25 50	1,67 € 1,29 € 1,16 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216209	Bombilla Bajo consumo Mini ELT E14 230V 9W 2700K Triple Tubo.Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 108 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 450 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (≥): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3	1 10 50	1,47 € 1,08 € 1,01 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216211 Bombilla Bajo consumo Mini ELT E14 230V 11W 2700K	Triple Tubo.Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 118 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 590 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (?): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3	1 10 50	1,67 € 1,26 € 1,15 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216211D	Pack 2 unidades Bombilla Mini ELT E14 230V 11W 2700K Triple Tubo.Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 118 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 590 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0.55 Ciclos de conmutación (?): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3	1 25 50	3,16 € 2,61 € 2,39 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216213	Bombilla Bajo consumo Mini ELT E14 230V 13W 2700K Triple Tubo.Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 128 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 680 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 13 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0.55 Ciclos de conmutación (?): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3	1 10 50	1,79 € 1,33 € 1,23 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216409	Bombilla Bajo consumo Mini ELT E14 230V 9W 4200K Triple Tubo.Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 108 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 450 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (?): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3	1 10 50	1,47 € 1,08 € 1,01 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216409D	Pack 2 unidades Bombilla Mini ELT E14 230V 9W 4200K Triple Tubo.Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 108 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 450 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0.55 Ciclos de conmutación (?): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3	1 25 50	4,35 € 3,60 € 3,30 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216411D	Pack 2 unidades Bombilla Mini ELT E14 230V 11W 4200K Triple Tubo.Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 120 Diámetro (mm): 42 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 590 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0.55 Ciclos de conmutación (?): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3	1 25 50	3,15 € 2,60 € 2,39 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216413	Bombilla Bajo consumo Mini ELT E14 230V 13W 4200K Triple Tubo.Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 130 Diámetro (mm): 42 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 680 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 13 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0.55 Ciclos de conmutación (?): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3	1 10 50	1,79 € 1,33 € 1,23 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E262209	Bombilla Bajo Consumo Mini Espiral E14 230V 9W 2700K Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 102 Diámetro (mm): 38 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 450 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (≥): 8000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3	1 10 50	1,69 € 1,27 € 1,16 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E262211	Bombilla Bajo Consumo Mini Espiral E14 230V 11W 2700K Balasto electrónico integrado. No regulable Longitud (mm): 107 Diámetro (mm): 38 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 550 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (?): 8000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3	1 10 50	1,78 € 1,33 € 1,23 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E262409	Bombilla Bajo Consumo Mini Espiral E14 230V 9W 4200K Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 102 Diámetro (mm): 38 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 450 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (?): 8000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3	1 10 50	1,69 € 1,27 € 1,16 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E262411 Bombilla Bajo Consumo Mini Espiral E14 230V 11W 4200K	Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 107 Diámetro (mm): 38 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 550 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (?): 8000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3	1 10 50	1,78 € 1,33 € 1,23 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Esferica E14

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Esferica E14 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E264407	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E14 230V 7W 4200K Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 95 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 7 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 290 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5	1 25 50	1,54 € 1,15 € 1,06 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Esferica E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E264409	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E14 230V 9W 4200K Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 100 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 405 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0.55 Tiempo de encendido (seg): 1.5	1 25 50	1,67 € 1,24 € 1,14 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Vela E14

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Vela E14 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E261211	Bombilla Bajo Consumo Vela ECL E14 230V 11W 2700K Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 142 Diámetro (mm): 42 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 510 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5	1 10 50	1,68 € 1,30 € 1,17 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Vela E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E261407	Bombilla Bajo Consumo Vela ECL E14 230V 7W 4200K Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 126 Diámetro (mm): 42 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 7 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 290 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 7 CRI (?): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5	1 10 50	1,62 € 1,21 € 1,11 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Micro Vela E14

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Micro Vela E14 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E261211M	Bombilla Bajo Consumo Vela Micro ECL E14 230V 11W 2700K Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 125 Diámetro (mm): 38 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 540 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0.55 Tiempo de encendido (seg): 1.5	1 25 100	1,88 € 1,42 € 1,29 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Doble tubo E14

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Doble tubo E14 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E215404 Bombilla Bajo consumo Mini ELD E14 230V 4W 4200K	Doble Tubo.Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 116 Diámetro (mm): 42 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 4 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 160 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 4 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (≥): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3	1 10 50	1,22 € 0,93 € 0,85 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia Bombillas fluorescentes Doble tubo E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E215406	Bombilla Bajo consumo Mini ELD E14 230V 6W 4000K Doble Tubo.Balasto electrónico integrado. No regulable. Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 6 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 240 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 6 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (?): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3	1 10 50	1,40 € 1,04 € 0,96 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E27

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E27

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E27 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E220211	Bombilla Bajo consumo Mini ELT E27 230V 11W 2700K Triple Tubo.Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 120 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 590 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (≥): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3	1 10 50	1,67 € 1,26 € 1,15 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E27

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Esferica E27

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Esferica E27 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E265407	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E27 230V 7W 4200K Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 95 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 7 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 290 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5	1 10 50	1,53 € 1,14 € 1,05 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E27

Subfamilia Bombillas fluorescentes Mini Esferica E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E265409	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E27 230V 9W 4200K Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 100 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 405 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5	1 25 50	1,67 € 1,24 € 1,14 €
	E265411	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E27 230V 11W 4200K Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 105 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 535 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5	1 25 50	2,43 € 1,79 € 1,65 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E27

Subfamilia Bombillas fluorescentes Esferica Globo E27

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Esferica Globo E27 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E265423	Bombilla Bajo Consumo Globo EG E27 230V 23W 4200K Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 172 Diámetro (mm): 110 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 23 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 1380 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 23 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,65 Tiempo de encendido (seg): <1,0	1 20 40	2,83 € 2,13 € 1,92 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E27

Subfamilia Bombillas fluorescentes Vela E27

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Vela E27 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E267409	Bombilla Bajo Consumo Vela ECL E27 230V 9W 4200K Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 142 Diámetro (mm): 42 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 405 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5	1 10 50	1,68 € 1,30 € 1,17 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E27

Subfamilia Bombillas fluorescentes Vela E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E267411	Bombilla Bajo Consumo Vela ECL E27 230V 11W 4200K Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 142 Diámetro (mm): 42 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 510 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5	1 10 50	1,68 € 1,30 € 1,17 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Compactas E27

Subfamilia Bombillas fluorescentes Doble tubo E27

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Doble tubo E27 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E217209	Bombilla Bajo consumo ELD E27 230V 9W 2700K Doble Tubo.Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 130 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 500 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (≥): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3	1 10 50	1,77 € 1,34 € 1,23 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Otros Casquillos

Subfamilia Bombillas Fluorescentes ESL GU10

En nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará en esta sección Bombillas Fluorescentes ESL GU10 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E266409	Bombilla Bajo Consumo ESL GU10 230V 9W 4200K Balasto electrónico integrado. No regulable. Vida media 6000h Longitud (mm): 78 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 240 Casquillo: GU10 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000	1 10 100	1,87 € 1,41 € 1,28 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Otros Casquillos

Subfamilia Bombillas Fluorescentes ESL GU10

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E266411	Bombilla Bajo Consumo ESL GU10 230V 11W 4200K Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 78 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 275 Casquillo: GU10 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 6000	1 10 100	1,95 € 1,49 € 1,32 €
	E266413	Bombilla Bajo Consumo ESL GU10 230V 13W 4200K Balasto electrónico integrado. No regulable. Longitud (mm): 86 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 280 Casquillo: GU10 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 13 CRI (?): 80 Horas vida: 6000	1 10 100	2,12 € 1,62 € 1,45 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado

Subfamilia Bombillas fluorescentes Tubo simple G23

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E221207 Bombilla Bajo consumo TC-S G23 230V 7W 2700K	Tubo simple.Sin Balasto integrado. No regulable. Longitud (mm): 136 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 7 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 380 Casquillo: G23 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75	1 50 200	0,98 € 0,75 € 0,70 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado

Subfamilia Bombillas fluorescentes Tubo simple G23

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E221211 Bombilla Bajo consumo TC-S G23 230V 11W 2700K	Tubo simple.Sin Balasto integrado. No regulable. Longitud (mm): 237 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 680 Casquillo: G23 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 12 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75	1 50 200	0,95 € 0,74 € 0,67 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado

Subfamilia Bombillas fluorescentes tubo doble G24d

Consulte dentro de nuestro catálogo de Halotec ferretería nuestra gama de Bombillas fluorescentes tubo doble G24d

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E222213 Bombilla Bajo consumo TC-D G24d-1 230V 13W 3500K	Tubo doble 2 pins.Sin Balasto integrado.No regulable. Longitud (mm): 141 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13 Temperatura Color (ºK): 3500 Lúmenes: 830 Casquillo: G24d-1 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 14 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75	1 50 200	0,85 € 0,67 € 0,60 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado

Subfamilia Bombillas fluorescentes tubo triple GX24q

Consulte dentro de nuestro catálogo de Halotec ferretería nuestra gama de Bombillas fluorescentes tubo triple GX24q

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E223442 Bombilla Bajo consumo TC-T GX24q-4 230V 42W 4200K	Tubo triple 4 pins.Sin Balasto integrado. No regulable. Longitud (mm): 168 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 42 Temperatura Color (ºK): 4200 Lúmenes: 3000 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 46 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75	1 50 200	1,25 € 0,95 € 0,87 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado

Subfamilia Bombillas fluorescentes tubo doble PLL 2G11

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E257055 Bombilla 2G11 220/240V 55W 2700K	Sin Balasto integrado. No regulable. Longitud (mm): 540 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 55 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 3300 Casquillo: 2G11 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 61 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000	1 10 50	1,30 € 1,01 € 0,91 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Tubos Fluorescentes T5**

Subfamilia **Tubos BLB Luz Negra**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Tubos BLB Luz Negra

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E224904 Bombilla BLB luz negra T-5 220V 4W	Tubo fluorescente de luz negra Longitud (mm): 148 Diámetro (mm): 16 Tensión In (Vac): 220 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 4 Casquillo: G5 Kwh/1000h: 4	1 10 500	1,20 € 0,91 € 0,84 €
	E224906 Bombilla BLB luz negra T-5 220V 6W	Tubo fluorescente de luz negra Longitud (mm): 227 Diámetro (mm): 16 Tensión In (Vac): 220 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 6 Casquillo: G5 Kwh/1000h: 6	1 10 500	1,25 € 0,95 € 0,88 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Tubos Fluorescentes T5

Subfamilia Tubos BLB Luz Negra

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E224908 Bombilla BLB luz negra T-5 220V 8W Tubo fluorescente de luz negra Longitud (mm): 302 Diámetro (mm): 16 Tensión In (Vac): 220 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 8 Casquillo: G5 Kwh/1000h: 8		1 10 500	1,29 € 0,99 € 0,91 €
	E224913 Bombilla BLB luz negra T-5 220V 13W Tubo fluorescente de luz negra Longitud (mm): 531 Diámetro (mm): 16 Tensión In (Vac): 220 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13 Casquillo: G5 Kwh/1000h: 13		1 10 200	1,59 € 1,20 € 1,10 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Regletas Con Tubos T5

Subfamilia Regletas con Tubos T5

La ventaja de estas regletas con tubos fluorescentes T5 es que ya llevan el interruptor y la electrónica incorporada, también incorpora todos los elementos necesarios par que se pueda atornillar a la pared, además llevan un cable con el que se pueden unir unas con otras. Es prácticamente un kit en el que simplemente se tiene que enchufar a la red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E245606	Regleta con bombilla T5 y balasto electrónico 6W Con interruptor. Incluye cable clavija EUR para toma de red y adaptador para conectar otra lámpara.Cableado con 1.5m de longitud. Longitud (mm): 268 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 43 Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 6 Temperatura Color (ºK): 6400 Lúmenes: 210 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Grado de protección: IP20 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.80	1 10 30	3,36 € 2,52 € 2,29 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Regletas Con Tubos T5

Subfamilia Regletas con Tubos T5

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E245614	Regleta con bombilla T5 y balasto electrónico 14W Con interruptor. Incluye cable clavija EUR para toma de red y adaptador para conectar otra lámpara.Cableado con 1.5m de longitud. Longitud (mm): 603 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 43 Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 14 Temperatura Color (ºK): 6400 Lúmenes: 1085 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 15 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.80	1 10 20	4,97 € 3,71 € 3,38 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Halogenuros Metalicos

Subfamilia Bombillas Halogenuros Lineales RXs

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenuros Lineales RXs a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E225307	Bombilla Halogenuro metálico RX7s70W 3000K Vida media 8000h Longitud (mm): 114,2 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 70 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 7000 Casquillo: Rx7s Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 77 Horas vida: 8000	1 10 100	4,65 € 3,46 € 3,15 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas Halogenas**

Subfamilia **Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E212003	Bombilla Lineal 118mm 230V 140W ENERGY SAVER Multiposicional. Ahorro energia 30%.Requiere proteccion. Longitud (mm): 118 Alto (mm): 8 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 140 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 2650 Casquillo: R7s Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 140 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 50 100	1,63 € 1,21 € 1,10 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia

Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E212008	Bombilla Lineal 118mm 230V 350W ENERGY SAVER HASTA FIN DE EXITENCIAS. Multiposicional. Ahorro energia 30%.Requiere proteccion. Longitud (mm): 118 Alto (mm): 10 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 350 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 7400 Casquillo: R7s Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 350 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.80 Tiempo de encendido (seg): 0.0	1 50 100	1,41 € 1,05 € 0,95 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E211003	Bombilla Lineal 78mm.230V 80W ENERGY SAVER Multiposicional. Ahorro energia 30%.Requiere proteccion. Longitud (mm): 78 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 80 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 1400 Casquillo: R7s Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 80 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 50 100	1,47 € 1,09 € 0,99 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E211002	Bombilla Lineal 78mm.230V 105W ENERGY SAVER HASTA FIN DE EXITENCIAS. Multiposicional. Ahorro energia 30%.Requiere proteccion. Longitud (mm): 78 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 105 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 1900 Casquillo: R7s Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 105 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 50 100	1,41 € 1,05 € 0,95 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Lineales R7S

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Lineales R7S a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E211025 Bombilla Lineal 78mm.240V 250W	Multiposicional. Requiere proteccion. Longitud (mm): 78 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 240 Potencia (W): 250 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 3800 Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 250 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 100 500	0,5351 € 0,4361 € 0,3963 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Lineales R7S

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E242190 Bombilla Lineal 189mm 240V 1000W	Halogena lineal horizontal +/- 30º. Requiere elemento de protección. Longitud (mm): 189 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 240 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1000 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 20000 Casquillo: R7s Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 1000 CRI (?): 100 Horas vida: 2000	1 50 100	1,69 € 1,26 € 1,14 €
	E242195 Bombilla Lineal 254mm 240V 1500W	Halogena lineal horizontal +/- 30º. Requiere elemento de protección. Longitud (mm): 254 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 240 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1500 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 30000 Casquillo: R7s Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 1500 CRI (?): 100 Horas vida: 2000	1 50 100	1,69 € 1,26 € 1,14 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas Halogenas**

Subfamilia **Bombillas Halogenas G9 Energy Saver**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas G9 Energy Saver a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E210052 Bombilla G9 230V 52W ENERGY SAVER	Filtro UV.Ahorro energia 30% Longitud (mm): 42,8 Diámetro (mm): 13 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 52 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 840 Casquillo: G9 Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 52 Horas vida: 1500 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 50 100	1,11 € 0,83 € 0,75 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas 230V G9

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas 230V G9 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E210040 Bombilla G9 230V 40W	Vida Media 1500 Horas. Filtro UV Longitud (mm): 43 Diámetro (mm): 13 Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 40 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 410 Casquillo: G9 Eficiencia energética: E Horas vida: 1500 Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.80	1 56 112	0,45 € 0,38 € 0,34 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas 230V G9

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E210075 Bombilla G9 230V 75W Filtro UV Longitud (mm): 43 Diámetro (mm): 13 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 75 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 990 Casquillo: G9 Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 75 Horas vida: 1500 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0		1 50 100	1,36 € 1,01 € 0,92 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas 230V GU10/GZ10

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas 230V GU10/GZ10 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E208150	Bombilla GZ10 230V 50W Reflector dicroico Regulable. Filtro UV. Esta bombilla requiere un portalamparas GZ10. No compatible con casquillo GU10 Longitud (mm): 55 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.22 Potencia (W): 50 Temperatura (°C): -20+40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 400 Ángulo (º): 38 Casquillo: GZ10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50 Horas vida: 1500 Dimmable: SI Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (≥): 25000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.75	1 25 200	0,3492 € 0,3044 € 0,2865 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Bi-Pin 12V

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Bi-Pin 12V a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E204151	Bombilla Halogena Bipin Mate 12V 50W GY6.35 Filtro UV Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 10 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 830 Casquillo: GY6.35 Eficiencia energética: G Horas vida: 2000 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0.0 Tiempo de encendido (seg): 0.0	1 50 100	0,95 € 0,80 € 0,65 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia **Bombillas Halogenas Bi-Pin 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E206035 Bombilla Halogena Bipin Supra 35W G4		1 100 300	0,36 € 0,26 € 0,24 €

Filtro UV

Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12
Potencia (W): 35 Temperatura Color (ºK): 3000
Lúmenes: 595 Casquillo: G4 Eficiencia energética: C
Kwh/1000h: 37 Horas vida: 2000
Factor de potencia: 1,00
Ciclos de conmutación (?): 50000
Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Dicroicas 12V a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E200235	Bombilla halógena dicroica MR16 GU5.3 35W Reflector abierto Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 35 Temperatura Color (ºK): 3000 Candelas: 720 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 37 Horas vida: 3000 Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.75 Tiempo de encendido (seg): 0.0	1 20 200	0,45 € 0,33 € 0,30 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E201235	Bombilla Dicroica Supra MR16 GU5.3 35W Autoprotegida. Reflector abierto. Filtro UV. Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 35 Temperatura Color (ºK): 3000 Candelas: 1300 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 37 Horas vida: 4000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 20 200	0,55 € 0,41 € 0,37 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E201250	Bombilla Dicroica Supra MR16 GU5.3 50W Autoprotegida. Reflector abierto. Filtro UV. Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Temperatura Color (ºK): 3000 Candelas: 1800 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53 Horas vida: 4000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 20 200	0,55 € 0,41 € 0,37 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V Colores

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Dicroicas 12V Colores a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E250502	Bombilla dicroica tapada MR16 GU5.3 12V 50W amarillo Vida media 3000 horas Diámetro (mm): 50 Color: Amarillo Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 50 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Kwh/1000h: 53 Horas vida: 3000	1 20 200	1,14 € 0,93 € 0,84 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V Colores

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E250503	Bombilla dicroica tapada MR16 GU5.3 12V 50W rojo Vida media 3000 horas Diámetro (mm): 50 Color: Rojo Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 50 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Kwh/1000h: 53 Horas vida: 3000	1 20 200	1,14 € 0,93 € 0,84 €
	E250504	Bombilla dicroica tapada MR16 GU5.3 12V 50W verde Vida media 3000 horas Diámetro (mm): 50 Color: Verde Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 50 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Kwh/1000h: 53 Horas vida: 3000	1 20 200	0,80 € 0,65 € 0,5894 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V Colores

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E250505	Bombilla dicroica tapada MR16 GU5.3 12V 50W azul Vida media 3000 horas Diámetro (mm): 50 Color: Azul Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 50 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Kwh/1000h: 53 Horas vida: 3000	1 20 200	1,14 € 0,93 € 0,84 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas 12V Reflector Neodymio

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas 12V Reflector Neodymio a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E235350	Bombilla dicroica tapada reflector NDL MR16 GU5.3 12V 50W Reflector de Neodymio resalta los colores cálidos. Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 50 Temperatura Color (ºK): 3000 Candelas: 2000 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53 Horas vida: 3000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 20 200	0,75 € 0,55 € 0,49 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas incandescencia E14

Subfamilia Bombillas Vela E14 Energy Saver

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E230042	Bombilla Vela E14 230V 42W ENERGY SAVER Ahorro energia 30% Longitud (mm): 97 Diámetro (mm): 35 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 42 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 630 Casquillo: E14 Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 42 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 10 100	1,26 € 0,95 € 0,84 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas incandescencia E14

Subfamilia Bombillas Vela E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E230060R	Bombilla Vela E14 230V 60W clara con filamento reforzado Para uso industrial. Longitud (mm): 97 Diámetro (mm): 35 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 560 Casquillo: E14 Eficiencia energética: F Kwh/1000h: 60 Horas vida: 1000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0	100 (Pedido mínimo) 1000	0,4235 € 0,35 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas incandescencia E14

Subfamilia Bombillas Esfericas E14 Energy Saver

En nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará en esta sección Bombillas Esfericas E14 Energy Saver a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A4444059	Lámpara Esférica E14 230V 18W ENERGY SAVER Técnologia Xenon. Longitud (mm): 76 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 205 Casquillo: E14 Horas vida: 2000 Dimmable: SI	1 10 50 100	2,15 € 1,66 € 1,28 € 1,15 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas incandescencia E14

Subfamilia Bombillas Esfericas E14 Energy Saver

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E231028	Bombilla Esférica E14 230V 28W ENERGY SAVER Ahorro energia 30% Longitud (mm): 75 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 28 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 370 Casquillo: E14 Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 28 Horas vida: 1000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 10 100	1,26 € 0,95 € 0,84 €
	E231042	Bombilla Esférica E14 230V 42W ENERGY SAVER Ahorro energia 30% Longitud (mm): 75 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 42 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 630 Casquillo: E14 Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 42 Horas vida: 1000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 10 100	1,26 € 0,95 € 0,84 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas incandescencia E14

Subfamilia Bombillas Esfericas E14

En nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará en esta sección Bombillas Esfericas E14 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E241140	Bombilla Esférica E14 120V 40W mate Vida media 1000 horas Longitud (mm): 75 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 120 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 400 Casquillo: E14 Eficiencia energética: F Kwh/1000h: 40 CRI (≥): 100 Horas vida: 1000	1 50 100	0,3493 € 0,2587 € 0,2352 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas incandescencia E14

Subfamilia Bombillas Golpe de Viento E14

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Golpe de Viento E14 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E226060		1	0,4010 €
	Bombilla Viento E14 230V 60W clara		100	0,2970 €
			1000	0,27 €
	Vida media 1000h			
	Longitud (mm): 120 Diámetro (mm): 35 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 600 Casquillo: E14 Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 60 Horas vida: 1000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0			

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas incandescencia E14

Subfamilia Bombillas Rizadas E14

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E228060	Bombilla Rizada E14 230V 60W clara Vida media 1000h Longitud (mm): 97 Diámetro (mm): 35 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 600 Casquillo: E14 Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 60 Horas vida: 1000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 100 1000	0,3366 € 0,2493 € 0,2266 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas incandescencia E27

Subfamilia Bombillas Decorativas de resistencia E27

En nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará en esta sección Bombillas Decorativas de resistencia E27 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E254040D	Bombilla de Resistencia Decorativa conica 230V 40W E-27 clara Longitud (mm): 145 Diámetro (mm): 64 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (ºK): 2200 Lúmenes: 180 Casquillo: E27 Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 40 Horas vida: 1000	1 10 50	2,20 € 1,73 € 1,57 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas incandescencia E27

Subfamilia Bombillas Estandar E27 Energy Saver

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E251070	Bombilla Estandar 230V 70W E-27 ENERGY SAVER Ahorro energia 30% Longitud (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frequencia (Hz): 50 Potencia (W): 70 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 1200 Casquillo: E27 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 70 Horas vida: 2000	1 10 100	1,25 € 0,95 € 0,85 €
	E251090	Bombilla Estandar 230V 100W E-27 ENERGY SAVER Ahorro energia 30% Longitud (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frequencia (Hz): 50 Potencia (W): 100 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 1800 Casquillo: E27 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 100 Horas vida: 1500	1 10 100	1,35 € 1,00 € 0,90 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas incandescencia E27

Subfamilia Bombillas Estandar E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E251040R	Bombilla Estandar 230V 40W E-27 clara con filamento reforzado Para uso industrial. Longitud (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 345 Casquillo: E27 Eficiencia energética: F Kwh/1000h: 40 Horas vida: 1000	100 (Pedido mínimo) 1000 5000	0,4235 € 0,3850 € 0,35 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas incandescencia E27

Subfamilia Bombillas Esfericas E27 Energy Saver

En nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará en esta sección Bombillas Esfericas E27 Energy Saver a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E232028	Bombilla Esférica E27 230V 28W ENERGY SAVER Ahorro energia 30% Longitud (mm): 72 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 28 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 370 Casquillo: E27 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 28 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 10 100	1,20 € 0,90 € 0,80 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas incandescencia E27

Subfamilia Bombillas Esfericas E27 Energy Saver

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E232042	Bombilla Esférica E27 230V 42W ENERGY SAVER Ahorro energia 30% Longitud (mm): 72 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 42 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 630 Casquillo: E27 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 42 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 10 100	1,20 € 0,90 € 0,80 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas incandescencia E27

Subfamilia Bombillas Esfericas E27

En nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará en esta sección Bombillas Esfericas E27 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E232040R	Bombilla Esférica E27 230V 40W clara con filamento reforzado Para uso industrial. Longitud (mm): 72 Ancho (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 350 Casquillo: E27 Eficiencia energética: F Kwh/1000h: 40 Horas vida: 1000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0	100 (Pedido mínimo) 1000 5000	0,4235 € 0,3850 € 0,35 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas incandescencia E27

Subfamilia Bombillas Esfericas E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E242140	Bombilla Esférica E27 120V 40W mate Vida media 1000 horas Longitud (mm): 72 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 120 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 400 Casquillo: E27 Eficiencia energética: F Kwh/1000h: 40 CRI (?): 100 Horas vida: 1000	1 50 100	0,3494 € 0,2588 € 0,2353 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas incandescencia en Blister

Subfamilia Estandar E27 En Blister

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E251040B	Blister 2 unidades Bombilla Estandar 40W 230V E-27 Brillo Vida media 1000 horas Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 360 Casquillo: E27 Eficiencia energética: F Kwh/1000h: 40 Horas vida: 1000	1 12 48	0,89 € 0,66 € 0,60 €
	E251140B	Blister 2 unidades Bombilla estandar 40W 230V E-27 Mate Vida media 1000 horas Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 360 Casquillo: E27 Eficiencia energética: F Kwh/1000h: 40 Horas vida: 1000	1 12 48	0,89 € 0,66 € 0,60 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas incandescencia Reflectoras

Subfamilia Bombillas Reflectoras E14 R50

Sección dedicada a la venta de bombillas Reflectoras E14 R50

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E280160 Bombilla Reflectora R50 E14 60W mate Vida media 1000 horas. Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60 Temperatura Color (ºK): 2700 Candelas: 900 Ángulo (º): 30 Casquillo: E14 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 60 Horas vida: 1000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0		1 50 100	0,70 € 0,5170 € 0,47 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas incandescencia Reflectoras

Subfamilia Bombillas Reflectoras E27 R80

Sección dedicada a la venta de bombillas Reflectoras E27 R80

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E253099 Bombilla Reflectora R80 E27 100W clara	Diámetro (mm): 80 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 100 Temperatura Color (ºK): 2700 Candelas: 450 Ángulo (º): 80 Casquillo: E27 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 100 Horas vida: 1000	1 50 100	0,88 € 0,65 € 0,59 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.