KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Alimentadores y controladores Led

Familia Alimentadores Led a Corriente y Tension Constante

Subfamilia Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503504C	Alimentador Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA 3,5W ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 5Vdc o corriente constante 700mA según carga Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 17 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~5 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2~3.5 Temperatura Ambiente (°C): +45 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5	1 10 50 200	5,57 € 4,63 € 4,21 € 3,93 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente y Tension Constante

Subfamilia

Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706C	Alimentador Led CV CC 700mA (12Vdc) 6W Alimentador a tension 12VDC o corriente constante 700mA según carga. Para incorporar Longitud (mm): 42,5 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.6 Referencia: 401244		1 5 10 50	15,04 € 12,52 € 11,40 € 10,65 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente y Tension Constante

Subfamilia

Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706H Alimentador Led IP66 CV CC SLT6-700ISC-UN 700mA (12Vdc) 6W	Tension constante 12VDC y corriente constante 700mA según identifique la carga.Rango de tension 120-240/12VDC. Clase II. Factor de potencia: 0,90@120V; 0,80@220-240V. Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 2.7~9 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2~6.3 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP66 Factor de potencia: 0.80	1 5 20 200	9,06 € 7,56 € 6,87 € 6,42 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente y Tension Constante

Subfamilia

Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706J	Alimentador Led CV CC SLT6-700IL-4 700mA (12Vdc) 6W ECO diseño segun directivas ERP. Alimentador a tension 12VDC o corriente constante 700mA según carga Longitud (mm): 68 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~8.4 Intensidad Out (A): 0~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,40	1 5 10 50	9,82 € 8,19 € 7,44 € 6,90 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente y Tension Constante

Subfamilia

Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5035081B	Alimentador Led CV CC AED08-700ILS 12Vdc 700mA 8W ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 12Vdc o corriente constante 700mA según carga. Longitud (mm): 79,5 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 6~11 Intensidad Out (A): 0,625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4.2~7.7 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5	1 10 50 200	7,48 € 6,23 € 5,66 € 5,29 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.