

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Alimentadores y controladores Led

Familia Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led salida fija 5V

En esta sección de nuestro catálogo de lluminacion led encontrará una amplia gama de Alimentadores Led A 5V a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5032000		1	6,30 €
	Alimentador 5V 2A para incorporar con conector CST		10	5,73 €
	macho		50	5,21 €
	Longitud cable 10cn	n. Conector macho CST	100	4,96 €
	• ,	ancho (mm): 43 Alto (mm): 20		
	Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240			
	Tensión Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2 Intensidad Out (A): 0~2 Frecuencia (Hz): 50~60			
	Potencia máxima (W): 10			
1	Temperatura Ambie	,		
	Grado de protección	: IP20 Dimmable: NO		
*	Factor de potencia:	0,50		















Subfamilia Alimentadores Led salida fija 5V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	conector CST macho Longitud cable 10cm. Longitud (mm): 43 An Color: Negro Tensión Tensión Out (Vdc): 5	Conector macho CST acho (mm): 43 Alto (mm): 20 In (Vac): 100~240 Intensidad In (A): 2 -2 Frecuencia (Hz): 50~60 : 10 te (°C): -20~+85 IP20 Dimmable: NO	1 10 50 100	6,70 € 6,10 € 5,54 € 5,28 €
	a Driver G5032000 Conector USB hembron 10 cm cable AWC para conectar a Drive Compatible con los siel sistema Apple y el Longitud (mm): 21 An Color: Negro Tensión	stemas operativos móviles como sistema Android del mercado acho (mm): 10,2 Alto (mm): 23 In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2	1 10 50 100	2,28 € 2,07 € 1,89 € 1,79 €
	RĕIS C€	<u>Z</u>		



Subfamilia Alimentadores Led salida fija 5V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	Driver G5032000 Conector USB hembron 10 cm cable AWO para conectar a Drive Compatible con los siel sistema Apple y el Longitud (mm): 21 Ar	negro y conector CST hembra a ra tipo A- 2.0 negro cableado G22 con conector CST hembra r codigo G5032000 stemas operativos móviles como sistema Android del mercado richo (mm): 10,2 Alto (mm): 23 In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2	1 10 50 100	2,28 € 2,07 € 1,89 € 1,79 €
	hembra a Driver G50: Compatible con los si	stemas operativos móviles como sistema Android del mercado Ancho (mm): 20,5	1 10 50 100	1,33 € 1,21 € 1,09 € 1,04 €
	năies C€	<u>H</u>		



Subfamilia Alimentadores Led salida fija 5V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	hembra a DriverG503 Compatible con los si el sistema Apple y el	istemas operativos móviles como sistema Android del mercado Ancho (mm): 20,5 Alto (mm): 11	1 10 50 100	1,33 € 1,21 € 1,09 € 1,04 €
	G5032009 Toma USB-C desnud conector CST	lo horizontal con cable y	1 10 50 100	1,33 € 1,21 € 1,09 € 1,04 €
	năis C€	<u>.R</u>		



Subfamilia Alimentadores Led salida fija 5V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5032010A		1	7,76 €
	Kit Alimentador 5V 2A para incorporar con USB externo negro 21x10,2mm		10	7,04 €
			50	6,38 €
	Longitud cable 10/11	100	5,98 €	
	Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 5 Intensidad Out (A): 2			
		60 Potencia máxima (W): 10		
Temperatura Ambi				
	Grado de protección: IP20 Dimmable: NO			
4	Factor de potencia: 0	.5		













 G503504C
 1
 5,57 €

 Alimentador Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA
 10
 4,63 €

 3,5W
 50
 4,21 €

 500
 3,93 €

ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 5Vdc o corriente constante 700mA según carga

Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 17 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~5 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2~3.5 Temperatura Ambiente (°C): +45

Temperatura Crítica (°C): 80

Grado de protección: IP20 Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.5

LETARON















