KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas Halogenas**

Subfamilia **Bombillas Halogenas Dicroicas 12V**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Dicroicas 12V a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E200235	Bombilla halógena dicroica MR16 GU5.3 35W Reflector abierto Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 35 Temperatura Color (ºK): 3000 Candelas: 720 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 37 Horas vida: 3000 Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.75 Tiempo de encendido (seg): 0.0	1 20 200	0,45 € 0,33 € 0,30 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E201235	Bombilla Dicroica Supra MR16 GU5.3 35W Autoprotegida. Reflector abierto. Filtro UV. Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 35 Temperatura Color (ºK): 3000 Candelas: 1300 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 37 Horas vida: 4000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 20 200	0,55 € 0,41 € 0,37 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E201250	Bombilla Dicroica Supra MR16 GU5.3 50W Autoprotegida. Reflector abierto. Filtro UV. Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Temperatura Color (ºK): 3000 Candelas: 1800 Ángulo (º): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53 Horas vida: 4000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 20 200	0,55 € 0,41 € 0,37 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.