KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Bombillas Led HALOTEC

Familia Lámparas Led HALOTEC

Subfamilia Tubos Led T8

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led podrá encontrar una amplia gama de Tubos Led T8 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E282091	Tubo LED T8 60cm 9W 700lm 4000K Blanco Neutro Electronica integrada. conexión simple y directa a la fase y neutro sin necesidad de ningun elemento adicional. Su angulo de 270 grados no requiere casquillo giratorio. Longitud (mm): 602 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 180~264 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 9 Temperatura Ambiente (°C): -20~+70 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 700 Ángulo (º): 270 Casquillo: G13 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.9 Ciclos de conmutación (≥): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <2.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 30	3,00 € 2,45 € 2,30 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Bombillas Led HALOTEC > Lámparas Led HALOTEC

Subfamilia Tubos Led T8

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E282092 Tubo LED T8 60cm 9W 750lm 6500K Blanco frio	Electronica integrada. conexión simple y directa a la fase y neutro sin necesidad de ningun elemento adicional. Su angulo de 270 grados no requiere casquillo giratorio. Longitud (mm): 602 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 180~264 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 9 Temperatura Ambiente (°C): -20~+70 Temperatura Color (ºK): 6500 Lúmenes: 750 Ángulo (º): 270 Casquillo: G13 Eficiencia energética: A++ Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.9 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <2.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 30	3,30 € 2,45 € 2,30 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Bombillas Led HALOTEC > Lámparas Led HALOTEC

Subfamilia Tubos Led T8

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E282241 Tubo LED T8 150cm 24W 2300lm 4000K Blanco neutro	Electronica integrada. conexión simple y directa a la fase y neutro sin necesidad de ningun elemento adicional. Su angulo de 270 grados no requiere casquillo giratorio. Longitud (mm): 1512 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 180~264 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+70 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 2300 Ángulo (º): 270 Casquillo: G13 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 24 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.9 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <2.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 30	5,70 € 4,30 € 4,10 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Bombillas Led HALOTEC > Lámparas Led HALOTEC

Subfamilia Tubos Led T8

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E282242	Tubo LED T8 150cm 24W 2400lm 6500K Blanco frio Electronica integrada. conexión simple y directa a la fase y neutro sin necesidad de ningun elemento adicional. Su angulo de 270 grados no requiere casquillo giratorio. Longitud (mm): 1512 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 180~264 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+70 Temperatura Color (ºK): 6500 Lúmenes: 2400 Ángulo (º): 270 Casquillo: G13 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 24 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.9 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <2.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 30	5,70 € 4,30 € 4,10 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.