16510014

5100/7/10926 Presacable Nylon66-RV Negro

19 de mayo de 2024, 22:58

Imagen en otro color

DESCRIPCIÓN

Presacable certificado CS-EH 229 SEMKO para luminarias en clase II. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M7x1 desmontado. Máximo par 130Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 3,6x6mm de sección. Para insertar en agujeros de 8,5x10,3mm (ver plantilla en dibujo tecnico)

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	0,4138€
100	0,2760€
1000	0,1897€
5000	0,1755€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion
Bloca Cables y Arandelas Antigiro

16510014

5100/7/10926 Presacable Nylon66-RV Negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS

Peso: 2 Gramos

Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

NOTAS

Clase II. Tornillo M7x1 incluido y desmontado.Para insertar en agujeros 10,3x8,5mm. Manguera redonda y plana.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 19

Ancho (mm): 15

Color: Negro

DOCUMENTOS

5100/7/10926 Presacable Nylon66-RV Negro

STEAB CSV-IMQ

CSV IMQ (Italia)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.