STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion
Cajas de conexión para Clase I y II

16559303

5593/4///122 Caja de conexión tripolar 3x1,5 con manguito Nylon66-AE

09 de mayo de 2024, 07:43

DESCRIPCIÓN

Caja de conexión tripolar aislante de 9 mm de espesor con cierre a presion. Se suministra montada con manguito de goma. Para luminarias en clase I. Conexión 3x1,5mm2. Usando el manguito para cables unipolares de 1,5mm2 maximo. Sin el uso del manguito para cables manguera hasta maximo 6,5mm de diametro. Material autoextinguible V-O. Resistente a la prueba del hilo incandescente 850º.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	1,22€
50	0,82€
250	0,5557€
1250	0,5145€

8 435100 529601

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

16559303

5593/4///122 Caja de conexión tripolar 3x1,5 con manguito Nylon66-AE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS

Peso: 11 Gramos

NOTAS

Para clase I.Con tubo de goma y conectores. resistente a la prueba de hilo incandescente 850º.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 132	Ancho (mm): 30
Alto (mm): 9	Color: Blanco
Tensión In (Vac): 250	Intensidad In (A): 4
Grado de protección: IP20	

DOCUMENTOS

- Instrucciones de montaje
- 5593/4///122 Caja de conexión tripolar 3x1,5 con manguito Nylon66-AE
- SEMKO (Suecia)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.