16565003

Caja conexión IP68 5650/20 Paguro 2 salidas 2 polos conex automat

09 de mayo de 2024, 05:38

DESCRIPCIÓN

caja de conexion paguro IP 68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento, provisto de terminal de conexion clavija/toma de 2x1,5mm2. uso con adaptador cable manguera redonda de diametro externo 6,5 a 9,5 mm. sin adaptador cable manguera diametro externo 9,5 a 12 mm, cierre mediante 4 tornillos autoroscantes de acero inox. Con presacables. Es posible el uso en tubo diametro interno minimo 30 mm. Segun normas EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	13,33€
10	10,18€
50	9,42€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

16565003

Caja conexión IP68 5650/20 Paguro 2 salidas 2 polos conex automat

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

Peso: 76 Gramos

Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cables neopreno o PVC. Conexión 2x1.5mm2. Con gel interior para IP68.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 100	Diámetro (mm): 29
Color: Negro	Tensión In (Vac): 250
Intensidad In (A): 10	Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

Ficha Técnica

Instrucciones de montaje

Caja conexión IP68 5650/20 Paguro 2 salidas 2 polos conex automat

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.