

A41P035

Balasto ferromagnetico para descarga MATRIX 1x 35W

09 de mayo de 2024, 13:20



DESCRIPCIÓN

Equipo ferromagnético para lámparas de descarga MATRIX. Alimentador electromecánico de bajas pérdidas completamente resinado con protección térmica auto-regenerable y condensador de puesta en fase. Encendedor electrónico multi-impulsos. Cajas de tecnopolímero autoextinguente grado V0 850°C, 5 segundos; cables tripolares 3x0,75mm, de 50cm de longitud. Prensaestopas antidesgarro y torsión. Índice de protección IP40. Potencia: 1x35W, μ F 6. La longitud máxima entre el encendedor y la lámpara es de 20 metros.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	23,39€
	6	21,26€
	18	20,22€

Continúa en la siguiente página >>

A41P035

Balasto ferromagnético para descarga MATRIX 1x 35W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 130

Alto (mm): 82

Tensión In (Vac): 230

Potencia (W): 35

Ancho (mm): 95

Color: Negro

Frecuencia (Hz): 50

Grado de protección: IP40