KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería
Modulos led a bateria configurables

G5K000P1

Batería LiPo 805050 con 10cm cable AWG22 y conector pin 2.0

09 de mayo de 2024, 14:33

DESCRIPCIÓN

Bateria de Polimero de Litio con 10cm de cable y conector a la placa de control. Capacidad 2500mAh. 3,7Vdc.9,25Wh. Ciclos de vida 400-500.
Carga por medio de USB y cargador con salida de 5Vdc. Con limitador de corriente de carga. Tiempo de carga aproximado 5 horas. Certificada US7217127901 según UL1642:2012 R6.15.
Es recomendable cargar las baterias mínimo cada 3 meses.
Durante el almacenamiento. Se recomienda “first IN, first OUT”. El tiempo de almacenamiento de la baterias en el almacén es de alrededor de 12 meses.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	7,45€
10	6,79€
50	6,18€
100	5,88€

8 435100 520417

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.
Continúa en la siguiente página >>

G5K000P1

Batería LiPo 805050 con 10cm cable AWG22 y conector pin 2.0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS

Peso: 49 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

Con cable AWG22 y conector
Nota: Bateria compatible con las placas de control . La bateria debe conectarse despues de conectar el control tactil.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 50

Ancho (mm): 50

Alto (mm): 8

Tensión In (Vdc): 3.7

Grado de protección: IP20

DOCUMENTOS

Ficha Técnica Batería

ROHS

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.