TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens
Serie G EggDrop directos a red

LUE57129272F

Led Cob EDC/57C/12W/927/230V/A FF Flicker Free

08 de mayo de 2024, 14:08

DESCRIPCIÓN

Modulo Led COB directo a red. Minimo flicker. Dimable con la mayoria de los dimmers con corte inicio o final de fase. Version 120V (UL) y 230V (CE). Temperaturas de color desde 2700K a 6000K. Opcionalmente con CRI80 o CRI 90 y con portaled Zhaga compliant. Circuito con proteccion temperatura a 150ºC y sobretensión.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	16,01€
5	13,34€
50	11,16€
100	10,58€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

LUE57129272F

Led Cob EDC/57C/12W/927/230V/A FF Flicker Free

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS

Peso: 13 Gramos

Embalaje: Caja 100 Uds.

NOTAS

Conectores automaticos. Minimo Flicker.Dimables con la mayoria de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 9,9	Diámetro (mm): 57
Tensión In (Vac): 230	Intensidad In (A): 0.052
Frecuencia (Hz): 50~60	Potencia (W): 12
Temperatura (°C): -40+85	Temperatura Ambiente (°C): -40~+85
Temperatura Crítica (°C): 85	Temperatura Color (ºK): 2700
Lúmenes: 1241	Ángulo (º): 120
Eficiencia energética: A+	CRI (≥): 90
Horas vida: 50000	Dimmable: Corte inicio o fin de fase
Factor de potencia: >0.99	

DOCUMENTOS

Ficha Técnica

Led Cob EDC/57C/12W/927/230V/A FF Flicker Free

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.