TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería
Kit modulos Led a Bateria

G5K0040M-7

Modulo led bateria 290 Lm 3000K IP65 carga directa USB micro B..

09 de mayo de 2024, 20:19

DESCRIPCIÓN

Modulo led SMD2835 a bateria para exterior. IP65- Interruptor tactil ON/OFF/DIM y mando a distancia por radiofrecuencia con funciones de encendido, apagado, regulacion continua o con botones 10,50 y 100% y control de tiempo para 15,30 ó 60 minutos.
Con 2 baterias de ion Litio de 2600mAh cada una conectadas en paralelo, Total capacidad 5200mAh para mas de 6 horas de funcionamiento a plena potencia.
Carga directa mediante toma micro USB tipo B (IP65). Cargador no incluido.
Es recomendable cargar las baterias mínimo cada 3 meses.
Durante el almacenamiento. Se recomienda “first IN, first OUT”. El tiempo de almacenamiento de la baterias en el almacén es de alrededor de 12 meses.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	32,67€
10	29,70€
48	27,01€
96	25,71€

8 435100 514782

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

Continúa en la siguiente página

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería
Kit modulos Led a Bateria

G5K0040M-7

Modulo led bateria 290 Lm 3000K IP65 carga directa USB micro B..

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS

Peso: 254 Gramos

Embalaje: Caja 1 Unidad

NOTAS

Carga directa mediante toma micro-B USB. Cargador de 5V-2A y cable USB-micro-B USB no incluido.Pedir aparte.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 62	Diámetro (mm): 120
Color: Blanco	Tensión In (Vdc): 5
Potencia (W): 3	Temperatura Color (ºK): 3000
Lúmenes: 290	CRI (≥): 80
Grado de protección: IP65	Dimmable: SI

DOCUMENTOS

Ficha Técnica
ROHS
CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.