AR3460250 - 019935

Portalámparas 5500GZ/FPFP20/25 cm

09 de mayo de 2024, 18:23

DESCRIPCIÓN

Portalampara de esteatita para tension de red con casquillo GZ10, cableado con 25cm de cable de doble aislamiento teflon FEP AWG 20 de 0,61 mm2 de seccion. T180ºC. Para aplicaciones en clase II. Fijacion por tornillos M3

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	2,67€
10	1,66€
500	1,30€
1500	1,27€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

AR3460250 - 019935

Portalámparas 5500GZ/FPFP20/25 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS

Peso: 22 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Con 25cm cable tefon FEP doble aislamiento AWG20 Para clase II

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 22	Diámetro (mm): 28
Sección (mm2): 0,61	Color: Esteatita
Tensión In (Vac): 250	Intensidad In (A): 4
Temperatura (°C): 180-250	Casquillo: GZ10

DOCUMENTOS

Ficha Técnica

Portalámparas 5500GZ/FPFP20/25 cm

PORT 5500

EAC (RUSIA)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.