AR4242150 - 025002

Portalámparas baja tension 5311/TF20/215 cm

09 de mayo de 2024, 19:39

DESCRIPCIÓN

Portalamparas de esteatita para lamparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalamparas T300. Para bombillas de casquillo G4-GZ4-GX5,3-G6,35-GY6,35 . Fijacion mediante tornillos de M3. Cableado con 215cm de cable Teflon FEP AWG20 de 0,61mm2 de seccion. T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	8,08€
10	5,06€
100	3,97€
500	3,84€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión
Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

AR4242150 - 025002

Portalámparas baja tension 5311/TF20/215 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS

Peso: 37 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Con 215cm cable teflon AWG20. Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 9

Diámetro (mm): 17

Sección (mm2): 0,61

Color: Esteatita

Tensión In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Temperatura (°C): 180-300

DOCUMENTOS

Portalámparas baja tension 5311/TF20/215 cm

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.