MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión
Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

AR4310200 - 013983

Portalámparas baja tension 5320/SIL75/20 cm

09 de mayo de 2024, 15:49

DESCRIPCIÓN

Portalamparas de esteatita para lamparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalamparas T300. Para bombillas de casquillo G4-GZ4-GX5,3-G6,35-GY6,35 . Fijacion mediante tornillos de M3. Cableado con 20cm de cable Silicona de 0,75mm2 de sección T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	0,90€
500	0,70€
1500	0,68€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

AR4310200 - 013983

Portalámparas baja tension 5320/SIL75/20 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS

Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Con 20cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 16	Ancho (mm): 26
Alto (mm): 8	Sección (mm2): 0,75
Color: Esteatita	Tensión In (Vdc/ac): 24
Intensidad In (A): 4	Temperatura (°C): 180-300

DOCUMENTOS

Portalámparas baja tension 5320/SIL75/20 cm

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.