MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión
Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

AR4040121 - 033026

Portalámparas baja tension5300 montado/SQ 30/1/TF20/12,5 cm

09 de mayo de 2024, 06:02

DESCRIPCIÓN

Portalamparas de esteatita para lamparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalamparas T300. Para bombillas de casquillo G5,3-GX5,3-GX6,35-GZ6,35 . Montado sobre escuadra metalica provista de agujeros para fijacion con tornillos M3. Cableado con 12,5cm de cable Teflon FEP AWF20 de 0,61mm2 de seccion T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	1,91€
50	1,18€
500	0,92€
1500	0,90€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

AR4040121 - 033026

Portalámparas baja tension5300 montado/SQ 30/1/TF20/12,5 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS

Peso: 8 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Con 12,5cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35. Montado en escuadra metalica

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 32	Ancho (mm): 23
Alto (mm): 13	Sección (mm2): 0,61
Color: Esteatita	Tensión In (Vdc/ac): 24
Intensidad In (A): 10	Temperatura (°C): 180-300

DOCUMENTOS

Portalámparas baja tension5300 montado/SQ 30/1/TF20/12,5 cm

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.