KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Termoplásticos
Portalámparas Termoplástico base GX53

AR1875300 - 041144

Portalámparas termoplastico 753 casquillo GX53

09 de mayo de 2024, 21:33

DESCRIPCIÓN

Portalámparas termoplastico para lámparas de casquillo GX53 . Para cables unipolares o mangueras. conexion automatica. Altura de empotramiento 6mm + agujero central de 43 a 50 mm para el paso de bombilla. Posibilidad de tapa a presión con sistema de presacable en el caso de cableado con manguera plana (codigo AR1875310). Con la tapa la profundidad de empotramiento es de 9.5mm y no requiere agujero central. Ver detalle en las instrucciones de montaje.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	1,30€
50	0,99€
500	0,84€
1000	0,81€

8 435100 528420

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Termoplásticos
Portalámparas Termoplástico base GX53

AR1875300 - 041144

Portalámparas termoplastico 753 casquillo GX53

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS

Peso: 12 Gramos

NOTAS

Fijación con agujeros pasantes para tornillos M3.Para cables unipolares o mangueras. conexion automatica.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 75,4	Ancho (mm): 68
Alto (mm): 6	Color: Blanco
Tensión In (Vac): 250	Intensidad In (A): 2
Temperatura (°C): 110	Conexión: Automática

DOCUMENTOS

- Ficha Técnica
- Instrucciones de montaje
- Portalámparas termoplastico 753 casquillo GX5,3
- CE
- ENEC (Suecia)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.