15MCUDMW

Receptor MCU-DMW con funcion Dim to warm CV 12-24V.

09 de mayo de 2024, 18:36

DESCRIPCIÓN

Unidad de control receptora con funcion Dim to warm , dimable a calido, para el control, via radio 433,92MHz o con cable via pulsador estándar, de led a tension constante de 12 y 24VDC. Para tiras led con led frio y calido . Intensidad maxima 4A por canal (2 canales). Potencia maxima 96W (12V) y 192W (24V). Regulacion amplia y precisa y tiempo de ascenso y descenso gradual (FADE) ajustable de 0 a 10 segundos. Temperatura de color que disminuye a calida al bajar la luminosidad. Programación simple mediante dip-switch, dimensiones reducidas con sujecion por aletas con tornillo o que pueden romperse para introducir en cajas de derivacion con diametro 55mm.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	59,26€
10	56,44€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

15MCUDMW

Receptor MCU-DMW con funcion Dim to warm CV 12-24V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS

Peso: 88 Gramos

NOTAS

Regulador de intensidad para leds de tension constante a 12-24Vcc Max 4A con funcion "Dim to warm"

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 52

Ancho (mm): 43

Alto (mm): 21

Tensión In (Vdc/ac): 12~24

Grado de protección: IP20

DOCUMENTOS

Guía rápida

Instrucciones de montaje

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.