CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Receptores
Control a corriente constante, Dimmer, RGB

15TOPA03073

Receptor dimmer TOP-A0307/3 CC 350-700mA

09 de mayo de 2024, 03:51

DESCRIPCIÓN

Unidad de control receptora con funcion dimmer para el control, via radio 433,92MHz o con cable via pulsador estándar, de modulos led a corriente constante de 350mA ó 700mA. Alimentacion a 12-36Vcc y salida seleccionable con jumper a 350mA ó 700mA. Con 3 salidas.Posibilidad de conectar hasta 4 esclavos (extender) lo que permite sincronizar potencias elevadas. Con 3 entradas de cable para pulsadores estandard. Regulacion amplia y precisa y tiempo de ascenso y descenso gradual (FADE) ajustable de 0 a 10 segundos.Programación sencilla mediante display. Sus dimensiones reducidas permiten su instalacion en el falso techo o cajas de derivacion.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	86,39€
10	82,27€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

15TOPA03073

Receptor dimmer TOP-A0307/3 CC 350-700mA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS

Peso: 190 Gramos

NOTAS

Regulador de intensidad para modulos led a corriente constante a 350mA ó 700mA seleccionable con jumper.
Alimentacion a baja tension 12-24 ó 36Vcc

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 174

Ancho (mm): 46

Alto (mm): 35

Tensión In (Vdc): 12~36

Grado de protección: IP20

DOCUMENTOS

Instrucciones de montaje

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.