MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos
Tubos Aislantes Termo-Retractiles

C1144DA

Termo-retractil 3.2 azul

09 de mayo de 2024, 21:08

DESCRIPCIÓN

Tubo termorretractil de poliolefina con ratio de contraccion 2:1, libre de halogenos , flexible y retardadora de la llama.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	0,72€
100	0,70€
500	0,67€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos
Tubos Aislantes Termo-Retractiles

C1144DA

Termo-retractil 3.2 azul

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso: 5 Gramos

Embalaje: Rollo 100 Metros

NOTAS

Diametro y espesor pared: antes contraer 3.5mm -0.25 ; despues <1,5mm.- 0.46 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90ºC Temperatura utilizacion 125ºC. certificado UL

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Color: Azul

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.