TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP62-IP63
Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V

LFD224144

Tira led Flexible 5m SMD2835 -180led/m. IP62 24V 14,4W/m -72W 4000K

09 de mayo de 2024, 05:07

DESCRIPCIÓN

Tira LED Flexible a tensión constante D2835 180leds/m 24VDC 72W blanco neutro 4000K. Tensión de alimentación (Vdc) 24V. Corriente máxima total (A) 3. Potencia 14,4W/m; total 72W . Luminosidad 1224Lm/metro; total 6120Lm. Longitud total 5 metros. Número total de led 900. Divisible en módulos de 6 Led cada 5cm (un led cada 8,3mm). Grado de protección IP62 para ambientes húmedos. Aplicación con adhesivo en parte posterior. Conexión en paralelo. Color PCB blanco.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	50,83€
5	46,23€
10	43,99€

8 435100 517820

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

LFD224144

Tira led Flexible 5m SMD2835 -180led/m. IP62 24V 14,4W/m -72W 4000K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS

Peso: 204 Gramos

Embalaje: Rollo 5 Metros

NOTAS

Número total de led 900. Divisible en módulos de 6 Led cada 3,3cm, (un led cada 5,6mm). Con adhesivo

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 5000	Ancho (mm): 10
Alto (mm): 3	Color: PCB Blanco
Tensión In (Vdc): 24	Intensidad In (A): 2
Potencia (W/m): 14.4	Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50	Temperatura Color (ºK): 4000
Lúmenes/metro: 1224	Ángulo (º): 120
CRI (≥): 80	Horas vida: 50000
Grado de protección: IP62	Dimmable: SI

DOCUMENTOS

Ficha Técnica
CE
UR (USA)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.