KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED

Famille ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 350mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503503	Alimentation LED CC SLT3-350IS-1 350mA 3W Conforme à ECO Design ERP. Courant constant. Classe II. 20cm câble au primaire et secondaire IP 20 Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 3~9 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1~3.2 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5	1 5 20 200	7,40 € 6,18 € 5,60 € 5,24 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 350mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503503E	Alimentation LED CC Mini-3.6-350 350mA 3.6W IP20 Conception ÉCO-ERP. IP20. Sortie de courant constant 350 mA. Longueur (mm): 53 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (V): 2.5~10 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0.87~3.5 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.40	1 5 10 50	6,10 € 5,54 € 5,03 € 4,71 €
	G503503D	Alimentation LED IP66 CC SLT3-350ISC 350mA-4,2W Conforme à ECO Design ERP. IP66.Courant actuel 350mA. Plage de tension de sortie 3-12Vdc. Classe II Câblage avec 15cm de câble primaire et secondaire Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~12 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.1~4.2 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP66 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5	1 5 20 200	9,61 € 8,01 € 7,28 € 6,80 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 350mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503504A Alimentation Led CV CC AED04-350ILS 12Vdc 350mA 4W	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED à tension constante 12Vdc ou courant constant 350mA en fonction de la charge Longueur (mm): 51,5 Largeur (mm): 33 Hauteur (mm): 17 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~12 Intensidad Out (A): 0.3 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.05~4.2 Température Ambiante (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5	1 10 50 200	6,29 € 5,24 € 4,76 € 4,45 €
LETARON				
		SELV		
	G503504A2 Alimentation Led CC Mini 350mA 4W	ECO Design ERP. IP20. 350mA de sortie de courant constant Longueur (mm): 53 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 6~12 Intensidad In (A): 0.05 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2.1~4.2 Température Ambiante (°C): -20~+60 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.60	1 5 10 50	6,37 € 5,27 € 4,78 € 4,54 €
AcTEC				
		SELV		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 350mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503506C1	Alimentation Led CC Mini IP65 350mA 6W Conception ÉCO ERP. IP65. Sortie courant constant 350mA Longueur (mm): 53 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 9~18 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température Ambiante (°C): -20~+60 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6	1 5 10 50	6,47 € 5,54 € 5,03 € 4,71 €
	G503506J	Alimentation LED CV CC SLT6-350IL-4 350mA (24Vdc) 6W Tension constante 24VDC et courant constant 350mA comme identifié par la charge Plage de tension 100-240/24VDC. Classe II. Longueur (mm): 68 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~22 Intensidad Out (A): 0~0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,40	1 5 10 50	11,10 € 9,26 € 8,41 € 7,80 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 350mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035081	Alimentation LED CV CC 350mA (24VDC) 8 W Alimentation 24VDC ou courant constant 350mA en fonction de la charge. Longueur (mm): 58 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 110~240 Tension Out (Vdc): 3~24 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.1~8.4 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6 Référence: 039121	1 5 10 50	12,81 € 10,67 € 9,71 € 9,06 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 350mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035081A Alimentation Led Power Supply CV CC AED08-350ILS 24Vdc 350mA 8 W	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED à tension constante 24Vdc ou courant constant 350mA en fonction de la charge Longueur (mm): 79,5 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 9~22 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 3~7.7 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5	1 10 50 200	8,45 € 7,05 € 6,40 € 5,98 €
LETARON				
		SELV		
	G503510B1 Alimentation Led CC Mini IP65 350mA 10W	ECO Design ERP. IP65. Sortie courant constant 350mA Longueur (mm): 58 Largeur (mm): 36 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 15~29 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température Ambiante (°C): -20~+60 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 50	7,76 € 7,06 € 6,42 € 6,01 €
AcTEC				
		SELV		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 350mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503512B Alimentation Led CC Mini IP65 350mA F 12W	Conception ÉCO ERP. IP65. Sortie courant constant 350mA Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 17~34 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.90	1 5 10 50	8,27 € 7,51 € 6,83 € 6,38 €
	G503514 Alimentation Led CC Flat 350mA 15W	Extra-plat. Courant constant 350mA. Plage de tension 220-240 / 23-43VDC. Classe II Longueur (mm): 128 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 14 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 23~43 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8~15 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5	1 5 10 50	14,95 € 13,59 € 12,35 € 11,54 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 350mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503515H Alimentation Led CC V9 350mA 15W	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de courant constant 350mA Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 38,4 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 30~42 Intensidad In (A): 0.11 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.90	1 5 10 50	7,10 € 5,90 € 5,38 € 5,02 €
	GTC15350 Led Driver CC ECO 15-350 350mA 15W	Directives ECO ERP. Alimentation à courant constant 350mA. Longueur (mm): 115 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 29 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 32~42 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 11.2~14.7 Température Ambiante (°C): 0~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9 Référence: 122290	1 5 10 50	6,88 € 6,25 € 5,68 € 5,27 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 350mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035018	Alimentation LED Led CC MW LPHC-18-350mA Conçu pour fonctionner directement avec les LED, mais pas avec les bandes de LED. Boîtier en plastique IP67 Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 6~48 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 16.8 Dimmable: NO	1 10	15,41 € 12,86 €
	G503511A	Alimentation Led CC SLT20-350IF-2s 350mA 20W ECO design ERP. Extra-plat.Courant constant 350mA. Plage de tension 220-240Vac/6-56Vdc. Classe II Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 6~56 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2.1~19.6 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.85	1 5 10 50	18,30 € 15,25 € 13,86 € 12,86 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 350mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503525 Alimentation LED CC SLT25-350IF-E 350mA 25W	Alimentation à courant constant 350mA. Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 28~70 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 9.8~24.5 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 100	12,83 € 10,69 € 9,72 € 9,09 €
	G503525A Alimentation Led CC V8 350mA 25W	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de courant constant 350mA Longueur (mm): 127 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 36~71 Intensidad In (A): 0.15 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12.6~25 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	8,94 € 7,45 € 6,77 € 6,32 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 350mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503540E Alimentation Led CC V8 350mA 40W	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de courant constant 350mA Longueur (mm): 127 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 57~114 Intensidad In (A): 0.23 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~40 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	11,57 € 9,65 € 8,76 € 8,18 €

AcTEC

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.