KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED

Famille CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Téléchargez ici le **Catalogue des Composants LED pour Miroirs** : Alimentations et gradateurs à led à tension constante cv12-24v pour miroirs.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508TS01A	Variateur AEK-TS-01A 1 capteur tactile pour miroirs Épaisseur maximale recommandée du miroir 5 mm. Installez le capteur avant la mise sous tension. Garantie 5 ans Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 45 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20	1 5 10 100	6,08 € 5,07 € 4,68 € 4,29 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508TS02 Variateur AEK-TS-02 2 capteurs tactiles pour miroirs Épaisseur maximale recommandée du miroir 5 mm. Installez le capteur avant la mise sous tension. Garantie 5 ans Longueur (mm): 76 Largeur (mm): 40,7 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 45 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20		1 5 10 100	8,58 € 7,15 € 6,50 € 6,24 €

LETARON

	G508TS03A Variateur AEK-TS-03A 3 capteurs tactiles pour miroirs Épaisseur maximale recommandée du miroir 5 mm. Installez le capteur avant la mise sous tension. Garantie 5 ans Longueur (mm): 93 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 45 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20		1 5 10 100	9,83 € 8,19 € 7,41 € 7,02 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508HC01	Relais électronique AEK-HC-01 pour miroir anti-buée On / Off Garantie de 5 ans Longueur (mm): 39 Largeur (mm): 22 Hauteur (mm): 14 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vac): 120~240 Intensidad In (A): 0.025 Intensidad Out (A): 1 Puissance (W): 120~240 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20	1 10 50 300	3,43 € 2,86 € 2,60 € 2,47 €
	G5030015C	Alimentation Led CV AED15-12VLSTB-IP44 12V 15W Conception ECO ERP Sortie à tension constante 12Vdc Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1,25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO	1 5 10 100	9,57 € 7,94 € 7,22 € 6,72 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031015C	Alimentation Led CV AED15-24VLSTB-IP44 24V 15W ECO Design ERP.Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0,625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO	1 5 10 100	10,27 € 8,52 € 7,74 € 7,22 €
LETARON 				
	G5030020A	Alimentation Led CV AED20-12VLSTB-IP44 12V 20W ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1,67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~20 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 100	12,68 € 10,56 € 9,61 € 8,97 €
LETARON 				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030020B Led Power Supply CV AED20-12VIP44-3A-Q3 12V 20W	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire. Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.85	1 5 10 100	22,02 € 18,36 € 16,69 € 15,60 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031020A Led Power Supply CV AED20-24VIP44-3A-Q3 24V 20W	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire. Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.83 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.85	1 5 10 100	22,02 € 18,36 € 16,69 € 15,60 €
LETARON				
	G5030030E Alimentation Led CV AED30-12VLSTB-IP44 12V 30W	ECO Design ERP.Sortie de tension constante 12Vdc Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 100	13,56 € 11,30 € 10,27 € 9,59 €
LETARON				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030030G Alimentation led CV AED30-12VIP44-3A 12V 30W câble et relais	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Relais intégré Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0,9	1 5 10 100	15,57 € 12,97 € 11,79 € 11,02 €
LETARON				
	G5030030H Alimentation led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W filaire	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 100	14,11 € 11,75 € 10,69 € 9,98 €
LETARON				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030E Alimentation Led CV AED30-24VLSTB-IP44 24V 30W	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 100	13,56 € 11,30 € 10,27 € 9,59 €

LETARON

	G5031030G Alimentation led CV AED30-24VIP44-3A 24V 30W câble et relais	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré. Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0,9	1 5 10 100	15,57 € 12,97 € 11,79 € 11,02 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030H Alimentation led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W filaire Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9		1 5 10 100	14,11 € 11,75 € 10,69 € 9,98 €

LETARON

SELV

	G5031036 Alimenttion Led CV AED36-24VLSTB-UL 24V 36W Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 220 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~132 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~36 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO		1 5 10 50	16,93 € 15,39 € 13,99 € 13,08 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030040A Alimentation Led AED40-12VLSTB-IP44 12V 40W	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc Longueur (mm): 220 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 100	18,17 € 15,15 € 13,77 € 12,87 €

LETARON

	G5030040B Led Power Supply CV AED40-12VIP44-3A-Q3 12V 40W	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire. Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 3.33 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90	1 5 10 100	25,71 € 21,42 € 19,47 € 18,20 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031040B Led Power Supply CV AED40-24VIP44-3A-Q3 24V 40W	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire. Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90	1 5 10 100	25,71 € 21,42 € 19,47 € 18,20 €
LETARON				
	G5030060C Alimentation Led CV AED60-12VLSTB-IP44 12V 60W	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 50	20,71 € 18,82 € 17,12 € 16,00 €
LETARON				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060E	Alimentation Led CV AED60-12VLSTB-UL 120Vac 12Vdc 60W Sortie tension constante 12Vdc Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~135 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO	1 5 10 50	21,18 € 19,25 € 17,50 € 16,35 €
	G5030060F	Led Power Supply CV AED60-12VIP44-3A-Q3 12V 60W Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire. Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90	1 5 10 100	33,49 € 27,91 € 25,38 € 23,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060G Alimentation led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W câble et relais	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Relais intégré Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90	1 5 10 100	22,62 € 18,85 € 17,13 € 16,02 €
LETARON				
SELV				
	G5030060H Alimentateur Led CV AED60-12V IP44-3B Câble 12V 60W	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90	1 5 10 100	21,15 € 17,63 € 16,03 € 14,98 €
LETARON				
SELV				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060D Alimentation Led CV AED60-24VLSTB-IP44 24V 60W	Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 50	20,71 € 18,82 € 17,12 € 16,00 €

LETARON

	G5031060E Alimentation Led CV AED60-24VLSTB-UL 24V 60W	Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~132 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO	1 5 10 50	21,44 € 19,49 € 17,71 € 16,55 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060H Led Power Supply CV AED60-24VIP44-3A-Q3 24V 60W	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire. Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90	1 5 10 100	33,49 € 27,91 € 25,38 € 23,71 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060J Alimentation led CV AED60-24VIP44-3A 24V 60W câble et relais Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré. Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90		1 5 10 100	22,62 € 18,85 € 17,13 € 16,02 €
LETARON				
SELV				
	G5031060K Alimentation led CV AED60-24V IP44-3B 24V 60W filaire Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90		1 5 10 100	21,15 € 17,63 € 16,03 € 14,98 €
LETARON				
SELV				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505609	Dimmer Led avec capteur tactile pour miroirs KZQ-CM-BC 12-24V Utiliser derrière des miroirs. Épaisseur recommandée du miroir inférieure à 5 mm. Fonction de mémoire DC12V 2x30W. DC24V 2x60W. Utilisez en option le TS-002 en 12 ou 24 V pour synchroniser l'activatio Longueur (mm): 98 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 11 Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+35 Température Critique (°C): 45 Indice de protection: IP20	1 5 10 50	22,45 € 20,41 € 18,59 € 17,88 €
	G505614	Accessoire anti-buée pour miroirs TS-002 pour KZQ-CM-BC 24VDC Utilisé avec le capteur tactile G505609 pour les miroirs KZQ-CM-BC afin de synchroniser l'anti-buée Tension In (Vdc): 24 Indice de protection: IP20	1 5 10 50	7,22 € 6,02 € 5,47 € 5,20 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille Contrôleurs Led pour miroir

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505616	Câble de 0,325 m avec Mini Plug 3 broches pour KZQ-CM-BC Câble de 0,325 mètre à 3 broches pour variateur avec capteur tactile pour miroirs KZQ-CM-BC	1	1,22 €
			10	1,01 €
			20	0,94 €
			100	0,88 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.