KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne MODULES LED

Famille Modules Led VEGAH 220v

Sous famille Module LED VEGAH circulaire directement au réseau

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GC04043494B	Module circulaire d39 4led 4W 230V 4000K CRI90 avec 40cm FEP ECO desing ERP. SVM 0.4 et PstLM 0.9. Classe énergétique E Hauteur (mm): 8 Diamètre (mm): 39 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 460 Angle (º): 130 CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.98 Constance des couleurs: SDCM 3	1	9,57 €

ALTERAH

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led VEGAH 220v

Sous famille Module LED VEGAH circulaire directement au réseau

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GR30143394B	Module circulaire d70 30led 14W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP ECO desing ERP. SVM 0.4 et PstLM 0.9. Classe énergétique E Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 14 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1610 Angle (º): 130 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.98 Constance des couleurs: SDCM 3	1	18,59 €
	18GR30183394B	Module circulaire d70 30led 18W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP ECO desing ERP. SVM 0.4 et PstLM 0.9. Classe énergétique E Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 2070 Angle (º): 130 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.98 Constance des couleurs: SDCM 3	1	19,76 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led VEGAH 220v

Sous famille Module LED VEGAH circulaire directement au réseau

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GR72103294B Module circulaire d70 72led 10W 230V 2700K CRI90 avec 40cm FEP Classe énergétique E Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1200 Angle (º): 130 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.98 Constance des couleurs: SDCM 3		1 10 50 100	21,45 € 19,50 € 18,94 € 18,59 €
	18GR72103394B Module circulaire d70 72led 10W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP Classe énergétique E Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1200 Angle (º): 130 Efficacité énergétique: E CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.98 Constance des couleurs: 3		1 10 50 100	21,45 € 19,50 € 18,94 € 18,59 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led VEGAH 220v

Sous famille Module LED VEGAH circulaire directement au réseau

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GR72143294B	Module circulaire d70 72led 14W 230V 2700K CRI90 avec 40cm FEP Classe énergétique E Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 14 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1680 Angle (º): 130 Efficacité énergétique: E CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.98 Constance des couleurs: SDCM 3	1 10 50 100	21,45 € 19,50 € 18,94 € 18,59 €
	18GR72143394B	Module circulaire d70 72led 14W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP Classe énergétique E Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 14 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1680 Angle (º): 130 Efficacité énergétique: E CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.98 Constance des couleurs: 3	1 10 50 100	21,45 € 19,50 € 18,94 € 18,59 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.