16566402

5664/20/221 boîte de connexion parallèle IP68 Paguro 4 sorties

2 juin 2024

DESCRIPTION

Boîtier de raccordement IP 68 (profondeur de 1,3 mètre) avec gel pour assurer une isolation totale, fourni avec 2 connecteurs métalliques doubles de 1,5 mm2 installés dans le boîtier, pour tuyau de câble rond bipolaire avec diamètre extérieur 4.5 a 8,5 mm, fermeture par 3 vis autotaraudeuses en acier inoxydable. Avec des présacables. Pour la connexion de projecteurs led en parallèle du chargeur. voir le schéma d'assemblage d'un maximum de 5 conduit au chargeur en utilisant 2 cases dans la fiche technique jointe. Selon la norme EN60998-2-1: 2004. Emballé avec tous ses composants, y compris le manuel d'instruction dans un seul sac.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	13,48€
10	10,00€
100	9,26€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

16566402

5664/20/221 boîte de connexion parallèle IP68 Paguro 4 sorties

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 53 Grammes

Conditionnement: Boîte 10 Unités

REMARQUES

Câble diamètre extérieur de 4,5 à 7,5 mm. Connexion 2x1mm2. Gel contient l'intérieur IP68. 2x1.5 doubles bornes de connexion. Ampoules LED pour connexion en parallèle avec margeur. avec presacable

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 80

Largeur (mm): 39,5

Hauteur (mm): 19,5

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 6

Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Instructions d''installation
- 5664/20/221 boîte de connexion parallèle IP68 Paguro 4 sorties
- SEMKO (Suede)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé