G505870M

# Alimentation ALED DIM-I CC 700MA 15 W Master

2 juin 2024

## DESCRIPTION

Alimentation réglable pour modules LED à courant constant 700 mA Facteur de puissance selon EN61000-3-2 0.6. Régulation sur le secondaire avec bouton poussoir externe. Degré de protection IP20. Classe II Protection thermique contre les courts-circuits, la surchauffe avec réarmement automatique. Il possède 2 entrées de phase et 2 entrées neutres dans le primaire pour connecter plusieurs éléments et une sortie (Ctrl out) dans le secondaire pour connecter (Ctrl in) de différents ALED DIM SLAVE à une tension ou à un courant constant.

## PRIX

| Lot | Prix sans TVA |
|---|---|
| 1 | 41,08€ |
| 10 | 37,35€ |

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

G505870M

# Alimentation ALED DIM-I CC 700MA 15 W Master

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SYMBOLES

### CERTIFICADOS

Pesage: 119 Grammes

Conditionnement: Boîte 10 Unités

## REMARQUES

Alimentation variable Master à intensité 700mA

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Longueur (mm): 151 | Largeur (mm): 41 |
| Hauteur (mm): 30 | Couleur: Blanc |
| Tension In (Vac): 220~240 | Tension Out (Vdc): 2~17 |
| Intensidad Out (A): 0.35 | Fréquence (Hz): 50~60 |
| Puissance (W): 12 | Température Ambiante (°C): +50 |
| Température Critique (°C): 85 | Dimmable: Push |

## DOCUMENTS

Alimentation ALED DIM-I CC 700MA 15 W Master

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé