G503706K

Alimentation LED CC à intensité variable Mini-6-700T 700mA 6W IP65

2 juin 2024

DESCRIPTION

Alimentation LED IP65 à intégrer avec sortie à courant constant de 700 mA. Tension de sortie de 4 à 9 Vdc. Plage de puissance de 2,8 à 6W. Câblage 18cm. en primaire VDE 7726 0,5 mm2 et secondaire UL1015 22AWG. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	9,20€
5	8,37€
10	7,61€
50	7,11€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

G503706K

Alimentation LED CC à intensité variable Mini-6-700T 700mA 6W IP65

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 40 Grammes

REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. IP65. Sortie courant constant 700mA. Début ou fin de phase de coupe réglable

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 48	Largeur (mm): 30
Hauteur (mm): 20	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240	Tension Out (Vdc): 4~9
Intensidad Out (A): 0.7	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 3~6	Température Ambiante (°C): -20~+60
Température Critique (°C): 85	Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP65	Dimmable: Corte inicio o fin de fase
Facteur de puissance: 0.90	

DOCUMENTS

- Fiche technique
-
- CB
- CE
- ENEC (Norvège)
- NEMKO (Norvège)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé