G503506C2

Alimentation Led CC Mini 350mA 6W Dimmableb

2 juin 2024

DESCRIPTION

Alimentation Led IP65 à incorporer avec sortie courant constant 350mA.6W Tension de sortie de 9 à 18Vdc. Câblage primaire et secondaire avec câble 18cm UL1015 22AWG. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes Réarmement automatique en cas d'échec.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	12,65€
5	10,54€
10	9,59€
50	8,97€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

G503506C2

Alimentation Led CC Mini 350mA 6W Dimmableb

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 40 Grammes

REMARQUES

Conception ÉCO ERP. IP65. Sortie courant constant 350mA Coupure début ou fin de phase réglable

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 48	Largeur (mm): 30
Hauteur (mm): 20	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240	Tension Out (Vdc): 9~17
Intensidad Out (A): 0.35	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 6	Température Ambiante (°C): -20~+60
Température Critique (°C): 85	Indice de protection: IP65
Dimmable: Corte inicio o fin de fase	Facteur de puissance: 0,90

DOCUMENTS

- Fiche technique
- CB
- CE
- ENEC (Norvège)
- NEMKO (Norvège)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé