

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT Alimentations LED Dip-Switch multi courant

G503609

Alimentation LED CC SLT20-500IL-UN multi output current 150-500mA

2 juin 2024





DESCRIPTION

Alimentation LED pour une utilisation indépendante avec une sortie multi-courant constante sélectionnable par commutateur DIP. Plage de tension de sortie 5-40V Haut rendement 85%
br>. Classe II.
br>150mA 0,75-6W; 200mA 1-8W; 250mA 1.25-10W; 300mA 1,5-12W; 350 mA 1,75 à 14 W; 400mA 2-16W; 450mA 2,25-18W; 500mA 2,5-20 W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Garantie 5 ans.
br>

PRIX

| Lot | Prix sans TVA |
|-----|---------------|
| 1 | 19,25€ |
| 5 | 16,06€ |
| 10 | 14,60€ |
| 100 | 13,65€ |





TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT Alimentations LED Dip-Switch multi courant

G503609

Alimentation LED CC SLT20-500IL-UN multi output current 150-500mA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES CERTIFICADOS



























Pesage: 85 Grammes Conditionnement: Boîte 1 Pièce

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Courant de sortie constant sélectionnable de 150 mA à 500 mA par commutateur DIP. Classe II

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 85,3

Hauteur (mm): 22

Tension In (Vac): 110~277

Intensidad Out (A): 0.15~0.5

Puissance (W): 0.75~20

Température Critique (°C): 85

Indice de protection: IP20

Facteur de puissance: 0.70-0.90

Largeur (mm): 41

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 5~40

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -25~+50

Vie (Heures): 50000

Dimmable: NO

DOCUMENTS

Fiche technique

🖊 <u>Fiche technique</u>

Alimentation LED CC SLT20-500IL-UN multi output current 150-500mA

CCC (Chine)

MEEI (Hongrie)

C UR US (USA-Canada)