G503504C

Alimentation Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA 3,5W

2 juin 2024

LETARON

DESCRIPTION

Alimentation LED pour une utilisation indépendante qui peut fonctionner selon l'identification de la charge avec une sortie à tension constante de 5Vdc et max 600mA ou à courant constant de 700mA et tension de 2.5-5Vdc. Aux charges CV connectées en parallèle et aux charges CC connectées en série Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	6,29€
10	5,24€
50	4,76€
200	4,45€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

G503504C

Alimentation Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA 3,5W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

SELV

CERTIFICADOS

(LVD)

Pesage: 29 Grammes

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED avec tension constante 5Vdc ou courant constant 700mA selon la charge

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 51,5	Largeur (mm): 32,8
Hauteur (mm): 17	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 100~240	Tension Out (Vdc): 3~5
Intensidad Out (A): 0.7	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 2~3.5	Température Ambiante (°C): +45
Température Critique (°C): 80	Indice de protection: IP20
Dimmable: NO	Facteur de puissance: 0.5

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Alimentation Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA 3,5W
- Compatibilité Électromagnétique TÜV SÜD
- LVD (DIRECTA BAJO VOLTAJE)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé