G503706J

Alimentation LED CV CC SLT6-700IL-4 700mA (12Vdc) 6W

2 juin 2024

DESCRIPTION

Alimentation led pouvant fonctionner en fonction de la charge identifiée, avec une sortie à tension constante de 12Vdc ou un courant constant de 700mA. Fonctionnant à une tension de 12Vdc, la plage de puissance est de 0 à 6W. Fonctionnant à un courant constant de 700mA, la tension de sortie varie de 3 à 9V et la plage de puissance est de 2 à 6,3W. Aux charges CV connectées en parallèle et aux charges CC connectées en série. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	11,10€
5	9,26€
10	8,41€
50	7,80€

8 435100 530904

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

Suite à la page suivante >>

G503706J

Alimentation LED CV CC SLT6-700IL-4 700mA (12Vdc) 6W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 37 Grammes

Conditionnement: Boîte 200 Unités

REMARQUES

Conception ECO selon les directives ERP. Led Tension d'alimentation 12VDC ou courant constant 700mA selon la charge

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 68	Largeur (mm): 35
Hauteur (mm): 20	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 100~240	Tension Out (Vdc): 3~8.4
Intensidad Out (A): 0~0.7	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 6	Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70	Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP20	Dimmable: NO
Facteur de puissance: 0,40	

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Alimentation LED CV CC SLT6-700IL-4 700mA (12Vdc) 6W
- CE
-
- MEEI (Hongrie)
- SEMKO (Suede)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé