LFR224094

Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V 9,6W/m 48W 4000K

2 juin 2024

DESCRIPTION

Ruban LED flexible à tension constante D2835 120leds/m 24VDC 48W blanc neutre 4000K. Tension d'alimentation (Vdc) 24V. Courant total maximum (A) 2. Puissance 9,6W/m ; 48W au total. Luminosité 969Lm/mètre; total 4845Lm. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 600. Divisible en modules de 6 LED tous les 5 cm (une LED tous les 8,3 mm). Sans couvercle. Degré de protection IP20. Pour une utilisation en intérieur. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	38,35€
5	34,84€
10	33,15€

8 435100 517875

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

LFR224094

Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V 9,6W/m 48W 4000K

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 120 Grammes

Conditionnement: Emballague sous vide 5 Mètres

REMARQUES

Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 5000	Largeur (mm): 8
Hauteur (mm): 1,5	Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24	Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 9.6	Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50	Température de couleur (°K): 4000
Lumens/métro: 969	Angle (º): 120
CRI (≥): 80	Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP20	Dimmable: SI

DOCUMENTS

- Fiche technique
- CE
- UR (USA)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé