TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP62-IP63
Bandes led flexibles IP62-IP63 24V

LFD224143

Bande Led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP62 24V 14,4W/m - 72W 3000K

2 juin 2024

DESCRIPTION

Ruban LED flexible à tension constante D2835 180leds/m 24VDC 72W blanc chaud 3000K. Tension d'alimentation (Vdc) 24V. Courant total maximum (A) 3. Puissance 14,4 W/m ; 72W au total. Luminosité 1152Lm/mètre; total 5760Lm. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 900. Divisible en modules de 6 LED tous les 5 cm (une LED tous les 8,3 mm). Degré de protection IP62 pour environnements humides. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	57,46€
5	52,26€
10	49,73€

8 435100 517813

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

LFD224143

Bande Led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP62 24V 14,4W/m - 72W 3000K

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 204 Grammes

Conditionnement: Bobine 5 Mètres

REMARQUES

Nombre total de leds 900. Divisible en modules de 6 leds tous les 3,3cm, (une lede tous les 5,6mm). Avec adhésif

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 5000	Largeur (mm): 10
Hauteur (mm): 3	Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24	Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 14.4	Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50	Température de couleur (°K): 3000
Lumens/métro: 1152	Angle (º): 120
Vie (Heures): 50000	Indice de protection: IP62
Dimmable: SI	

DOCUMENTS

- Fiche technique
- CE
- UR (USA)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé