LFR212044

Bande led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V 4.8W/m - 24W 4000K

2 juin 2024

DESCRIPTION

Bande LED flexible à tension constante D2835 60leds/m 12VDC 24W blanc chaud 4000K. Tension d'alimentation (Vdc) 12V. Courant maximum total (A) 1. Puissance 4,8 W/m ; total 24W. Luminosité 485Lm/mètre ; total 2425Lm. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 3 LED tous les 5 cm (une LED tous les 16,7 mm). Sans couverture. Degré de protection IP20. Pour usage intérieur. Application avec adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	29,95€
5	27,24€
10	25,94€

8 435100 532717

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

LFR212044

Bande led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V 4.8W/m - 24W 4000K

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 120 Grammes

REMARQUES

Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 3 tous les 5 cm (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 5000	Largeur (mm): 8
Hauteur (mm): 1,5	Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 12	Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 4.8	Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50	Température de couleur (°K): 4000
Lumens/métro: 485	Angle (º): 120
CRI (≥): 80	Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP20	Dimmable: SI

DOCUMENTS

- Fiche technique
- CE
- UR (USA)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé