LFR224042

Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V 4,8W / m - 24W 2700K

2 juin 2024

DESCRIPTION

Ruban LED flexible à tension constante D2835 60leds/m 24VDC 24W blanc chaud 2700K. Tension d'alimentation (Vdc) 24V. Courant total maximum (A) 1. Puissance 4,8W/m ; 24W au total. Luminosité 448Lm/mètre; total 2240Lm. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10cm (une LED tous les 16,7mm). Sans couvercle. Degré de protection IP20. Pour une utilisation en intérieur. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	26,64€
5	24,26€
10	23,13€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

LFR224042

Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V 4,8W / m - 24W 2700K

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 120 Grammes

Conditionnement: Bobine 5 Mètres

REMARQUES

Nombre total de leds 300. Divisibles en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.6mm). Avec adhésif.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 5000	Largeur (mm): 8
Hauteur (mm): 1,5	Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24	Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 4.8	Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50	Température de couleur (°K): 2700
Lumens/métro: 448	Angle (º): 120
CRI (≥): 80	Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP20	Dimmable: SI

DOCUMENTS

- Fiche technique
- CE
- UR (USA)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé