G5035080

Alimentation Led CC SLT80-350IL-EU Multi-courant jusqu'à 350mA 80W

2 juin 2024

DESCRIPTION

Alimentation LED à intégrer avec sortie multi-courant à courant constant par interrupteur DIP de classe I. Bornes de connexion rapides.200mA 23-54W, 210mA 23.1-56.5W, 220mA 23.1-59W, 230mA 23.1-62W, 240mA 23, 1-64,5 W; 250 mA 23,1 à 67,5 W; 260 mA 23,7 à 70 W; 270 mA 23,1 à 72,5 W; 280 mA 23,1 à 75,5 W; 290 mA à 23,1 à 78 W; 300 mA 33 à 80 W; 310 mA 34 1-80W; 320mA 35,2-80W; 330mA 36,3-80W; 340mA 37,4-80W; 350mA 38,5-80W

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	20,18€
5	18,34€
10	16,67€
50	15,60€

8 435100 516427

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

G5035080

Alimentation Led CC SLT80-350IL-EU Multi-courant jusqu'à 350mA 80W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 264 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

REMARQUES

Conforme à SLR-2021. Courant de sortie constant sélectionnable de 200 mA à 350 mA par commutateur DIP.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 280	Largeur (mm): 30
Hauteur (mm): 22	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240	Tension Out (Vdc): 110~270
Intensidad Out (A): 0.2~0.35	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 23~80	Température Ambiante (°C): -20~+50
Température Critique (°C): 85	Indice de protection: IP20
Dimmable: NO	Facteur de puissance: 0.9

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Alimentation Led CC SLT80-350IL-EU Multi-courant jusqu"à 350mA 80W
- MEEI (Hongrie)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé