MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tension de Réseaui
Douilles Halogenes Gu10

# AR3360250 - 019931

## Douille 5500GU/FPFP20/25cm

2 juin 2024

## DESCRIPTION

Douille en stéatite pour tension de grille avec douille GU10, câblée avec 25cm de câble double isolation Téflon AWF 20 de 0,61 mm2 de section. T180 ° C Pour les applications de la classe II. Fixation par vis M3

## PRIX

| Lot | Prix sans TVA |
|---|---|
| 500 | 1,30€ |

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

AR3360250 - 019931

# Douille 5500GU/FPFP20/25cm

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**CERTIFICADOS**

Pesage: 23 Grammes

Conditionnement: Boîte 500 Unités

## REMARQUES

Avec 25cm câble Téflon FEP double isolation AWG20

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm): 22 | Diamètre (mm): 28 |
| Section (mm2): 0,61 | Couleur: Stéatite |
| Tension In (Vac): 250 | Intensidad In (A): 4 |
| Température (°C): 180-250 | Culot: GU10 |

## DOCUMENTS

**Fiche technique**

**Douille 5500GU/FPFP20/25cm**

## DOUILLES 5500

**EAC (RUSIA)**

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé