AR4242200 - 025060

Douille Très Basse Tension 5311/TF20/220cm

2 juin 2024

DESCRIPTION

Douille en pierre ollaire pour lampes basse tension. Pour la classe III. Température nominale de la douille T300. Pour ampoules à douille G4-GZ4-GX5,3-G6,35-GY6,35. Fixation par vis M3. Câblé avec 215cm de câble Téflon FEP AWG20 de section 0,61mm2. T180 et avec finition décapée retenu 7mm

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	7,67€
10	4,78€
100	3,74€
500	3,63€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

AR4242200 - 025060

Douille Très Basse Tension 5311/TF20/220cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS

Pesage: 38 Grammes

Conditionnement: Boîte 500 Unités

REMARQUES

Avec 220cm câble Téflon AWG20 broches G4,GZ4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 9

Diamètre (mm): 17

Section (mm2): 0,61

Couleur: Stéatite

Tension In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Température (°C): 180-300

DOCUMENTS

Douille Très Basse Tension 5311/TF20/220cm

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé