LFRW524193

LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 19,2W/m 3000K 96W RGBW

2 juin 2024

DESCRIPTION

Ruban LED flexible à tension constante D5050 60leds/m 24VDC 96W RGBW blanc chaud 3000K. Tension d'alimentation (Vdc) 24V. Courant maximal total (A) 4. Puissance 19,2 W / m; 96W au total. Luminosité 98R/362G/90B/360W. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10 cm (une LED tous les 16,7 mm). Degré de protection IP20. Pour une utilisation en intérieur. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	92,30€
5	83,86€
10	79,94€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

LFRW524193

LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 19,2W/m 3000K 96W RGBW

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 140 Grammes

Conditionnement: Bobine 5 Mètres

REMARQUES

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 5000	Largeur (mm): 12
Hauteur (mm): 2,1	Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24	Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 19.2	Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50	Température de couleur (°K): 3000
Angle (º): 120	CRI (≥): 90
Vie (Heures): 50000	Indice de protection: IP20
Dimmable: SI	

DOCUMENTS

CE

UR (USA)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé