GTC20500 - 127032

Led Driver CC MINI MD 500mA 20W

2 juin 2024

TCI LED

DESCRIPTION

Alimentation Led pour une utilisation autonome à courant constant 500mA. La tension de sortie va de 16 à 42V et la plage de puissance est de 8 à 21W. Classe II. Gradable par coupure démarrage (Triac) ou fin de phase (IGBT) Protection contre circuit ouvert, court-circuit, surcharge et surchauffe. Efficacité > 89 %. Garantie 7 ans (taux de défaillance de 3 %) 10 ans (taux de défaillance de 5 %). Code TCI 127032

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	18,27€
5	16,60€
10	15,09€
50	13,98€

8 435100 531451

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

GTC20500 - 127032

Led Driver CC MINI MD 500mA 20W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 108 Grammes

REMARQUES

Directives ECO ERP. Alimentation de sortie a courant constant 500mA. Réglable par coupure de phase.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 111	Largeur (mm): 52
Hauteur (mm): 22	Tension In (Vac): 220~240
Tension Out (Vdc): 16~42	Intensidad Out (A): 0.5
Fréquence (Hz): 50~60	Puissance (W): 20
Température Ambiante (°C): -25~+45	Température Critique (°C): 75
Indice de protection: IP20	Dimmable: Corte inicio o fin de fase
Facteur de puissance: 0.95	

DOCUMENTS

- Fiche technique
- CB
- CCC (Chine)
- CE
- EAC (RUSIA)
- ENEC (Hollande)
- Marque de confotmité réglementaire Australie
- UKCA

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé