TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED
Contrôleurs Led pour miroir

G5030020B

Led Power Supply CV AED20-12VIP44-3A-Q3 12V 20W

2 juin 2024

LETARON

DESCRIPTION

Alimentation Slimline Led pour une utilisation autonome avec sortie à tension constante. Protection IP44. Câblage primaire avec câble flexible 15cm 2x1mm2 pour le raccordement au réseau et pour l'anti-buée.3 câbles unipolaires 15cm. en secondaire + c-w-. Au dos il dispose de 3 capteurs à placer directement au dos du miroir. Relais pour anti-buée intégré. Facilité d'installation et économies de coûts. Capteur 1. Fonction anti-buée marche/arrêt ; Capteur 2. fonction gradateur ; Capteur 3 CTT.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	22,02€
5	18,36€
10	16,69€
100	15,60€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

G5030020B

Led Power Supply CV AED20-12VIP44-3A-Q3 12V 20W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 800 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 228,2	Largeur (mm): 126,2
Hauteur (mm): 18	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240	Tension Out (Vdc): 12
Intensidad Out (A): 1.67	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 20	Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 85	Vie (Heures): 30000
Indice de protection: IP44	Dimmable: SI
Facteur de puissance: 0.85	

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Led Power Supply CV AED20-12VIP44-3A-Q3 12V 20W
- Electromagnetic compatibility

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé