

## 15TOPA0307EXT3

### Récepteur dimmer slave TOP-A0307/EXT3 CC 350-700mA

2 juin 2024



## DESCRIPTION

Régulateur récepteur esclave avec fonction variateur pour la commande, via radio 433.92MHz ou avec câble via bouton-poussoir standard, de alimentateurs led à courant constant de 350mA ou 700mA sélectionnables par jumper. Pour les modules LED à courant constant. Avec 3 sorties. Possibilité de connecter jusqu'à 4 esclaves (extension) permettant de synchroniser des puissances élevées. Avec 3 entrées de câble pour les boutons poussoirs standard. Régulation large et précise et montée et descente progressives (FADE) réglables de 0 à 10 secondes Programmation simple grâce à l'affichage. Ses dimensions réduites permettent son installation dans les faux plafonds ou les boîtes de jonction.

## PRIX

| Lot |  | Prix sans TVA |
|-----|--|---------------|
| 1   |  | 68,58€        |
| 10  |  | 65,31€        |

Suite à la page suivante >>

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs  
Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB

15TOPA0307EXT3

Récepteur dimmer slave TOP-A0307/EXT3 CC 350-700mA

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



### CERTIFICADOS



Pesage: 190 Grammes

## REMARQUES

---

Régulateur d'intensité esclave pour modules LED à courant constant de 350 mA ou 700 mA sélectionnable avec cavalier.  
Alimentation électrique avec câble spécial pour la connexion de l'extension maître

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 174

Largeur (mm): 46

Hauteur (mm): 35

Tension In (Vdc): 12~36

Indice de protection: IP20

## DOCUMENTS

---



[Instructions d'installation](#)