


Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Receptores**
 Subfamilia **230V On-Off / Dimmer**


Control On/Off, y temporización Para activar y desactivar cargas eléctricas a distancia por radiofrecuencia y mediante pulsadores o interruptores por cable. El encendido temporizado, programable desde 1 segundo hasta 60 horas, reduce considerablemente el consumo energético, activando la fuente de luz solo durante el tiempo necesario para llevar a cabo una acción en una determinada zona y eliminando el riesgo de dejarse las luces encendidas cuando ya no hagan falta.

Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación [aquí](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15LOGIC400ONE		1	132,87 €
	Receptor LOGIC 400/ONE 6000W/ 230V.		10	126,54 €
		Para el control de 4 salidas de Iluminación. Control remoto via AppOneSmart		
		Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 90 Alto (mm): 45 Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 6000 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		




Subfamilia **230V On-Off / Dimmer**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15MCUL1ONE		1	58,27 €
	Receptor MCU-L1/ONE 250W/110-240V		10	46,77 €

Control remoto via AppOneSmart

Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21
Tensión In (Vac): 110~240 Potencia (W): 250
Temperatura Ambiente (°C): -25~+55
Grado de protección: IP20



	15TOPL1ONE		1	102,53 €
	Receptor TOP-L1/ONE 3000W 110-240V		10	97,64 €

Control remoto via AppOneSmart

Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35
Tensión In (Vac): 110~240 Potencia (W): 3000
Temperatura Ambiente (°C): -20~+55
Grado de protección: IP20




Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Receptores**

Subfamilia **Control driver 0-1/10V, dali, Push dim o corte fase**

Soluciones de control para drivers con entrada 0-1/10 V, Dali, Push Dim o de intensidad regulable

Leading-Trailing Edge.

Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación [aquí](#).





Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15MCU1224P		1	63,32 €
	Receptor MCU-1224/P 12-24V		10	60,31 €

Para drivers dimmables con PUSH. Salida contacto seco normalmente abierto max 1A.

Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21
 Tensión In (Vdc/ac): 12~24 Intensidad Out (A): 1
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55
 Grado de protección: IP20






Subfamilia **Control driver 0-1/10V, dali,Push dim o corte fase**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15MCUDMONE		1	57,47 €
	Receptor MCU-DM/ONE 4-150W 110-240V		10	54,73 €
	Control remoto via AppOneSmart			
	Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 110~240 Potencia (W): 4~150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20			
				

	15MCUPUSH		1	63,32 €
	Receptor Interfaz radio MCU-PUSH salida Push-Dim. 110-240V. 5A.		10	60,31 €
	Interfaz de radio frecuencia para el control de Led drivers con entrada "push dim"			
	Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 110~240 Intensidad In (A): 5 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20			
				







Subfamilia **Control driver 0-1/10V, dali, Push dim o corte fase**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOP0110		1	86,68 €
	Interfaz TOP-0110 para drivers 0-1/10V 2000W		10	82,55 €
		Receptor para regulacion por RF o cable de dispositivos con entrada 0-1/10V max 2000W		
		Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vac): 110~240 Potencia (W): 2000 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		
		CE	 	

	15TOP0110ONE		1	100,40 €
	Receptor Interfaz TOP-0110/ONE para drivers 0-1/10V 2000W		10	95,62 €
		Control remoto via AppOneSmart		
		Longitud (mm): 176 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vac): 110~230 Potencia (W): 2000 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		
		CE		

Subfamilia **Control driver 0-1/10V, dali, Push dim o corte fase**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOPDL20		1	91,87 €
	Intefaz TOP-DL20 para drivers DALI		10	87,49 €
		Receptor interfase con funcion dimmer y salida DALI para el control de hasta 20 dispositivos con entrada DALI. Alimentacion 110-240Vac. Salida BUS DALI		
		Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vac): 110~240 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		
		  		

	15TOPDL20ONE		1	114,66 €
	Intefaz TOP-DL20/ONE para regulación DALI		10	109,20 €
		Control remoto via AppOneSmart		
		Longitud (mm): 176 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vac): 110~240 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		
		   		

Subfamilia **Control driver 0-1/10V, dali,Push dim o corte fase**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15WITOP100		1	16,41 €
	Cable conexión 1 metro RJ11 para TOP extender		10	15,63 €
		Cable de conexión de 1 metro RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP.		
		Longitud (mm): 1000		
				

	15WITOP1000		1	26,17 €
	Cable conexión 10 metros RJ11 para TOP extender		10	24,92 €
		Cable de conexión de 10 metros RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP.		
		Longitud (mm): 10000		
				

Subfamilia **Control driver 0-1/10V, dali, Push dim o corte fase**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15WITOP30		1	13,10 €
	Cable conexión 30cm. RJ11 para TOP extender		10	12,48 €
		Cable de conexión de 30 cm RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP.		
		Longitud (mm): 300		
				


	15WITOP500		1	21,02 €
	Cable conexión 5 metros RJ11 para TOP extender		10	20,02 €
		Cable de conexión de 5 metros RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP.		
		Longitud (mm): 5000		
				

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Receptores**

Subfamilia **Control a corriente constante, Dimmer, RGB**

Soluciones de control para leds de corriente constante monocolor y RGB. Centrales electrónicas con función de regulación de intensidad para el control inalámbrico y por cable de leds de corriente constante.

Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación [aquí](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOPA03073		1	97,66 €
	Receptor dimmer TOP-A0307/3 CC 350-700mA		10	93,00 €

Regulador de intensidad para módulos led a corriente constante a 350mA ó 700mA seleccionable con jumper. Alimentacion a baja tension 12-24 ó 36Vcc

Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35
 Tensión In (Vdc): 12~36 Grado de protección: IP20



Subfamilia **Control a corriente constante, Dimmer, RGB**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOPA0307RGB		1	97,66 €
	Receptor dimmer TOP-A0307/RGB CC 350-700mA		10	93,00 €
		Regulador de intensidad para modulos led RGB a corriente constante a 350mA ó 700mA seleccionable con jumper. Alimentacion a baja tension 12-24 ó 36Vcc		
		Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12~36 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		
		 		

	15TOPA05093		1	97,66 €
	Receptor dimmer TOP-A0509/3 CC 500-900mA		10	93,00 €
		Regulador de intensidad para modulos led RGB a corriente constante a 500mA ó 900mA seleccionable con jumper. Alimentacion a baja tension 12-24 ó 36Vcc		
		Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12~36 Grado de protección: IP20		
		 		

Subfamilia **Control a corriente constante, Dimmer, RGB**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOPA0509RGB		1	98,28 €
	Receptor dimmer TOP-A0509/RGB CC 500-900mA		10	93,60 €
		Regulador de intensidad para modulos led RGB a corriente constante a 500mA ó 900mA seleccionable con jumper. Alimentacion a baja tension 12-24 ó 36Vcc		
		Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12-36 Grado de protección: IP20		
		 		

	15WITOP100		1	16,41 €
	Cable conexión 1 metro RJ11 para TOP extender		10	15,63 €
		Cable de conexión de 1 metro RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP.		
		Longitud (mm): 1000		
				


Subfamilia **Control a corriente constante, Dimmer, RGB**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15WITOP1000		1	26,17 €
	Cable conexión 10 metros RJ11 para TOP extender		10	24,92 €
		Cable de conexión de 10 metros RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP.		
		Longitud (mm): 10000		
				

	15WITOP30		1	13,10 €
	Cable conexión 30cm. RJ11 para TOP extender		10	12,48 €
		Cable de conexión de 30 cm RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP.		
		Longitud (mm): 300		
				

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Receptores

Subfamilia **Control a corriente constante, Dimmer, RGB**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15WITOP500		1	21,02 €
		Cable conexión 5 metros RJ11 para TOP extender	10	20,02 €

Cable de conexión de 5 metros RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP.

Longitud (mm): 5000



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Receptores**


Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Soluciones de control para leds de tensión constante monocolor, RGB, RGBW y CCT. Centrales electrónicas miniaturizadas con función de regulación de intensidad para el control inalámbrico y por cable de leds de tensión constante

Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación [aquí](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15PLANOMASTER		1	62,28 €
	PLANO-MASTER 12-24V DC LED		10	59,32 €
		Controlador universal para led 12-24Vdc. Dimmer,RGB,RGBW,CCT		
		Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16 Tensión In (Vdc): 12~24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Grado de protección: IP20		
				


Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15PLANOONE		1	69,62 €
	PLANO-ONE 12-24V DC LED		10	66,30 €

Control remoto via AppOneSmart

Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16
Tensión In (Vdc): 12~24
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Grado de protección: IP20







	15PLANOV5		1	42,04 €
	Receptor dimmer PLANO-V5 1 canal led monocolor CV 12-24V		10	40,04 €






Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16
Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5
Potencia (W): 60~120
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Grado de protección: IP20







CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Receptores






Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15PLANOV54BLE		1	70,66 €
	Receptor PLANO-V5/4BLE		10	67,29 €
		4xLed 12-24Vdc. Max 3A por salida. 36W a12V; 72W a 24V por cada salida. Max total 5A. 60W a 12V; 120W a 24V.		
		Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16 Tensión In (Vdc): 12~24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		
				

 	15PLANOV54CH		1	57,47 €
	Receptor dimmer PLANO-V5 4CH 4 canales led monocolor CV 12-24V		10	54,73 €
		Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16 Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Potencia (W): 60~120 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Grado de protección: IP20		
		 		

Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15PLANOV5RGBW		1	58,11 €
	Receptor dimmer PLANO-V5 RGBW para led RGB y RGBW CV 12-24V		10	45,24 €
		Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16 Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Potencia (W): 60~120 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Grado de protección: IP20		
			 	

	15PLANOV5RGBWBL		1	70,66 €
	Receptor PLANO-V5/RGBW/BLE		10	67,29 €
		Función : Modo 1:RGB. Modo 2: RGBW (W-W) , Modo 3: RGBW (W-W+RGB)		
		Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 80 Alto (mm): 16 Tensión In (Vdc): 12~24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		
		 		

Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOPV84		1	98,25 €
	Receptor dimmer TOP-V8/4 canales led monocolor CV 12-24-36V.		10	93,57 €
		Regulador de intensidad para leds a tension constante 12-24-36 Vcc 4 salidas max 8A por salida (max total 24A) Con 3 entradas de cable y entrada para extender		
		Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12~36 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		

	15TOPV8CCT2		1	107,12 €
	Receptor TOP-V8/CCT2 dimmer y Tcolor para led a CV 12-24-36V.		10	102,05 €
		Regulador de intensidad para leds a tension constante 12-24-36 Vcc de led caliente y frio. 4 salidas max 8A por salida (max total 24A) Con 3 entradas de cable y entrada para extender		
		Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12~36 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		

Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOPV8EXT4		1	68,25 €
	Receptor dimmer extender TOP-V8/EXT4 canales led CV 12-24V.		10	65,00 €
		Regulador esclavo para led a tension constante compatible con centrales master TOP-V8/4 monocolor; TOP-V8/RGBW y TOP-V8/CCT2 .		
		Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12~24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		

	15TOPV8RGBW		1	98,25 €
	Receptor dimmer TOP-V8/RGBW para led RGB y RGBW a CV 12-24-36V		10	93,57 €
		Regulador de intensidad para leds a tension constante 12-24-36 Vcc de led RGB y RGBW. 4 salidas max 8A por salida (max total 24A) Con 3 entradas de cable y entrada para extender		
		Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 35 Tensión In (Vdc): 12~36 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20		

Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15WITOP100		1	16,41 €
	Cable conexión 1 metro RJ11 para TOP extender		10	15,63 €
		Cable de conexión de 1 metro RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP.		
		Longitud (mm): 1000		
				

	15WITOP1000		1	26,17 €
	Cable conexión 10 metros RJ11 para TOP extender		10	24,92 €
		Cable de conexión de 10 metros RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP.		
		Longitud (mm): 10000		
				

Subfamilia **Control a tensión constante, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15WITOP30		1	13,10 €
		Cable conexión 30cm. RJ11 para TOP extender	10	12,48 €
		Cable de conexión de 30 cm RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP.		
		Longitud (mm): 300		
				

	15WITOP500		1	21,02 €
		Cable conexión 5 metros RJ11 para TOP extender	10	20,02 €
		Cable de conexión de 5 metros RJ11 con conectores montados para la conexión de la central master con la extender de la serie TOP.		
		Longitud (mm): 5000		
				











Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
Familia **Receptores**
Subfamilia **Control motores**

Para subir y bajar una o varias persianas con control individual o de grupo, con modalidad configurable como up-down-stop, paso a paso u hombre presente. Los micromódulos Nexta Tech son compatibles con todas las marcas de persianas con motor de 3 cables.





Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación [aquí](#).





Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
--------	----------	-------------	------	---------------

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Emisores**
 Subfamilia **OPTIMA**
 Radiomandos de pared a batería o a tensión de red





Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15OPT1C	Emisor radio de pared OPT-1C para RGB/RGBW batería CR2450	1	45,25 €
		1 canal. Funciones: ON-OFF; Dimmer up/down;cambio color RGB/RGBW; memoria de color;ciclo dinámico. Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12	10	43,10 €
				
	15OPT1CCT	Emisor radio de pared OPT-1CCT para CCT batería CR2450	1	45,25 €
		1 canal. Funciones: ON-OFF; Dimmer up/down; regulación 25%-75% ; Control CCT Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12	10	43,10 €
				





Subfamilia **OPTIMA**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15OPT1CCTPW		1	62,28 €
	Emisor radio de pared OPT-1CCT/PW para CCT 230Vac		10	59,32 €
		1 canal. Funciones: ON-OFF; Dimmer up/down; regulación 25%-75% ; Control CCT		
		Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 Tensión In (Vac): 230		
				





	15OPT1CPW		1	62,28 €
	Emisor radio de pared OPT-1C/PW para RGB/RGBW 230Vac		10	59,32 €
		1 canal. Funciones: ON-OFF; Dimmer up/down;cambio color RGB/RGBW; memoria de color;ciclo dinámico.		
		Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 Tensión In (Vac): 230		
				





Subfamilia **OPTIMA**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15OPT1DIM		1	45,25 €
	Emisor radio de pared OPT-1DIM batería CR2450		10	43,10 €
		1 canal. Funciones: ON-OFF; Dimmer up/down;regulacion 25%-50%-75%-100%		
		Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12		
				

	15OPT1DIMPW		1	62,28 €
	Emisor radio de pared OPT-1DIM/PW 230Vac		10	59,32 €
		1 canal. Funciones: ON-OFF; Dimmer up/down;regulacion 25%-50%-75%-100%		
		Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 Tensión In (Vac): 230		
				

Subfamilia **OPTIMA**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15OPT2G		1	39,25 €
	Emisor radio de pared OPT-2G batería CR2450		10	37,38 €
		Con 2 botones para seleccionar función.		
		Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12		
				





	15OPT2GPW		1	56,52 €
	Emisor radio de pared OPT-2G/PW 230Vac		10	53,83 €
		Con 2 botones para seleccionar función.		
		Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 Tensión In (Vac): 230		
				





Subfamilia **OPTIMA**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15OPT4DIM		1	51,84 €
		Emisor radio de pared OPT-4DIM batería CR2450	10	49,37 €
		4 canales. Funciones: ON-OFF; Dimmer up/down con pulsacion prolongada		
		Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12		





	15OPT4DIMPW		1	68,84 €
		Emisor radio de pared OPT-4DIM/PW 230Vac	10	65,56 €
		4 canales. Funciones: ON-OFF; Dimmer up/down con pulsacion prolongada		
		Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 Tensión In (Vac): 230		





Subfamilia **OPTIMA**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15OPT4G		1	45,25 €
		Emisor radio de pared OPT-4G batería CR2450	10	43,10 €
		Con 4 botones para seleccionar función.		
		Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12		
				

	15OPT4GPW		1	62,47 €
		Emisor radio de pared OPT-4G/PW 230Vac	10	59,49 €
		Con 4 botones para seleccionar función.		
		Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 Tensión In (Vac): 230		
				

Subfamilia **OPTIMA**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15OPT8G		1	51,84 €
		Emisor radio de pared OPT-8G batería CR2450	10	49,37 €
		Con 8 botones para seleccionar función.		
		Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12		
				

	15OPT8GPW		1	69,04 €
		Emisor radio de pared OPT-8G/PW 230Vac	10	65,75 €
		Con 8 botones para seleccionar función.		
		Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 Tensión In (Vac): 230		
				









Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Emisores**
 Subfamilia **HOBLO80**

Radiomando multifunción para controlar, individualmente o en grupo, hasta 30 dispositivos eléctricos. Disponible en nueve versiones para ofrecer un amplio ámbito de uso, con teclas predefinidas o configurables durante la programación en la central electrónica, display de siete segmentos y 4 leds para seleccionar los canales y los grupos. Los modelos se caracterizan por distintas serigrafías en la pantalla frontal y por diferencias de uso de los leds y del display (se remite a la tabla resumen). Hoblo 80 es un artículo de diseño sumamente resistente y fácil de utilizar, gracias a su estructura de aleación de aluminio, las piezas de policarbonato antigolpes y el soporte magnético de pared.

Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación [aquí](#).









Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15HB801C		1	43,13 €
	Emisor radio HB80-1C. 1 canal RGBW o CCT		10	41,08 €
		Emisor radio 1 canal, Funcion On-Off, dimmer up/down, control color RGB/RGBW y CCT, control ciclo dinamico. Bateria CR2450. Soporte magnetico a pared.		
		Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3		
				

Subfamilia **HOBLO80**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15HB801DIM		1	43,13 €
	Emisor radio HB80-1DIM. 1 canal monocolor		10	41,08 €
		Emisor radio 1 canal. Monocolor. Funcion On-Off, dimer up/down. Con batería CR2450, soporte magnetico a pared.		
		Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3		
				
	15HB802L		1	43,33 €
	Emisor radio HB80-2L. 2 canales		10	41,26 €
		Emisor radio 2 canales. Funcion On-Off, dimmer up/down, abre-cierra-stop (motores). Bateria CR2450. Soporte magnetico a pared. Color negro		
		Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Color: Negro Tensión In (Vdc): 3		
				

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores









Subfamilia **HOBLO80**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15HB8030D	Emisor radio HB80-30D. 30 canales y 4 grupos	1	47,05 €
		Emisor radio 30 canales y 4 grupos. Funcion On-Off, dimmer up/down, Abre -cierra-stop (motores). Bateria CR2450. Soporte magnetico a pared. Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3	10	44,81 €
				
	15HB8030RGBW	Emisor radio HB80-30RGBW. 30 canales RGBW y CCT	1	47,05 €
		Emisor radio 30 canales. Funcion On-Off, dimmer up/down, control color RGB/RGBW y CCT, control ciclo dinamico.Abre -cierra-stop (motores). Bateria CR2450. Soporte magnetico a pared. Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3	10	44,81 €
				

Subfamilia **HOBLO80**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15HB804C	Emisor radio HB80-4C. 4 canales RGBW o CCT	1	45,27 €
		Emisor radio 4 canales +All. Funcion On-Off, dimmer up/down, control color RGB/RGBW y CCT, control ciclo dinamico. Bateria CR2450. Soporte magnetico a pared. Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3	10	43,11 €
	CE			
	15HB804DIM	Emisor radio HB80-4DIM. 4 canales monocolor	1	45,27 €
		Emisor radio 4 canales + All. Monocolor. Funcion On-Off, dimmer up/down. Con bateria CR2450, soporte magnetico a pared. Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3	10	43,11 €
	CE			

Subfamilia **HOBLO80**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15HB804L	Emisor radio HB80-4L. 4 canales.	1	43,33 €
		Emisor radio 4 canales +All. Funcion On-Off, dimmer up/down, abre-cierra-stop (motores). Bateria CR2450. Soporte magnetico a pared.	10	41,26 €
		Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3		
				
	15HB806G	Emisor radio HB80-6G. 6 canales configurables	1	43,33 €
		Emisor radio con 6 botones con funciones configurables. Bateria CR2450. Soporte magnetico a pared.	10	41,26 €
		Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3		
				

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Emisores**
 Subfamilia **HOBLO90**

Radiomando multicanal con tecnología táctil capacitiva, ideal para controlar toldos, persianas y luces de intensidad regulable y luces de color. En combinación con los controladores de iluminación de Nexta Tech, gracias a la corona de leds RGB se puede regular fácilmente la intensidad de la luz, controlar la tonalidad del color y la temperatura de la luz blanca. Hoblo 90 incluye de serie un soporte de pared o sobremesa con sujeción magnética y está equipado con un acelerómetro que enciende instantáneamente el controlador al agarrarlo o moverlo. Las superficies de policarbonato blanco extra brillo lo convierten en un artículo sólido y de diseño innovador.

Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación [aquí](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15HB906LT		1	110,14 €
	Emisor radio HB90-6LT. 6 Canales		10	104,90 €
		Emisor radio con 6 canales con funciones configurables para el control de luces dimables, CCT o RGB/W.		
		Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 90 Tensión In (Vdc): 3		
				




Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Emisores**
 Subfamilia **Touch**

Innovador diseño miniaturizado y numerosas versiones de control para instalaciones inalámbricas flexibles y cómodas. Su reducido tamaño permite un fácil montaje tanto en pared como en muebles, ventanas y estantes. La banda de radiofrecuencia de tipo ISM (industrial, scientific and medical) garantiza una transmisión segura y un alcance excelente incluso a través de paredes de carga.









Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación [aquí](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15ROUND1G		1	28,73 €
	Emisor radio ROUND-1G		10	27,37 €
		Emisor radio un canal con funciones configurables. Fijacion empotrada con agujero de diametro 35mm y 13 mm profundidad. Con bateria CR2450 incluida para 3 años de vida media.		
		Alto (mm): 14 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vdc): 3 Grado de protección: IP20		
				

Subfamilia **Touch**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOUCH1		1	31,54 €
	Emisor radio TOUCH-1	Emisor radio 1 canal con funcion On/Off- Dimmer. Bateria CR2450 incluida para vida media de 3 años	10	30,03 €
	15TOUCH1C		1	31,54 €
	Emisor radio TOUCH-1C	Emisor radio 1 canal. Funciones On/Off, dimmer, play/stop ciclo, cambio color+blanco. Ideal para tiras Led CCT y RGB/W	10	30,03 €



Subfamilia **Touch**




Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOUCH1CCT		1	31,54 €
	Emisor radio TOUCH-1CCT	Emisor radio 1 canal. Funcion On-Off, dimmer selección de temperatura de color con corona tactil. Bateria CR2450 incluida para vida media de 3 años	10	30,03 €
	15TOUCH1DIM		1	24,57 €
	Emisor radio TOUCH-1DIM	Emisor radio 1 canal. Funcion On-Off, dimmer con corona tactil. Bateria CR2450 incluida para vida media de 3 años	10	23,40 €
				
				

Subfamilia **Touch**








Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOUCH1G		1	22,53 €
	Emisor radio TOUCH-1G		10	21,45 €
		Emisor radio 1 boton con funcion configurable. Bateria CR2450 incluida para vida media de 3 años		
		Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3		
		 		
	15TOUCH1L		1	31,54 €
	Emisor radio TOUCH-1L		10	30,03 €
		Emisor radio 1 canal. Funcion On-Off, dimmer up/down, abre-cierra-stop (motores). Bateria CR2450 incluida para vida media de 3 años		
		Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3		
		 		

Subfamilia **Touch**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOUCH1RGBW		1	24,57 €
	Emisor radio TOUCH-1RGBW	Emisor radio 1 canal. Funcion On-Off, dimmer selección de colores con corona tactil. Batería CR2450 incluida para vida media de 3 años	10	23,40 €
		Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3		
				

	15TOUCH2G		1	24,57 €
	Emisor radio TOUCH-2G	Emisor radio 2 botones con funciones configurables. Batería CR2450 incluida para vida media de 3 años	10	23,40 €
		Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3		
				

Subfamilia **Touch**







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOUCH3C		1	38,14 €
	Emisor radio TOUCH-3C		10	36,32 €
		<p>Emisor radio 3 canales con funcion On-Off, dimmer y selección de color para CCT y RGB/W con corona tactil. Bateria CR2450 incluida para vida media de 3 años</p> <p>Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3</p>		
		 		
	15TOUCH4DIM		1	24,60 €
	Emisor radio TOUCH-4DIM		10	23,43 €
		<p>Emisor radio 4 canales. Funcion On-Off, dimmer. Bateria CR2450 incluida para vida media de 3 años</p> <p>Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3</p>		
		 		

Subfamilia **Touch**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOUCH4G		1	24,57 €
	Emisor radio TOUCH-4G	Emisor radio 4 botones con funciones configurables. Bateria CR2450 incluida para vida media de 3 años	10	23,40 €
		Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3		
	CE			

	15TOUCHCFU		1	31,54 €
	Emisor radio TOUCH-CFU	Emisor radio 1 canal. Para ser usado con TOUCH-1RGBW. Funcion play/stop ciclo, cambio velocidad ciclo. Cambio efecto ciclo, memo color. Bateria CR2450 incluida para vida media de 3 años	10	30,03 €
		Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10 Tensión In (Vdc): 3		
	CE			

Subfamilia **Touch**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOUCHLOCK4		1	31,72 €
	Emisor radio TOUCH-LOCK4	Emisor radio 4 botones con funciones configurables. Funcion de bloqueo para evitar pulsaciones accidentales. Bateria CR2450 incluida para vida media de 3 años	10	22,62 €
	CE			
	15TOUCHTX2		1	31,46 €
	Emisor radio TOUCH-TX2	Emisor radio para transformar pulsadores cableados estándar en emisores de radio. 2 canales con funciones configurables. Bateria CR2450 incluida para vida media de 3 años	10	29,97 €
	CE			

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Emisores**

Subfamilia TX y repetidores

Repetidores de radio para aumentar el alcance de la señal. Radiotransmisor 433,92 MHz integrado y Radiomandos de código variable 433,92 MHz para convertir pulsadores por cable estándar en controles por radiofrecuencia, 4 canales con función configurable. Alimentación a 110-240 Vca o con pila CR2032.

Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación [aquí](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15MCUTX4		1	42,08 €
		Emisor radio MCU-TX4 110-240Vac o batería CR2032.	10	40,08 €

Emisor empotrable para transformar pulsadores de pared en emisores de radio frecuencia. Alimentacion a red o pila CR2032

Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 21
 Tensión In (Vac): 110~240 Grado de protección: IP20



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Sensores**


Subfamilia Sensores de movimiento y luminosidad

Sensores de presencia con ajuste del radio de acción y de la duración de activación. Cuando detectan un movimiento, permiten activar una fuente luminosa con una intensidad de entre el 10 y el 100% y durante un tiempo programable. De esta forma, la luz se enciende solo cuando hace falta, reduciendo el consumo energético. Los sensores de luminosidad, al comunicarse por radiofrecuencia con los reguladores de intensidad luminosa y las centrales Nexta Tech, permiten mantener el nivel de luz deseado dentro de una habitación y activar o desactivar cargas eléctricas detectando la presencia de personas.

Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación [aquí](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15ROUND1SP		1	47,33 €
	Sensor de movimiento ROUND-1SP		10	45,08 €
		Sensor de movlimiento con sensor de luminosidad integrado. Para empotrar en agujeros de 35x12mm. Funcion doble, sensor/emisor radio. Distancia de deteccion configurable. Bateria CR2450 incluida Alto (mm): 12 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vdc): 3		
				

Subfamilia **Sensores de movimiento y luminosidad**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOUCH1SP		1	44,72 €
	Sensor de movimiento TOUCH-1SP		10	42,59 €

Sensor de movlmiento con sensor de luminosidad integrado. Funcion doble, sensor/emisor radio.
Distancia de detecccion configurable. Bateria CR2450 incluida para vida media de 3 años

Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Sensores**
 Subfamilia **Sensores para mobiliario**

Sensores para mobiliario que reconocen el movimiento y la posición de la puerta y enciende y apaga la luz en modalidad inalámbrica.



Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación [aquí](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15MAG1030D		1	39,20 €
		Imán diametral D10mm X h30mm. Paquete 10 unidades	10	37,32 €
		Iman para SENSE-M y SENSE-35RM		
		Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 10		



Subfamilia **Sensores para mobiliario**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15MAG153A		1	10,52 €
		Imán axial D15mm X h3mm. Paquete 10 unidades	10	10,01 €
		Iman para SENSEA-M y SENSEA-35RM .		
		Alto (mm): 3 Diámetro (mm): 15		
				





	15MAG225A		1	19,66 €
		Imán axial D22mm X h5mm. Paquete 10 unidades	10	18,72 €
		Iman para SENSEA-M y SENSEA-35RM .		
		Alto (mm): 5 Diámetro (mm): 22		
				

Subfamilia **Sensores para mobiliario**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15SENSAM		1	28,74 €
	Sensor de movimiento SENSAM-M		10	27,38 €
		Sensor de movimiento para muebles. Permite el encendido temporizado de la luz y el apagado con cierre por contacto magnetico.		
		Longitud (mm): 64,8 Ancho (mm): 38,8 Alto (mm): 9,8 Tensión In (Vdc): 3		
				


	15SENSAP		1	35,62 €
	Sensor de posición SENSAP-P		10	33,80 €
		Sensor de movimiento para muebles. Permite el encendido temporizado de la luz y el apagado con cierre por reconocimiento de la posicion de la puerta.		
		Longitud (mm): 64,8 Ancho (mm): 38,8 Alto (mm): 9,8 Tensión In (Vdc): 3		
				

Subfamilia **Sensores para mobiliario**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15SENSAR35M		1	28,74 €
	Sensor de movimiento SENSAR-35M		10	27,38 €
		Sensor de movimiento empotrable para muebles en agujeros de D35mm H 12mm. Permite el encendido temporizado de la luz y el apagado con cierre por contacto magnetico.		
		Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vdc): 3		
				

	15SENSAR35T		1	24,99 €
	Sensor de movimiento SENSAR-35T		10	23,79 €
		Sensor de movimiento empotrable para muebles en agujeros de D35mm H 12mm. Permite el encendido temporizado de la luz. El contador del tiempo se activa para vez que el usuario mueve la puerta.		
		Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vdc): 3		
				

Subfamilia **Sensores para mobiliario**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15SENSAT		1	24,99 €
	Sensor de movimiento SENSAT-T		10	23,79 €

Sensor de movimiento para muebles. Permite el encendido temporizado de la luz. El contador del tiempo se activa para vez que el usuario mueve la puerta

Longitud (mm): 64,8 Ancho (mm): 38,8 Alto (mm): 9,8
Tensión In (Vdc): 3



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Extrasonic**
 Subfamilia **Extrasonic**

Extrasonic transforma objetos en altavoces acusticos a traves de la vibracion de la superficie. Compuesto de un amplificador Bluetooth y un altavoz para fijar en la superficie permite realizar invisibles sistemas de audio.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15PLUG1220		1	29,43 €
	Alimentador enchufable 12Vdc 20W		10	28,03 €
	Alimentador enchufable 230Vac 12Vdc 20W			











Subfamilia **Extrasonic**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15PS1220		1	14,38 €
	Alimentador 12Vdc 20W		10	13,69 €
	Alimentador 230vac12Vdc			
	Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 56 Alto (mm): 15 Potencia (W): 20			
				





	15SONIC100		1	124,20 €
	Sistema de sonido SONIC100		10	118,29 €
	Sistema de sonido compuesto por 1 Amplificador Bluetooth 15W-12Vdc			
	Longitud (mm): 157 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 28 Tensión In (Vdc): 12 Potencia (W): 15			
				

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Control Pergolas y toldos**
 Subfamilia **Control techos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15PRGM24	Caja control PRG-M24 motores lamas orientables pergola	1	141,96 €
		Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vdc): 24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55		
			 	
	15PRGM24ONE	Caja control PRG-M24/One motores lamas orientables pergola	1	169,26 €
		Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vdc): 24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55		
			 	

Subfamilia **Control techos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15PRGML24	Caja control PRG-ML24 luces y motores lamas orientables pergola	1	174,28 €
		Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vdc): 24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55		
				









	15PRGML24ONE	Caja control PRG-ML24/One luces y motores lamas orientables pergola	1	199,17 €
		Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vdc): 24 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55		
				

Subfamilia **Control techos**









Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15SCREENML	Caja control SCREEN-ML Luces y motor tubular pergola	1	137,23 €
		Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55		
		 		

	15SCREENMLONE	Caja control SCREEN-ML/ONE Luces y motor tubular pergola	1	163,62 €
		Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55		
		 		

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Control Pergolas y toldos**
 Subfamilia **Control Toldos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15SCREENM400	Caja control SCREEN-M400 4 motores tubulares pergola	1	112,03 €
		Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55		
			 	
	15SCREENM400ONE	Caja control SCREEN-M400/ONE 4 motores tubulares pergola	1	145,15 €
		Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55		
			 	

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Control Pergolas y toldos**
 Subfamilia **Control Luces**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15LB100ONE	Led Box IP55 24V LB-100/ONE Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55	1	138,58 €
			 	
	15LB150ONE	Led Box IP55 24V LB-150/ONE Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55	1	151,75 €
			 	

Subfamilia **Control Luces**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15LB50ONE	Led Box IP55 24V LB-50/ONE	1	118,82 €
		Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55		
		 		





	15LBDIM100ONE	Led Box IP55 24V LB-DIM100/ONE	1	138,55 €
		Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55		
		 		

Subfamilia **Control Luces**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15LBDIM150ONE	Led Box IP55 24V LB-DIM150/ONE Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55	1	151,75 €
		 		

	15LBDIM50ONE	Led Box IP55 24V LB-DIM50/ONE Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55	1	118,76 €
		 		

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Control Pergolas y toldos**
 Subfamilia **Radiomandos multi función**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 	15LINEA4R	Emisor radio LINEA-4R	1	17,52 €
		Gris oscuro Longitud (mm): 36 Ancho (mm): 71 Alto (mm): 8 Color: Gris		
 	15LINEA4RW	Emisor radio LINEA-4R/W	1	17,52 €
		Blanco Longitud (mm): 36 Ancho (mm): 71 Alto (mm): 8 Color: Blanco		

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Control Pergolas y toldos**
 Subfamilia **Sensores meteo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15MTR	Sensor Meteo lluvia MT-R	1	87,09 €



	15MTWS	Sensor Meteo viento y luminosidad MT-WS	1	51,47 €
--	--------	---	---	---------



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
Familia **Control Pergolas y toldos**
Subfamilia **Video camaras Wi-Fi**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
--------	----------	-------------	------	---------------

15CAM200
Video camara Smart Cam200











1

112,03 €

Tensión In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 1
Grado de protección: IP66



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**
 Familia **Control Pergolas y toldos**
 Subfamilia **Accesorios pergola**






Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15EP1000MF	Cableado EP-1000/MF 1000mm conectores macho-hembra Longitud del cable 1000 mm con conector Easy-Plug Macho -hembra Longitud (mm): 10000 Color: Negro Grado de protección: IP65	1	3,30 €
	  			
	15EP150F	Cableado EP-150/F 150mm 1 conector hembra Longitud del cable 150 mm con conector Easy-Plug hembra Longitud (mm): 150 Color: Negro Grado de protección: IP65	1	1,98 €
	  			





Subfamilia **Accesorios pergola**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15EP150M	<p>Cableado EP-150/M 150mm 1 conector macho</p> <p>Longitud del cable 150 mm con conector Easy-Plug macho</p> <p>Longitud (mm): 150 Color: Negro Grado de protección: IP65</p>	1	1,98 €
	  			













	15EP150M2F	<p>Cableado EP-150/M2F 150mm 1 conector macho y 2 conectores hembra</p> <p>Cable de 3 vías. Longitud 150 mm con 1 conector macho y 2 conectores hembra Easy-Plug</p> <p>Longitud (mm): 150 Color: Negro Grado de protección: IP65</p>	1	5,94 €
	  			

Subfamilia **Accesorios pergola**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15EP2000MF	<p>Cableado EP-2000/MF 2000mm conectores macho-hembra</p> <p>Longitud del cable 2000 mm con conector Easy-Plug Macho -hembra</p> <p>Longitud (mm): 20000 Color: Negro Grado de protección: IP65</p>	1	6,31 €
	  			

	15LB50PS	<p>Alimentador 230Vac-24Vdc 50W en caja plastica estanca IP55 LB-50/PS</p> <p>Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55</p>	1	58,06 €
	  			

Subfamilia **Accesorios pergola**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15LB100PS	Alimentador 230Vac-24Vdc 100W en caja plastica estanca IP55 LB-100/PS Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55	1	72,58 €
		  		
	15LB150PS	Alimentador 230Vac-24Vdc 150W en caja plastica estanca IP55 LB-150/PS Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55	1	85,77 €
		  		
	15LB200PS	Alimentador 230Vac-24Vdc 200W en caja plastica estanca IP55 LB-200/PS Longitud (mm): 310 Ancho (mm): 70 Alto (mm): 80 Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 24 Potencia (W): 200 Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP55	1	98,97 €
		  		

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Dimmer Casambi 230V**

Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**


Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50541253		1	122,16 €
	Portalámparas Smart CASAMBI A800 NIP 230V 25W		5	111,06 €
	Negro		10	100,92 €
			20	96,14 €
	Capuchon con racord metalico roscado M10x1. Camisa lisa. Usar con cables manguera plana o redonda de 2x0.75mm2.			
		Alto (mm): 98,2 Diámetro (mm): 33,6 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35		
		Referencia: 039162		



Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50541254		1	122,16 €
	Portalámparas Smart CASAMBI A801 NIP 230V 25W		5	111,06 €
	Negro		10	100,92 €
			20	96,14 €
	Capuchon con racord metalico roscado M10x1. Camisa roscada. Usar con cables manguera plana o redonda de 2x0.75mm2.			
		Alto (mm): 98,2 Diámetro (mm): 33,6 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35		
		Referencia: 040047		



	G50541255		1	122,40 €
	Portalámparas Smart CASAMBI A802 NIP 230V 25W		5	111,27 €
	Negro		10	101,11 €
			20	96,33 €
	Capuchon con racord metalico roscado M10x1. Camisa parcialmente roscada con tope.. Usar con cables manguera plana o redonda de 2x0.75mm2.			
		Alto (mm): 98,2 Diámetro (mm): 33,6 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35		
		Referencia: 040048		



Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031180		1	125,96 €
	Alimentador Led enchufable CASAMBI CC-CV clavija múltiple 18W negro		5	114,50 €
			10	104,10 €
	Dimable con aplicación CASAMBI y Push. Salida a tensión 12 ó 24Vdc o a corriente desde 200mA a 950mA en saltos de 50mA programable por Dip-Switch. Clavija intercambiable EU, US,UK, CN,AU,KR y JP .Se piden aparte.Clase II ,		50	97,31 €
	Longitud (mm): 122 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 32 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 75 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Push Factor de potencia: >0.95			

Referencia: 040645



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 230V


Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800820		1	102,00 €
	Dimmer Casambi 85-240V 100W IP30 para uso independiente		5	92,73 €
			10	88,28 €

Dimmer para regular bombillas y modulos led a tension de red y alimentadores led dimmables por corte fin de fase.

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 85~240
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~100
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45
 Temperatura Crítica (°C): 75
 Grado de protección: IP30



	AD800838		1	99,23 €
	Dimmer Casambi 85-240V 100W IP20 para incorporar		5	90,22 €
			10	85,92 €

Longitud (mm): 40,4 Ancho (mm): 36,3 Alto (mm): 14
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 85~240
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~100
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45
 Temperatura Crítica (°C): 75
 Grado de protección: IP20



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 230V


Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD808945		1	235,24 €
	Dimmer Casambi 230V 300W IP20 para incorporar		5	213,85 €
	Dimmer Casambi para regular bombillas y modulos led regulables y alimentadores led regulables por corte de fase.		10	203,66 €
	Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 47,5 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~300 Temperatura Ambiente (°C): 0~+50 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	CE	 		

	G503913		1	78,07 €
	Dimmer Casambi D300IBC 230V 2-300W para incorporar		5	70,98 €
	Dimmer Casambi para regular bombillas. modulos led y alimentadores led regulables por corte de fase.		10	67,60 €
	Longitud (mm): 45 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad In (A): 1.36 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2~300 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20			
	 	 		

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 230V

Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD808946		1	265,32 €
	Dimmer Casambi 230V 380W IP20 uso independiente		5	241,19 €
	Dimmer casambi para regular bombillas y modulos led a tensión de red y alimentadores led dimmables por corte fin de fase		10	229,70 €
		Longitud (mm): 101,5 Ancho (mm): 51 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~380 Temperatura Ambiente (°C): 0~+28 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20		




Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación CASAMBI**
 Familia **Dimmers led controlables por interfaz Casambi**

Subfamilia **Dimmers led controlables por interfaz Casambi**


Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).


Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800650		1	74,05 €
	Dimmer led CV 12-24V control DALI 4 canales		5	67,33 €
	4x60W(12V) 4x120W(24V)		10	64,13 €
	Regulador Led a tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables por DALI. 4x60W (12Vdc) 4x120W (24Vdc). Adaptado para el control por interfaces CASAMBI			
	Longitud (mm): 178 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 240~480 Temperatura Crítica (°C): 75			



Subfamilia **Dimmers led controlables por interfaz Casambi**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800651		1	89,06 €
	Dimmer led CV 12-24V control DALI 4 canales		5	77,42 €
	4x96W(12V) 4x192W(24V)		10	73,80 €
	<p>Regulador Led a tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables por DALI. 4x96W (12Vdc) 4x192W (24Vdc). Adaptado para el control por interfaces CASAMBI</p> <p>Longitud (mm): 170 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 29 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 384~768 Temperatura Crítica (°C): 75</p>			




Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación CASAMBI**
 Familia **Alimentadores y Dimmers Led Casambi integrado**

Subfamilia **Alimentadores Led Casambi integrado**


Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800578		1	161,15 €
	Alimentador Casambi DIP Switch CC/CV 25W uso independiente		5	146,50 €
			10	139,53 €
		350mA(1.8..15W) /500mA (2.5..22W) /700mA (3.5..25W) /12V (1..10W) /24V 12V (3.1..20W)		
		Longitud (mm): 149 Ancho (mm): 68 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.8~2.5 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20		



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación CASAMBI**
 Familia **Alimentadores y Dimmers Led Casambi integrado**
 Subfamilia **Dimmers Led Casambi integrado**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD808948		1	236,57 €
	Dimmer Casambi 10-24V 4 canales CTT/ RGB+W		5	205,73 €
	Dimmer Led con Casambi integrado. Intensidad máxima 4,4 A por canal.		10	195,90 €
		Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 10~24 Intensidad Out (A): 4.4 Potencia (W): 422 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20		



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Interfaz Casambi 230V 0-10V**

Subfamilia **Interfaz Casambi 230V 0-10V**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800670		1	111,36 €
	Interfaz Casambi 0-10V uso independiente		5	101,23 €
	Interfaz Casambi para el control de alimentadores con entrada 0-10V.		10	96,41 €
	Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70			




SELV

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V 0-10V

Subfamilia **Interfaz Casambi 230V 0-10V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800589		1	95,51 €
		Interfaz Casambi 0-10V para incorporar	5	86,81 €
		Interfaz Casambi para el control de alimentadores con entrada 0-10V. 	10	82,71 €
		Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20		



SELV

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Interfaz Casambi 230V DALI**

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800661		1	111,14 €
		Interfaz Casambi DALI-4 canales monocolor uso independiente	5	101,04 €
			10	96,23 €


Para el control de dimmers con entrada DALI y 4 canales de salida monocolor.

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
 Temperatura Crítica (°C): 70




CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI


Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800662		1	106,09 €
	Interfaz Casambi DALI-2 canales monocolor uso independiente		5	96,42 €
			10	91,82 €

Para el control de dimmers con entrada DALI y 2 canales de salida


Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
 Temperatura Crítica (°C): 70



	AD800663		1	111,36 €
	Interfaz Casambi DALI-3 canales monocolor uso independiente		5	101,23 €
			10	96,41 €


Para el control de dimmers con entrada DALI y 3 canales de salida monocolor.

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
 Temperatura Crítica (°C): 70



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI


Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800667		1	111,36 €
	Interfaz Casambi DALI-1 canal monocolor uso independiente		5	101,23 €
			10	96,41 €

Para el control de alimentadores con entrada DALI y 1 canal de salida.


Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22
Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
Temperatura Crítica (°C): 70



	AD800681		1	105,00 €
	Interfaz Casambi DALI-4 canales monocolor para incorporar		5	95,45 €
			10	90,92 €




Para el control de dimmers con entrada DALI y 4 canales de salida monocolor.

Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8
Alto (mm): 22,6 Color: Blanco
Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Frecuencia (Hz): 50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
Temperatura Crítica (°C): 70



Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800682		1	105,00 €
	Interfaz Casambi DALI-2 canales monocolor para incorporar		5	95,45 €
			10	90,92 €
		<p>Para el control de dimmers con entrada DALI y 2 canales de salida</p> <p>Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70</p>		
	CE			

	AD800683		1	105,00 €
	Interfaz Casambi DALI-3 canales monocolor para incorporar		5	95,45 €
			10	90,92 €
		<p>Para el control de dimmers con entrada DALI y 3 canales de salida</p> <p>Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70</p>		
	CE			

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800687		1	94,15 €
	Interfaz Casambi DALI-1 canal monocolor para incorporar		5	85,57 €
			10	81,52 €
		<p>Para el control de alimentadores con entrada DALI y 1 canal de salida.</p> <p>Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70</p> <p>Referencia: 800687</p>		
				

	AD801590		1	101,63 €
	Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable		5	92,39 €
			10	87,98 €
		<p>Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinación con relé o hasta dos alimentadores led dimmables 0-10V</p> <p>Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 23 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20</p>		
				

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**


Familia **Interfaz Casambi 230V DALI**

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).


Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800665		1	105,74 €
	Interfaz Casambi 0-10V DALI uso independiente configurable		5	96,16 €
			10	91,59 €
	Configurable para 1-4 canales monocolor y CCT,RGB Y RGB+W Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (V): 220~240 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP30			



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI


Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800666		1	100,53 €
	Interfaz Casambi DALI- 4 canales RGB+W uso independiente		5	91,39 €
			10	87,04 €


Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22
Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
Temperatura Crítica (°C): 70

Referencia: 800666




SELV

	AD800668		1	111,36 €
	Interfaz Casambi DALI- 2 canales CCT uso independiente		5	101,23 €
			10	96,41 €

Para el control CCT luz calida y fria con alimentadores con entrada DALI


Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22
Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
Temperatura Crítica (°C): 70



SELV


CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800669		1	111,36 €
	Interfaz Casambi DALI- 3 canales RGB uso independiente		5	101,23 €
			10	96,41 €

Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
 Temperatura Crítica (°C): 70



SELV

	AD800685		1	96,56 €
	Interfaz Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable		5	87,76 €
			10	83,59 €

Configurable para 1-4 canales monocolor y CCT,RGB y RGB+W


Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8
 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco
 Tensión In (V): 220~240
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
 Temperatura Crítica (°C): 70
 Grado de protección: IP20



SELV


CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800686		1	105,00 €
	Interfaz Casambi DALI- 4 canales RGB+W para incorporar		5	95,45 €
			10	90,92 €

Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI

Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8
Alto (mm): 22,6 Color: Blanco
Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Frecuencia (Hz): 50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
Temperatura Crítica (°C): 70




SELV

	AD800688		1	105,00 €
	Interfaz Casambi DALI- 2 canales CCT para incorporar		5	95,45 €
			10	90,92 €

Para el control CCT luz calida y fria con alimentadores con entrada DALI


Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8
Alto (mm): 22,6 Color: Blanco
Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Frecuencia (Hz): 50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
Temperatura Crítica (°C): 70



SELV


CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI


Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800689		1	105,00 €
	Interfaz Casambi DALI- 3 canales RGB para incorporar		5	95,45 €
			10	90,92 €


Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI

Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8
Alto (mm): 22,6 Color: Blanco
Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Frecuencia (Hz): 50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
Temperatura Crítica (°C): 70



	AD808685		1	124,36 €
	Interfaz Casambi 0-10V DALI 230V IP65 configurable		5	113,06 €
	Interfaz Casambi con IP65 Entrada de señal: Bluetooth 4.0 lite.salida 0-10V o DALI		10	107,68 €

Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 37 Color: Negro
Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
Temperatura Crítica (°C): 70
Grado de protección: IP65



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led**

Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led monocolor 1 a 4 canales**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).





Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800382		1	110,88 €
	Dimmer Casambi 12-24V 2 canales monocolor		5	100,79 €
	Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V		10	96,01 €
	Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75			



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 12-24V tiras led

Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800383		1	110,88 €
	Dimmer Casambi 12-24V 3 canales monocolor		5	100,79 €
	Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V		10	96,01 €
		Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75		
				

	AD800387		1	120,24 €
	Dimmer Casambi 12-24V 1 canal monocolor		5	109,30 €
	Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V		10	104,12 €
		Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75		
				

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led**

Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led color CCT,RGB,RGB+W**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800385		1	110,88 €
	Dimmer Casambi 12-24V 4 canales Configurable		5	100,79 €
	Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V		10	96,01 €
	Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75			





arditi



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 12-24V tiras led


Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led color CCT,RGB,RGB+W**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800386		1	110,88 €
	Dimmer Casambi 12-24V RGB+W		5	100,79 €
	Para el control de tiras y modulos led RGB+W		10	96,01 €
		Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75		
				


	AD800388		1	110,88 €
	Dimmer Casambi 12-24V CCT		5	100,79 €
	Para el control de tiras y modulos led CCT luz calida y fria		10	96,01 €
		Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75		
				


CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 12-24V tiras led

Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led color CCT,RGB,RGB+W**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800389		1	110,88 €
	Dimmer Casambi 12-24V RGB		5	100,79 €
	Para el control de tiras y modulos led RGB		10	96,01 €

Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18
 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24
 Potencia (W): 72~144
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45
 Temperatura Crítica (°C): 75



	AD808885		1	136,12 €
	Dimmer Casambi 12-24V IP65 1-4 canales configurable		5	123,73 €
	Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V		10	117,86 €

Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V

Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 37 Color: Negro
 Tensión In (Vdc): 12~24 Frecuencia (Hz): 400
 Potencia (W): 72~144
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45
 Temperatura Crítica (°C): 75
 Grado de protección: IP65

