


Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Alimentadores y controladores Led**
 Familia **Alimentadores Led a Corriente y Tension Constante**
 Subfamilia **Aliment.Led a Corriente y Tension constante 350mA**

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Aliment.Led a Corriente y Tension constante 350mA a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | G503504A | | 1 | 6,29 € |
| | Alimentador Led CV CC AED04-350ILS 12Vdc | | 10 | 5,24 € |
| | 350mA 4W | | 50 | 4,76 € |
| | | | 200 | 4,45 € |
| | ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 12Vdc o corriente constante 350mA según carga Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 33 Alto (mm): 17 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~12 Intensidad Out (A): 0.3 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.05~4.2 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5 | | | |

LETARON



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente y Tension Constante


Subfamilia **Aliment.Led a Corriente y Tension constante 350mA**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | G503506J | | 1 | 11,10 € |
| | Alimentador Led CV CC SLT6-350IL-4 350mA | | 5 | 9,26 € |
| | (24Vdc) 6W | | 10 | 8,41 € |
| | Tension constante 24VDC y corriente constante 350mA según identifique la carga.Rango de tension 100-240/24VDC. Clase II. | | 50 | 7,80 € |
| | Longitud (mm): 68 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~22 Intensidad Out (A): 0~0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.40 | | | |




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente y Tension Constante

Subfamilia **Aliment.Led a Corriente y Tension constante 350mA**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | G5035081 | | 1 | 12,81 € |
| | Alimentador Led CV CC 350mA (24Vdc) 8 W | | 5 | 10,67 € |
| | Alimentador a tension 24VDC o corriente constante 350mA según carga. | | 10 | 9,71 € |
| | | | 50 | 9,06 € |
| | Longitud (mm): 58 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~240 Tensión Out (Vdc): 3~24 Intensidad Out (A): 0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.1~8.4 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.6 Referencia: 039121 | | | |




| | | | | |
|---|--|--|-----|--------|
|  | G5035081A | | 1 | 8,45 € |
| | Alimentador Led CV CC AED08-350ILS 24Vdc 350mA 8W | | 10 | 7,05 € |
| | ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 24Vdc o corriente constante 350mA según carga | | 50 | 6,40 € |
| | | | 200 | 5,98 € |
| | Longitud (mm): 79,5 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 9~22 Intensidad Out (A): 0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~7.7 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5 | | | |



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Alimentadores y controladores Led**
 Familia **Alimentadores Led a Corriente y Tension Constante**
 Subfamilia **Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA**

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|-------------|------|---------------|
|  | G503504C | | 1 | 6,29 € |
| | Alimentador Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA | | 10 | 5,24 € |
| | 3,5W | | 50 | 4,76 € |
| | ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 5Vdc o corriente constante 700mA según carga | | 200 | 4,45 € |
| | Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 17 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~5 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2~3.5 Temperatura Ambiente (°C): +45 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5 | | | |

LETARON



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente y Tension Constante


Subfamilia **Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | G503706J | | 1 | 11,10 € |
| | Alimentador Led CV CC SLT6-700IL-4 700mA | | 5 | 9,26 € |
| | (12Vdc) 6W | | 10 | 8,41 € |
| | ECO diseño segun directivas ERP. Alimentador a tension 12VDC o corriente constante 700mA según carga | | 50 | 7,80 € |
| | Longitud (mm): 68 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~8.4 Intensidad Out (A): 0~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.40 | | | |



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente y Tension Constante

Subfamilia **Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | G5035081B | | 1 | 8,45 € |
| | Alimentador Led CV CC AED08-700ILS 12Vdc | | 10 | 7,05 € |
| | 700mA 8W | | 50 | 6,40 € |
| | ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 12Vdc o corriente constante 700mA según carga. | | 200 | 5,98 € |
| | Longitud (mm): 79,5 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 6~11 Intensidad Out (A): 0.625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4.2~7.7 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5 | | | |

LETARON

