



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Alimentadores Led a Tension Constante**  
 Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 5V**


En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Alimentadores Led A 5V a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5032000D		1	7,58 €
	Alimentador 5V 2A para incorporar con doble conector CST macho		10	6,89 €
			50	6,27 €
	Longitud cable 10cm. Dos conectores macho CST		100	5,97 €
	Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 20 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2 Intensidad Out (A): 0~2 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia máxima (W): 10 Temperatura Ambiente (°C): -20~+85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.50			











Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 5V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5032001A		1	2,57 €
	Toma USB-A soporte blanco y conector CST hembra a Driver G5032000		10	2,34 €
			50	2,13 €
			100	2,03 €
	Conector USB hembra tipo A- 2.0 blanco cableado con 10 cm cable AWG22 con conector CST hembra para conectar a Driver codigo G5032000 Compatible con los sistemas operativos móviles como el sistema Apple y el sistema Android del mercado  Longitud (mm): 21 Ancho (mm): 10,2 Alto (mm): 23 Color: Negro Tensión In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2			

	G5032002		1	2,57 €
	Toma USB-A soporte negro y conector CST hembra a Driver G5032000		10	2,34 €
			50	2,13 €
			100	2,03 €
	Conector USB hembra tipo A- 2.0 negro cableado con 10 cm cable AWG22 con conector CST hembra para conectar a Driver codigo G5032000 Compatible con los sistemas operativos móviles como el sistema Apple y el sistema Android del mercado  Longitud (mm): 21 Ancho (mm): 10,2 Alto (mm): 23 Color: Negro Tensión In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2			

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 5V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5032004		1	1,51 €
	Toma USB-A vertical sobre placa conector CST		10	1,37 €
	hembra a Driver G5032000		50	1,24 €
			100	1,17 €
	Compatible con los sistemas operativos móviles como el sistema Apple y el sistema Android del mercado			
		Longitud (mm): 31,5 Ancho (mm): 20,5 Alto (mm): 13,5 Tensión In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2		
		  		
	G5032009A		1	1,51 €
	Toma USB-C desnudo horizontal con cable y conector CST-PCB 31.5x18x1.2		10	1,37 €
			50	1,24 €
			100	1,17 €
	Compatible con los sistemas operativos móviles como el sistema Apple y el sistema Android del mercado. Versión apta para el iphone 15			
		Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 5,5 Tensión In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2		
		  		

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 5V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5032010A		1	8,78 €
	Kit Alimentador 5V 2A para incorporar con USB		10	7,96 €
	externo negro 21x10,2mm		50	7,22 €
	Longitud cable 10/11cm		100	6,76 €
	Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 5 Intensidad Out (A): 2 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia máxima (W): 10 Temperatura Ambiente (°C): -20~+85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5			



	G503504C		1	6,29 €
	Alimentador Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA		10	5,24 €
	3,5W		50	4,76 €
	ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 5Vdc o corriente constante 700mA según carga		200	4,45 €
	Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 17 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~5 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2~3.5 Temperatura Ambiente (°C): +45 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5			

**LETARON**



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Alimentadores Led a Tension Constante**  
 Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**


En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Fuentes para Led 12V a su disposición. Los drivers de voltaje constante alimentan los LED que requieren un voltaje de salida fijo con una corriente de salida máxima. En estos LED, la corriente ya está regulada, ya sea por resistencias simples o por un controlador interno de corriente constante, dentro del módulo LED. Estos LED requieren un voltaje estable, generalmente 12V ó 24V.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030004A		1	6,14 €
	Alimentador Led CV Mini IP65 12V 4W		5	5,11 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc.		10	4,64 €
	Cableado 18cm UL1007 18AWG		50	4,34 €
		Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~0.33 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~4 Temperatura Ambiente (°C): -20~+60 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP65 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.55		




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503504A		1	6,29 €
	Alimentador Led CV CC AED04-350ILS 12Vdc 350mA 4W		10	5,24 €
			50	4,76 €
			200	4,45 €
	ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 12Vdc o corriente constante 350mA según carga			
	Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 33 Alto (mm): 17 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~12 Intensidad Out (A): 0.3 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.05~4.2 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5			




	G5030006		1	7,90 €
	Alimentador Led CV UT 12V 6W		10	6,60 €
			50	5,99 €
			100	5,60 €
	ECO Diseño ERP. Extraplano. Salida a tension constante 12Vdc			
	Longitud (mm): 98 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 11 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad In (A): 0.07 Intensidad Out (A): 0~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.55			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706C		1	17,00 €
	Alimentador Led CV CC 700mA (12Vdc) 6W		5	14,16 €
	Alimentador a tension 12VDC o corriente constante 700mA según carga. Para incorporar		10	12,88 €
			50	12,04 €
	Longitud (mm): 42,5 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.6  Referencia: 401244			




SELV



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706J		1	11,10 €
	Alimentador Led CV CC SLT6-700IL-4 700mA		5	9,26 €
	(12Vdc) 6W		10	8,41 €
	ECO diseño segun directivas ERP. Alimentador a tension 12VDC o corriente constante 700mA según carga		50	7,80 €
	Longitud (mm): 68 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~8.4 Intensidad Out (A): 0~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.40			






TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5035081B		1	8,45 €
	Alimentador Led CV CC AED08-700ILS 12Vdc		10	7,05 €
	700mA 8W		50	6,40 €
	ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 12Vdc o corriente constante 700mA según carga.		200	5,98 €
	Longitud (mm): 79,5 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 6~11 Intensidad Out (A): 0.625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4.2~7.7 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5			

**LETARON**



	G5030012B		1	8,06 €
	Alimentador Led CV Mini IP65 12V 12W		5	7,28 €
			10	6,63 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado en entrada y salida con 20cm cable.		50	6,11 €
	Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~12 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP65 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			


**AcTEC**



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030015D		1	11,05 €
	Alimentador Led CV SLT15-12VF-2S 12V 15W		5	9,20 €
			10	8,37 €
	Ultraplano 16mm. Salida a tension constante 12Vdc. Clase II.		50	7,75 €
	Longitud (mm): 108 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vac): 12 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.85			



	G503021C		1	14,89 €
	Alimentador Led CV SLT20-12VF-2S 12V 20W		5	12,40 €
			10	11,27 €
	ECO diseño segun directivas ERP. Ultraplano 16mm. Salida a tension constante de 12Vdc. Eficiencia a plena carga >82%.		50	10,44 €
	Longitud (mm): 121 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 16 Color: Gris Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.67 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.85			




Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030030E		1	13,56 €
	Alimentador Led CV AED30-12VLSTB-IP44 12V 30W		5	11,30 €
			10	10,27 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		100	9,59 €
	Longitud (mm): 171 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**




	G5030030G		1	15,57 €
	Alimentador Led CV AED30-12VIP44-3A 12V 30W cable y relé		5	12,97 €
			10	11,79 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado. Relé incorporado		100	11,02 €
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030030H		1	14,11 €
	Alimentador Led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W		5	11,75 €
	cableado		10	10,69 €
			100	9,98 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado.			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**



	G503030B		1	29,02 €
	Alimentador Led CV FLAT 12V 30W		5	26,38 €
			10	23,99 €
	Extraplano. Tensión constante.220-240/12VDC. Clase II		50	22,41 €
		Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9  Referencia: 401292		


**arditi**  
LIGHTING INNOVATION



Subfamilia Alimentadores Led salida fija 12V


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503030F		1	19,01 €
	Alimentador Led CV SLT30-12VLG-Es 12V 30W		5	15,82 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 83,6%		10	14,39 €
			40	13,46 €
	Longitud (mm): 165 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5030030		1	20,98 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT30-12VFG 12V 30W		5	19,08 €
	ECO Diseño ERP.Ultraplano 16mm.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 83,5%		10	17,34 €
			100	16,21 €
	Longitud (mm): 246 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030040		1	14,74 €
	Alimentador Led CV Q8H 12V 40W		5	13,40 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc		10	12,18 €
			50	11,38 €
	Longitud (mm): 166 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad In (A): 0.25 Intensidad Out (A): 0~3.3 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5030050A		1	20,81 €
	Alimentador Led CV UT 12V 50W		5	18,92 €
	ECO Diseño ERP. Extraplano. Salida a tension constante 12Vdc		10	17,19 €
			50	16,07 €
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 62 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.16 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030050B		1	19,06 €
	Alimentador Led CV Q8H 12V 50W		5	17,32 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc		10	15,76 €
			50	14,72 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.2 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5030060C		1	20,71 €
	Alimentador Led CV AED60-12VLSTB-IP44 12V 60W		5	18,82 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		10	17,12 €
			50	16,00 €
	Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030060D		1	20,58 €
	Alimentador Led CV Q8H 12V 60W		5	18,72 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc		10	17,03 €
			50	15,89 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5030060G		1	22,62 €
	Alimentador Led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W cable y relé		5	18,85 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado. Relé incorporado		10	17,13 €
			100	16,02 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			






TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030060H		1	21,15 €
	Alimentador Led CV AED60-12V IP44-3B 12V 60W cableado		5	17,63 €
			10	16,03 €
			100	14,98 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado.			
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**




	G5030075		1	39,01 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT75-12VFG 12V 75W		5	35,48 €
			10	32,25 €
			100	30,13 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 91,5%			
	Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			

**SAIF**




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030100A		1	45,96 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT100-12VFG 12V		5	41,78 €
	100W		10	37,97 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 92%		50	35,49 €
	Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~8 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~96 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5030100B		1	48,30 €
	Alimentador Led CV SLT100-12VL-E 12V 100W		5	43,90 €
	ECO Diseño ERP.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 88,5%		10	39,91 €
			30	37,31 €
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~8.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0,95			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030102		1	41,59 €
	Alimentador Led CV MW RS 12V 100W		10	34,66 €
	Tensión constante		30	33,01 €
	Longitud (mm): 159 Ancho (mm): 97 Alto (mm): 38 Color: Aluminio Tensión In (Vac): 88~264 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 8.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+70 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO			




Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Alimentadores Led a Tension Constante**  
 Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031004A		1	6,14 €
	Alimentador Led CV Mini IP65 24V 4W		5	5,11 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.		10	4,64 €
	Cableado 18cm UL1007 18AWG		50	4,34 €
	Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.17 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~4 Temperatura Ambiente (°C): -20~+60 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP65 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.55			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led salida fija 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031006		1	8,72 €
	Alimentador Led CV UT 24V 6W		5	7,27 €
			10	6,62 €
	ECO Diseño ERP. Extraplano. Salida a tension constante 24Vdc.		50	6,19 €
	Longitud (mm): 98 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 11 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad In (A): 0.07 Intensidad Out (A): 0~0.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.55			




	G503506J		1	11,10 €
	Alimentador Led CV CC SLT6-350IL-4 350mA (24Vdc) 6W		5	9,26 €
			10	8,41 €
	Tension constante 24VDC y corriente constante 350mA según identifique la carga.Rango de tension 100-240/24VDC. Clase II.		50	7,80 €
	Longitud (mm): 68 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~22 Intensidad Out (A): 0~0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.40			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5035081		1	12,81 €
	Alimentador Led CV CC 350mA (24Vdc) 8 W		5	10,67 €
	Alimentador a tension 24VDC o corriente constante 350mA según carga.		10	9,71 €
			50	9,06 €
	Longitud (mm): 58 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~240 Tensión Out (Vdc): 3~24 Intensidad Out (A): 0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.1~8.4 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.6  Referencia: 039121			




	G5035081A		1	8,45 €
	Alimentador Led CV CC AED08-350ILS 24Vdc 350mA 8W		10	7,05 €
			50	6,40 €
			200	5,98 €
	ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 24Vdc o corriente constante 350mA según carga  Longitud (mm): 79,5 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 9~22 Intensidad Out (A): 0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~7.7 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031012		1	8,06 €
	Alimentador Led CV Mini IP65 24V 12W		5	7,28 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc.		10	6,63 €
	Cableado 20cm		50	6,11 €
	Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~12 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP65 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			




	G5031015C		1	10,27 €
	Alimentador Led CV AED15-24VLSTB-IP44 24V 15W		5	8,52 €
	ECO Diseño ERP Salida a tensión constante 24Vdc		10	7,74 €
			100	7,22 €
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 13,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031015D		1	11,05 €
	Alimentador Led CV SLT15-24VF-2S 24V 15W		5	9,20 €
			10	8,37 €
	ECO diseño segun directivas ERP. Ultraplano 16mm. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia a plena carga >83%.		50	7,75 €
	Longitud (mm): 121 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.85			





TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031015F		1	11,77 €
	Alimentador Led CV AED15-24VIP44-3A 24V 15W		5	9,80 €
	cable y relé		10	8,91 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado. Relé incorporado.		100	8,32 €
	Longitud (mm): 125 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led salida fija 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503120C		1	14,89 €
	Alimentador LED CV SLT20-24VF-2S 24V 20W		5	12,40 €
	ECO Diseño segun directivas ERP.Ultraplano		10	11,27 €
	16mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia a plena carga >83%		50	10,44 €
	Longitud (mm): 121 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.84 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.85			




	G5031030A		1	19,07 €
	Alimentador Led CV SLT30-24VLG-Es 24V 30W		5	15,89 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.		10	14,44 €
	Eficiencia 85,6%		40	13,49 €
	Longitud (mm): 165 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia Alimentadores Led salida fija 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031030B		1	20,98 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT30-24VFG 24V 30W		5	19,08 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 84,5%		10	17,34 €
			100	16,21 €
	Longitud (mm): 246 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031030C		1	37,36 €
	Alimentador Led CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W		5	33,96 €
	ECO Diseño ERP. IP67. Extraplano. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 84,5%		10	30,89 €
			50	28,85 €
	Longitud (mm): 275 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16 Color: Gris Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031030E		1	13,56 €
	Alimentador Led CV AED30-24VLSTB-IP44 24V 30W		5	11,30 €
			10	10,27 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc		100	9,59 €
	Longitud (mm): 171 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**




	G5031030F1		1	12,74 €
	Alimentador Led CV UTA IP44 24V 30W		5	11,57 €
			10	10,53 €
	ECO Diseño ERP. IP44. Salida tensión constante 24V		50	9,88 €
	Longitud (mm): 154 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			

**ACTEC**




Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031030G		1	15,57 €
	Alimentador Led CV AED30-24VIP44-3A 24V 30W cable y relé		5	12,97 €
			10	11,79 €
			100	11,02 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado. Relé incorporado.			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**




	G5031030H		1	14,11 €
	Alimentador Led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W cableado		5	11,75 €
			10	10,69 €
			100	9,98 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			


**LETARON**



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTV024030		1	16,47 €
	Alimentador Led CV LCV 24V 30W		5	14,98 €
	ECO diseño ERP. Salida a Tensión Constante 24Vdc		10	13,61 €
			25	12,61 €
	Longitud (mm): 153 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 32 Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -15~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95  Referencia: 127820			



	G5031036		1	16,93 €
	Alimentador Led CV AED36-24VLSTB-UL 120Vac		5	15,39 €
	24Vdc 36W		10	13,99 €
	Salida a tensión constante 24Vdc		50	13,08 €
	Longitud (mm): 220 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 108~132 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.5 Frecuencia (Hz): 57~63 Potencia (W): 0~36 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031040A		1	17,38 €
	Alimentador Led CV Q8H 24V 40W		5	14,51 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc		10	13,18 €
			50	12,32 €
	Longitud (mm): 166 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031050A		1	20,84 €
	Alimentador Led CV UT 24V 50W		5	18,94 €
	ECO Diseño ERP. Extraplano. Salida a tension constante 24Vdc.		10	17,21 €
			50	16,09 €
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 62 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led salida fija 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031050B		1	18,71 €
	Alimentador Led CV Q8H 24V 50W		5	16,99 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc		10	15,47 €
			50	14,44 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031060A		1	29,30 €
	Alimentador Led CV SLT60-24VLG-E 24V 60W		5	26,17 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.		10	23,73 €
	Eficiencia 89%		100	22,15 €
	Longitud (mm): 188 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			





TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060B		1	38,82 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT60-24VFG-UN 24V		5	35,30 €
	60W		10	32,10 €
			100	29,99 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 91,6%			
		Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		



	G5031060D		1	20,71 €
	Alimentador Led CV AED60-24VLSTB-IP44 24V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
			50	16,00 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc			
		Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9		




Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060E		1	21,44 €
	Alimentador Led CV AED60-24VLSTB-UL 120Vac		5	19,49 €
	24Vdc 60W		10	17,71 €
	Salida a tensión constante 24Vdc		50	16,55 €
	Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 108~132 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 57~63 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO			

**LETARON**




	G5031060J		1	22,62 €
	Alimentador Led CV AED60-24VIP44-3A 24V 60W		5	18,85 €
	cable y relé		10	17,13 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado. Relé incorporado.		100	16,02 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060K		1	21,15 €
	Alimentador Led CV AED60-24V IP44-3B 24V 60W cableado		5	17,63 €
			10	16,03 €
			100	14,98 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.			
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**



	G5031060L		1	20,45 €
	Alimentador Led CV PW60-24 IP67 24V 60W		5	18,59 €
			10	16,90 €
			50	15,80 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.			
	Longitud (mm): 155 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -40~+70 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			

**AcTEC**




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTV024060		1	19,27 €
	Alimentador Led CV LCV 24V 60W		5	17,51 €
			10	15,93 €
	ECO diseño ERP. Salida a Tensión Constante 24Vdc		25	14,74 €
	Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 30 Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			
	Referencia: 127821			




	G5031075		1	36,45 €
	Alimentador Led CV SLT75-24VL-E 24V 75W		5	33,14 €
			10	30,13 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 87,7%		30	28,16 €
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0,95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031075A		1	38,82 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT75-24VFG 24V 75W		5	35,30 €
			10	32,10 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 91,6%		100	29,99 €
	Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031075B		1	51,35 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT75-24VFC-UN IP67 24V 75W		5	46,68 €
			10	42,45 €
	ECO Diseño ERP. IP67. Extraplano.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 91,2%.		50	39,68 €
	Longitud (mm): 333 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16 Color: Gris Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031075C		1	22,89 €
	Alimentador Led CV Q8H 24V 75W		5	20,81 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc		10	18,92 €
			50	17,69 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031075E		1	24,93 €
	Alimentador Led Lineal CV LT 24V 75W		5	22,66 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc		10	20,61 €
			50	19,25 €
	Longitud (mm): 305 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18,2 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503175H		1	32,92 €
	Alimentador Led CV CC MW XLG-75-24A IP67		5	32,27 €
	75W-24V		10	31,64 €
			20	31,02 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24V. Intensidad salida ajustable con potenciómetro.			
		Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 63 Alto (mm): 32 Tensión In (Vac): 100~350 Tensión Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 1.55~3.1 Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 74.4 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		




	GTV024075		1	21,66 €
	Alimentador Led CV LCV 24V 75W		5	19,68 €
			10	17,90 €
	ECO diseño ERP. Salida a Tensión Constante 24Vdc		25	16,58 €
		Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 30 Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 3.125 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -15~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95  Referencia: 127822		



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031024		1	59,55 €
	Alimentador Led CV SLT96-24VLC-UN IP67 24V 96W		5	54,15 €
	ECO Diseño ERP. IP67. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 92,5%.		10	49,21 €
			40	45,98 €
	Longitud (mm): 262 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 23 Color: Gris Tensión In (Vac): 100~277 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~96 Temperatura Ambiente (°C): -40~+60 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031100F		1	49,66 €
	Alimentador Led CV CC MW XLG-100-24A IP67 96W-24V		5	48,70 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24V. Intensidad salida ajustable con potenciómetro.		10	47,72 €
			20	46,80 €
	Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 63 Alto (mm): 32 Tensión In (Vac): 100~305 Tensión Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 2~4 Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 96 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			






TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031100A		1	48,30 €
	Alimentador Led CV SLT100-24VL-E 24V 100W		5	43,90 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 91,7%		10	39,91 €
			30	37,31 €
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.2 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0,95			




	G5031100B		1	46,03 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT100-24VFG-UN 24V 100W		5	41,83 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 92,3%		10	38,04 €
			50	35,56 €
	Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.2 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031100D		1	53,57 €
	Alimentador Led CV SLT100-24VFC-UN IP67 24V 100W		5	48,70 €
			10	44,28 €
			50	41,39 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 92%			
	Longitud (mm): 340 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 24 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031100G		1	29,80 €
	Alimentador Led Lineal CV LT 24V 100W		5	27,11 €
			10	24,64 €
			50	23,01 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.			
	Longitud (mm): 320 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18,2 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031100L		1	31,79 €
	Alimentador Led CV PW100-24 IP67 24V 100W		5	28,89 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.		10	26,27 €
			50	24,54 €
	Longitud (mm): 165 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -40~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031100M		1	40,37 €
	Alimentador Led CV SLT100-24VLG-E 24V 100W		5	36,70 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 92%		10	33,36 €
			30	31,20 €
	Longitud (mm): 188 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTV024120		1	25,77 €
	Alimentador Led CV LCV 24V 120W		5	23,43 €
	ECO diseño ERP. Salida a Tensión Constante 24Vdc		10	21,28 €
			25	19,71 €
	Longitud (mm): 300 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30 Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~120 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95  Referencia: 127824			




	G5031150B		1	54,25 €
	Alimentador Led CV SLT150-24VLG-E 24V 150W		5	49,32 €
	ECO Diseño ERP. salida a tension constante 24Vdc		10	44,85 €
			30	41,90 €
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad In (A): 0.8 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031150D		1	38,10 €
	Alimentador Led CV Q8H 24V 150W		5	34,62 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc		10	31,49 €
			50	29,42 €
	Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 34 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



	G5031150F		1	61,97 €
	Alimentador Led CV CC MW XLG-150-24A IP67		5	60,74 €
	150W-24V		10	59,55 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24V. Intensidad salida ajustable con potenciómetro.		20	58,40 €
	Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 63 Alto (mm): 35,5 Tensión In (Vac): 100~305 Tensión Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 3.2~6.25 Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031150K		1	69,52 €
	Alimentador Led lineal CV SLT150-24VFG-UN 24V 150W		5	63,21 €
			10	57,46 €
			50	53,70 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc			
	Longitud (mm): 384 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031150L		1	36,80 €
	Alimentador Led CV PW150-24 IP67 24V 150W		5	33,45 €
			10	30,41 €
			50	28,42 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.			
	Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.15 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150 Temperatura Ambiente (°C): -40~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031150P		1	34,68 €
	Alimentador Led CV AW150-24 IP67 24V 150W		5	31,53 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.		10	28,67 €
			50	26,80 €
	Longitud (mm): 191 Ancho (mm): 58 Alto (mm): 32 Color: Aluminio Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -40~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	GTV024180		1	42,86 €
	Alimentador Led CV LCV 24V 180W		5	38,96 €
	ECO diseño ERP. Salida a Tensión Constante 24Vdc		10	35,44 €
			20	32,80 €
	Longitud (mm): 345 Ancho (mm): 50 Alto (mm): 35 Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 7.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~180 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95  Referencia: 127825			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031200A		1	74,48 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT200-24VFG-UN 24V 200W		5	67,69 €
			10	61,53 €
			60	57,43 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 22mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 94%			
		Longitud (mm): 384 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 24 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~200 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		




	G5031240C		1	44,07 €
	Alimentador Led CV AW240-24 IP67 24V 240W		5	40,07 €
			10	36,42 €
			50	34,04 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.			
		Longitud (mm): 250 Ancho (mm): 58 Alto (mm): 32 Color: Aluminio Tensión In (Vac): 100~240 Intensidad Out (A): 0~10 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 240 Temperatura Ambiente (°C): -40~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		






Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031250		1	76,54 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT250-24VFG-EU 24V 250W		5	69,59 €
			10	63,26 €
			60	59,12 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 22mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 94%			
	Longitud (mm): 384 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~10.42 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 30~250 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



	G5031250C		1	64,91 €
	Alimentador Led CV SLT250-24VLG-E 24V 250W		5	59,01 €
			10	53,65 €
			60	50,14 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 94%			
	Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 64,5 Alto (mm): 32,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~10.4 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~250 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Alimentadores Led a Tension Constante**  
 Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 48V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5032030		1	19,01 €
	Alimentador Led CV SLT30-48VLG-Es 48V 30W		5	15,82 €
		ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 48Vdc.	10	14,39 €
		Eficiencia 86,8%	40	13,46 €
	Longitud (mm): 165 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~0.625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 48V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5032040		1	63,66 €
	Alimentador Led CV CC MW IP67 LPF40 42V 40W		10	53,05 €
	Tension y corriente constante. Cableado con 30cm 18AWG y 22AWG		30	50,52 €
	Longitud (mm): 162,5 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 42 Intensidad Out (A): 0~0.96 Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 0~40 Grado de protección: IP67 Dimmable: NO			




	G5031060C		1	40,52 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT60-48VFG-UN 48V 60W		5	36,84 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16mm.Salida a tension constante 48Vdc. Eficiencia 91,0%		10	33,49 €
	Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95		100	31,29 €




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 48V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031100C		1	48,00 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT100-48VFG-UN 48V 100W		5	43,63 €
			10	39,66 €
			50	37,06 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 16,5mm.Salida a tension constante 48Vdc. Eficiencia 92,3%			
	Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~2.1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031150C		1	54,25 €
	Alimentador Led CV SLT150-48VLG-E 48V 150W		5	49,32 €
			10	44,85 €
			30	41,90 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 48Vdc			
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad In (A): 0.8 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 48V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031150N		1	72,97 €
	Alimentador Led lineal CV SLT150-48VFG-UN 48V		5	66,30 €
	150W		10	60,31 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 48Vdc		30	56,36 €
	Longitud (mm): 384 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~3.13 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031200B		1	75,44 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT200-48VFG-UN 48V		5	68,58 €
	200W		10	62,34 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 22mm.Salida a tension constante 48Vdc. Eficiencia 94%		60	58,27 €
	Longitud (mm): 384 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 48 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~200 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 48V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031250A		1	76,54 €
	Alimentador Led Lineal CV SLT250-48VFG-EU 48V 250W		5	69,59 €
			10	63,26 €
			60	59,12 €
	ECO Diseño ERP. Ultraplano 22mm.Salida a tension constante 48Vdc. Eficiencia 94%			
	Longitud (mm): 384 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~5.21 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 30~250 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			




	G5031250B		1	71,50 €
	Alimentador Led CV SLT250-48VLG-E 48V 250W		5	65,00 €
			10	59,07 €
			60	55,21 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 48Vdc. Eficiencia 94%			
	Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 64,5 Alto (mm): 32,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~5.2 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~250 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95			



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Alimentadores Led a Tension Constante**

Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**


En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Alimentadores Led dimmables a tension constante . Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030012C		1	11,12 €
	Alimentador Led Dimmable CV IP65 Mini D 12V 12W		300	8,58 €
		ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Dimmable por corte inicio o fin de fase. Cableado 20cm.		
		Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.1~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2.4~12 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP65 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95		




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031012A		1	8,31 €
	Alimentador Led Dimmable CV IP65 Mini D 24V 12W		5	7,55 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc.		10	6,86 €
	Dimmable por corte inicio o fin de fase. Cableado 20cm.		50	6,41 €
	Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.1~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~12 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP65 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95			




	G5031015E		1	32,45 €
	Alimentador Led dimmable CV SLD15-24VL-E 24V 15W		5	29,50 €
	Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 78.5%.		10	26,81 €
	cableado. Dimmable por corte inicio o fin de fase		30	25,06 €
	Longitud (mm): 84 Ancho (mm): 37 Alto (mm): 34 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -10~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0.95			





TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030030D		1	35,56 €
	Alimentador Led Dimmable CV SLD30-12VL-E		5	32,32 €
	12V-30W		10	29,38 €
			48	27,47 €
	<p>ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 81%. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase.Sin parpadeo en todo el rango de regulacion.</p> <p>Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 50 Alto (mm): 22                      Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240                      Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.42~2.5                      Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 5~30                      Temperatura Ambiente (°C): -20~+45                      Temperatura Crítica (°C): 90                      Grado de protección: IP20                      Dimmable: Corte inicio o fin de fase                      Factor de potencia: 0.95</p>			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante


Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503131		1	35,56 €
	Alimentador Led Dimmable CV SLD30-24VL-E		5	32,32 €
	24V-30W		10	29,38 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 83%. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase.Sin parpadeo en todo el rango de regulacion.		48	27,47 €
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 50 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.21~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 5~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031050C		1	18,07 €
	Alimentador Led Dimmable CV DIM24-50 24V-50W		5	16,38 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.		10	14,90 €
	Regulable por corte de fase		50	13,81 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~2.08 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 70 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95			



	G5031060G		1	23,75 €
	Alimentador Led dimmable 1-10V CV Q8H 24V 60W		5	21,59 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc		10	19,63 €
			50	18,36 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: 1-10V Factor de potencia: 0.95			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030075B		1	64,74 €
	Alimentador Led Dimmable CV SLD75-12VL-E		5	58,88 €
	12V-75W		10	53,52 €
			30	50,02 €
	ECO Diseño ERP. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 85%			
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12~75 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95			




	G5031075F		1	40,92 €
	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI		5	37,21 €
	LT-75-24D 24V 75W		10	33,83 €
			50	31,62 €
	ECO Diseño ERP. Reguable DALI. Salida a tensión constante 24Vdc.			
	Longitud (mm): 400 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 21,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503175F		1	64,97 €
	Alimentador Led Dimmable CV SLD75-24VL-E 24V 75W		5	59,07 €
			10	53,69 €
			30	50,18 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 86,5%. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase.Sin parpadeo en todo el rango de regulacion.			
	Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~3.12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12~75 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95			




	G5031103		1	59,41 €
	Alimentador Led CV MW IP67 ELG 24V 96W DALI-3Y		5	58,28 €
			10	57,08 €
			20	55,99 €
	ECO Diseño ERP. Alimentador Led IP67 con salida a tensión constante 24Vdc. Regulación DALI .			
	Longitud (mm): 199 Ancho (mm): 63 Alto (mm): 35,5 Tensión In (Vac): 100~305 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 4 Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 96 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP67 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031100E		1	35,33 €
	Alimentador Led dimmable 1-10V CV Q8H 24V 100W		5	32,12 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc		10	29,22 €
			50	27,29 €
	Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 34 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~4.17 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: 1-10V Factor de potencia: 0.95			



	G5031100K		1	47,18 €
	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI		5	42,89 €
	LT-100-24D 24V 100W		10	38,99 €
			50	36,44 €
	ECO Diseño ERP. Reguable DALI. Salida a tensión constante 24Vdc.  Longitud (mm): 400 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 21,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95			




Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031120		1	74,17 €
	Alimentador Led Dimmable CV SLD120-24VL-E 24V 120W		5	67,42 €
			10	61,30 €
			30	57,29 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 90%. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase.Sin parpadeo en todo el rango de regulacion.			
	Longitud (mm): 223 Ancho (mm): 64 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12~120 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031150E		1	38,19 €
	Alimentador Led dimmable 1-10V CV Q8H 24V 150W		5	34,71 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc		10	31,55 €
			50	29,48 €
	Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 34 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: 1-10V Factor de potencia: 0.95			




	G5031150G		1	115,35 €
	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI		5	96,12 €
	SLD150-24VFD-EU 24V 150W		10	87,39 €
			50	80,91 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc. Eficiencia >92.5%. Regulable DALI2.			
	Longitud (mm): 402 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95			






Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031150H		1	115,35 €
	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI		5	96,12 €
	SLD150-48VFD-EU 48V 150W		10	87,39 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 48Vdc. Eficiencia >93.5%. Regulable DALI2.		50	80,91 €
	Longitud (mm): 402 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~4.16 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95			




	G5031200D		1	122,30 €
	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI		5	101,92 €
	SLD200-24VFD-EU 24V 200W		10	92,65 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc. Eficiencia >92.5%. Regulable DALI2.		50	85,79 €
	Longitud (mm): 402 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~8.33 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~200 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95			



Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031200E		1	122,30 €
	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI		5	101,92 €
	SLD200-48VFD-EU 48V 200W		10	92,65 €
			50	85,79 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 48Vdc. Eficiencia >93.5%. Regulable DALI2.			
	Longitud (mm): 402 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~4.16 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~200 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95			




	G5031200G		1	61,40 €
	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI		5	55,82 €
	LT-200-24D 24V 200W		10	50,77 €
			50	46,98 €
	ECO Diseño ERP. Regualble DALI. Salida a tensión constante 24Vdc.			
	Longitud (mm): 450 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~8.33 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~200 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led dimmables tension constante**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031202		1	85,18 €
	Alimentador Led CV MW IP67 ELG 24V 200W		5	83,53 €
	DALI-3Y		10	81,87 €
			20	80,30 €
	ECO Diseño ERP. Alimentador Led IP67 con salida a tensión constante 24Vdc. Regulación DALI .			
		Longitud (mm): 244 Ancho (mm): 71 Alto (mm): 37,5 Tensión In (Vac): 100~305 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 4.2~8.4 Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 200 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP67 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95		



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Alimentadores Led a Tension Constante**

Subfamilia **Aliment. Led Enchufables Tension constante 12-24V**


En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Alimentadores o Drivers Led Enchufables a voltaje constante 12-24V a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A415150S		1	45,11 €
	Alimentador led enchufable Dimable EU+USA CC-CV		5	34,70 €
	RN1515/S 15W Negro		10	33,10 €
			20	32,12 €
	Salida a corriente constante variable por Dip-Switch de 200mA a 950mA y a Tension constante 12 ó 24Vdc. Potencias de 8 a 15W.Dimmable en el secundario mediante pulsador. Muy silencioso.			
	Longitud (mm): 106 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 36 Color: Negro Tensión In (Vac): 110~240 Tensión Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.2~0.95 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~15 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: Push Factor de potencia: >0.9			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante


Subfamilia **Aliment. Led Enchufables Tension constante 12-24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503017		1	29,11 €
	Alimentador enchufable Led CV clavija EUR 12V 17W		5	26,46 €
	sin cable		10	24,06 €
	Tensión constante. Clase II. Sección salida del cable 2X0.75. No cableado.		50	22,48 €
	Longitud (mm): 66 Ancho (mm): 24 Alto (mm): 81 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.4 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~17 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.6			
Referencia: 035780				



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Aliment. Led Enchufables Tension constante 12-24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503117		1	29,11 €
	Alimentador enchufable Led CV clavija EUR 24V 17W sin cable		5	26,46 €
			10	24,06 €
			50	22,48 €
	Tesion constante. Clase II. Sección salida del cable 2X0.75. No cableado			
	Longitud (mm): 66 Ancho (mm): 24 Alto (mm): 81 Color: Negro Tensión In (Vac): 220 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 17 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0,6  Referencia: 035781			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Aliment. Led Enchufables Tension constante 12-24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 	G503118		1	49,74 €
	Alimentador Led enchufable Dimable CC-CV clavija múltiple 18W negro		5	45,21 €
			10	41,11 €
			50	38,42 €
	Dimable Push. Salida a tension 12 ó 24Vdc o a corriente desde 200mA a 950mA en saltos de 50mA programable por Dip-Switch. Clavija intercambiable EU, US,UK, CN,AU,KR y JP .Se piden aparte.Clase II			
	Longitud (mm): 122 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 32 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 75 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Push Factor de potencia: >0.95			
	Referencia: 040477			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Aliment. Led Enchufables Tension constante 12-24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503118AU		1	3,09 €
	Clavija AU para alimentador Led enchufable dimable		5	2,57 €
	CC-CV 18W negro		10	2,34 €
	Clavija AU -Australia adaptable al alimentador G503118		50	2,18 €
	Color: Negro Temperatura Crítica (°C): 75 Referencia: 401478			




	G503118CN		1	2,47 €
	Clavija CN para alimentador Led enchufable dimable		5	2,07 €
	CC-CV 18W negro		10	1,87 €
	Clavija CN -China adaptable al alimentador G503118		50	1,74 €
	Color: Negro Temperatura Crítica (°C): 75 Referencia: 401477			






TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Aliment. Led Enchufables Tension constante 12-24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503118EU		1	2,07 €
	Clavija EU para alimentador Led enchufable dimable		5	1,72 €
	CC-CV 18W negro		10	1,56 €
	Clavija EU adaptable al alimentador G503118		50	1,47 €
	Color: Negro Temperatura Crítica (°C): 75			
	Referencia: 401474			




	G503118JP		1	2,47 €
	Clavija JP para alimentador Led enchufable dimable		5	2,07 €
	CC-CV 18W negro		10	1,87 €
	Clavija JP-Japón adaptable al alimentador G503118		50	1,74 €
	Color: Negro Temperatura Crítica (°C): 75			
	Referencia: 401480			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Aliment. Led Enchufables Tension constante 12-24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503118KR		1	3,25 €
	Clavija KR para alimentador Led enchufable dimable		5	2,70 €
	CC-CV 18W negro		10	2,47 €
	Clavija KR-Korea adaptable al alimentador G503118		50	2,30 €
	Color: Negro Temperatura Crítica (°C): 75			
	Referencia: 401479			




	G503118UK		1	3,25 €
	Clavija UK para alimentador Led enchufable dimable		5	2,70 €
	CC-CV 18W negro		10	2,47 €
	Clavija UK adaptable al alimentador G503118		50	2,30 €
	Color: Negro Temperatura Crítica (°C): 75			
	Referencia: 401476			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Aliment. Led Enchufables Tension constante 12-24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503118US		1	2,47 €
		Clavija US para alimentador Led enchufable dimable	5	2,07 €
		CC-CV 18W negro	10	1,87 €
		Clavija US adaptable al alimentador G503118	50	1,74 €
		Color: Negro Temperatura Crítica (°C): 75		

Referencia: 401475

