


Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas LED HALOTEC**
 Subfamilia **Bombillas Mate Led E14**

Sección dedicada a la venta de Bombillas Led E14. Con la Tecnología LED ahorramos hasta un 90% en Energía Eléctrica, ahorramos dinero y beneficiamos al medio ambiente. Ahorre con las bombillas Led .

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2910023	Mini bombilla Led E14 ST26 4SMD 2W 3000K clara	100 (Pedido mínimo)	0,96 €
		Mini Bombilla Led ST26 casquillo E14 con 4 led SMD. Aplicaciones frigorífico, lamparas de sal, sobremesas de noche. Embalaje industrial 100 un. Alto (mm): 51 Diámetro (mm): 23 Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 200 Casquillo: E14 Eficiencia energética: F CRI (≥): 80 Horas vida: 25000 Referencia: 402007	400	0,88 €



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas LED HALOTEC**
 Subfamilia **Tubos Led T8**

Sección dedicada a la venta de tubos led t8. Con la Tecnología LED ahorramos hasta un 90% en Energía Eléctrica, ahorramos dinero y beneficiamos al medio ambiente. Ahorre con las bombillas Led .

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E282091		1	3,00 €
	Tubo LED T8 60cm 9W 700lm 4000K Blanco Neutro		10	2,45 €
		Electronica integrada. conexión simple y directa a la fase y neutro sin necesidad de ningun elemento adicional. Su angulo de 270 grados no requiere casquillo giratorio.	30	2,30 €
		Longitud (mm): 602 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 180~264 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 9 Temperatura Ambiente (°C): -20~+70 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 700 Ángulo (°): 270 Casquillo: G13 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.9 Ciclos de conmutación (≥): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <2.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcn		

