







Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Cajas de Conexion**




Subfamilia **Cajas conexion Estandard**




En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico online podrá encontrar nuestra gama de Cajas de conexiones Estandard a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | 4960015 | | 1 | 0,5444 € |
| | Caja de conexión OK601 2 polos 1.5mm con regleta | | 50 | 0,3721 € |
| | | | 400 | 0,3236 € |
| | Clase II. Incluye regleta 2 polos y tubo PVC. | | 1200 | 0,2995 € |
| | Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 34 Alto (mm): 13 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 85 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |
| | Referencia: 4635010 | | | |
|  | | | | |
| |  | | | |
|  | 4960000 | | 1 | 0,85 € |
| | Caja de conexión 2 polos 1.5mm. | | 100 | 0,5135 € |
| | | | 1000 | 0,4466 € |
| | Nylon 6-6. Tubo en PVC 75mm 100°. Cierre a presión. bornes 1.5mm2 montados.anti-tirón incluido. Clase II | | 3000 | 0,4137 € |
| | Longitud (mm): 38 Ancho (mm): 19,5 Alto (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 140 Grado de protección: IP20 | | | |
| |   | | | |

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión



Subfamilia **Cajas conexión Estandard**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|---|------|---------------|
|  | 4960001 | | 1 | 1,11 € |
| | | Caja de conexión 3 polos 1.5mm. | 100 | 0,67 € |
| | | Nylon 6-6. Tubo en PVC 75mm 100°. Cierre a presión. bornes 1.5mm2 montados.anti-tirón incluido.Clase I | 1000 | 0,5864 € |
| | | | 3000 | 0,5431 € |
| | | Longitud (mm): 49 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 140 Grado de protección: IP20 | | |
| | |   | | |

| | | | | |
|---|---------|---|------|----------|
|  | 4960002 | | 1 | 0,82 € |
| | | Caja de conexión 2 polos 1.5mm. sin tubo | 100 | 0,4993 € |
| | | Nylon 6-6. Cierre a presión. bornes 1.5mm2 montados.anti-tirón incluido. | 1000 | 0,4342 € |
| | | | 3000 | 0,4018 € |
| | | Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 24 Alto (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 110 | | |
| | |   | | |

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión

Subfamilia **Cajas conexión Estandard**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|---|------|---------------|
|  | 4960003 | | 1 | 0,98 € |
| | Caja de conexión 3 polos 1.5mm. sin tubo | | 100 | 0,5936 € |
| | Nylon 6-6. Cierre a presión. bornes 1.5mm2 montados.anti-tirón incluido. | | 1000 | 0,5161 € |
| | | | 3000 | 0,4779 € |
| | | Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 24 Alto (mm): 12 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 110 | | |
| | |  | | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|------|----------|
|  | 4960004 | | 1 | 0,1945 € |
| | Tubo de goma para caja de conexión | | 100 | 0,1082 € |
| | Tubo de goma para incorporar en caja de aislamiento 2 - 3 polos | | 1000 | 0,0983 € |
| | | | 3000 | 0,0935 € |
| | | Longitud (mm): 75 Color: Negro | | |

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Cajas de Conexion**

Subfamilia **Cajas y terminales MATE-N-LOK**

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico online podrá encontrar nuestra gama de Cajas y terminales MATE-N-LOK a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|------------------------------------|--|------|---------------|
|  | T340F00 | | 1 | 0,3921 € |
| | CAJA PORTAHEMERA 4 VIAS MATE-N-LOK | | 1000 | 0,3563 € |
| | | Carcasa Nylon Hembra 4 vias y una fila para contactos Universal MATE-N-LOK. Paso 6.35mm. Sin contactos. Longitud (mm): 27 Ancho (mm): 27,4 Alto (mm): 13,4 Color: Natural Tensión In (V): 600 Temperatura (°C): 125 | | |
|  | T341F05 | | 1 | 0,3934 € |
| | CAJA PORTAMACHO 4 VIAS MATE-N-LOK | | 1000 | 0,3575 € |
| | | Carcasa Nylon Macho 4 vias y una fila para contactos Universal MATE-N-LOK. Paso 6.35mm. Sin contactos. Longitud (mm): 27,43 Ancho (mm): 26,6 Alto (mm): 14,7 Tensión In (V): 600 Temperatura (°C): 125 | | |

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Cajas de Conexion**
 Subfamilia **Cajas conexion Ip44**


En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico online podrá encontrar nuestra gama de Cajas de conexiones Ip44 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|-------------|------|---------------|
|  | 4960008A | | 1 | 1,66 € |
| | Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm. IP44 con presacable clase II | | 10 | 1,14 € |
| | | | 100 | 1,01 € |
| | | | 300 | 0,96 € |
| | Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Con 1 presacable | | | |
| | Longitud (mm): 67 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP44 | | | |
| | Referencia: 4617795 | | | |



Subfamilia **Cajas conexión Ip44**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|    | 4960013 | | 1 | 1,17 € |
| | Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm IP44 blanco para manguera plana | | 10 | 0,81 € |
| | | | 100 | 0,70 € |
| | | | 300 | 0,65 € |
| | Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Sin presacable | | | |
| | Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44 | | | |
| | Referencia: 4619794 | | | |
| |    | | | |

| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
|    | 4960014 | | 1 | 2,46 € |
| | Caja conexión OK603/3 3 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca mang.plana | | 10 | 1,68 € |
| | | | 100 | 1,46 € |
| | | | 300 | 1,35 € |
| | Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Con 2 presacables | | | |
| | Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44 | | | |
| | Referencia: 4624694 | | | |
| |    | | | |

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión


Subfamilia **Cajas conexión Ip44**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|------|---------------|
|  | 4960008 | | 1 | 1,38 € |
| | Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca | | 10 | 0,95 € |
| | | | 100 | 0,85 € |
| | | | 300 | 0,79 € |
| | Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Sin presacable | | | |
| | | Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44 | | |
| | | Referencia: 4619700 | | |
|     | | | | |

| | | | | |
|---|--|---|-----|--------|
|  | 4960009 | | 1 | 1,43 € |
| | Caja conexión OK603/3 3 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca | | 10 | 0,99 € |
| | | | 100 | 0,88 € |
| | | | 300 | 0,82 € |
| | Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión 3 polos y gomas para IP44. Sin presacable | | | |
| | | Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44 | | |
| | | Referencia: 4619600 | | |
|     | | | | |

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión

Subfamilia **Cajas conexión Ip44**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|---|------|---------------|
|  | 49600091 | | 1 | 1,90 € |
| | | Caja conexión OK603/3 3 polos 1.5mm IP44 blanco montada y cerrada | 10 | 1,33 € |
| | | | 100 | 1,18 € |
| | | | 300 | 1,09 € |
| | | Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Sin presacable | | |
| | | Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44 | | |
| | | Referencia: 4619693 | | |

