



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 2 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NAH02 | | 1 | 2,54 € |
| | Conector 2 polos hembra NAC22.W | | 10 | 1,69 € |
| | Conector 2 polos hembra , marcado 1,N , pestaña doble seguridad . | | 50 | 1,40 € |
| | Poliamida 66 | | 500 | 1,35 € |
| | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |








| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NAM02 | | 1 | 2,46 € |
| | Conector 2 polos macho NAC21.W | | 10 | 1,63 € |
| | Conector 2 polos macho , marcado 1,N pestaña doble seguridad . | | 50 | 1,37 € |
| | Poliamida 66. | | 500 | 1,27 € |
| | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |




Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 2 Vias**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NCH02 | | 1 | 3,08 € |
| | Conector 2 polos hembra NAC22SW | | 10 | 2,07 € |
| | Conector 2 polos hembra marcado 1,N , pestaña de seguridad , montado en caja para clase II. | | 100 | 1,72 € |
| | Poliamida 66: | | 200 | 1,61 € |
| | Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |
|  |    | | | |

| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NCM02 | | 1 | 3,00 € |
| | Conector 2 polos macho NAC21SW | | 10 | 1,99 € |
| | Conector 2 polos macho , marcado 1.N, pestaña doble seguridad montado en caja para clase II. | | 100 | 1,66 € |
| | Poliamida 66. | | 200 | 1,60 € |
| | Longitud (mm): 51 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |
|  |    | | | |

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**




| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NAH03 | | 1 | 3,03 € |
| | Conector 3 polos hembra NAC32.W | | 10 | 2,02 € |
| | Conector 3 polos hembra marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad . | | 100 | 1,66 € |
| | Poliamida 66. | | 200 | 1,61 € |
| | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |



| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NAM03 | | 1 | 3,08 € |
| | Conector 3 polos macho NAC31.W | | 10 | 2,04 € |
| | Conector 3 polos macho marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad. | | 100 | 1,72 € |
| | Poliamida 66. | | 200 | 1,63 € |
| | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |



Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NCH03 | | 1 | 4,29 € |
| | Conector 3 polos hembra NAC32SW | | 10 | 2,86 € |
| | Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad. Montado en caja para clase II. Poliamida 66. | | 100 | 2,38 € |
| | | | 200 | 2,25 € |
| | Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |
|  |  | | | |




| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NCH03N | | 1 | 4,88 € |
| | Conector 3 polos hembra NAC32SB | | 10 | 3,25 € |
| | Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. | | 200 | 2,72 € |
| | | | 800 | 2,59 € |
| | Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo | | | |
|  |  | | | |

Imagen en otro color

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NCM03 | | 1 | 4,21 € |
| | Conector 3 polos macho NAC31SW | | 10 | 2,81 € |
| | Conector 3 polos , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66. | | 100 | 2,33 € |
| | | | 200 | 2,22 € |
| | Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |
|  |    | | | |

| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NCM03N | | 1 | 4,17 € |
| | Conector 3 polos macho NAC31SB | | 10 | 2,78 € |
| | Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II | | 200 | 2,31 € |
| | | | 800 | 2,21 € |
| | Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo | | | |
|  |     | | | |

Imagen en otro color

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3ND003 | | 1 | 6,19 € |
| | Conector 3 polos NAD3.W | | 100 | 5,62 € |
| | Conector 3 polos macho / hembra , pestaña doble de seguridad . | | 400 | 5,36 € |
| | Longitud (mm): 47 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 43 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 | | | |






Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 4 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NAH04 | | 1 | 3,42 € |
| | Conector 4 polos hembra NAC42.W | | 10 | 2,28 € |
| | Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad . Poliamida 66. | | 50 | 1,90 € |
| | | | 100 | 1,82 € |
| | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |
|  | B3NAM04 | | 1 | 4,25 € |
| | Conector 4 polos macho NAC 41.W | | 10 | 2,82 € |
| | Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad. Poliamida 66 | | 50 | 2,35 € |
| | | | 100 | 2,26 € |
| | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |









Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 4 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|---|------|---------------|
|  | B3NCH04 | | 1 | 5,36 € |
| | Conector 4 polos hembra NAC42SW | | 10 | 3,56 € |
| | Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad, montado en caja para clase II. Poliamida 66. | | 50 | 2,99 € |
| | | | 100 | 2,82 € |
| | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |
|  | |  | | |


| | | | | |
|---|---|---|-----|--------|
|  | B3NCM04 | | 1 | 5,11 € |
| | Conector 4 polos macho NAC41SW | | 10 | 3,41 € |
| | Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66. | | 50 | 2,83 € |
| | | | 100 | 2,69 € |
| | Longitud (mm): 61 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |
|  | |  | | |

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 5 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|------|---------------|
|  | B3NAH05 | | 1 | 3,52 € |
| | Conector 5 polos hembra NAC52.W | | 10 | 2,35 € |
| | Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3 , pestaña doble seguridad . Poliamida 66. | | 50 | 1,96 € |
| | | | 100 | 1,87 € |
| | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |
|  | |  | | |
|  | B3NCH05 | | 1 | 6,58 € |
| | Conector 5 polos hembra NAC52SW | | 10 | 4,38 € |
| | Conector 5 polos hembra ,marcado 1,2,TT,N,3 pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66. | | 50 | 3,65 € |
| | | | 100 | 3,46 € |
| | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |
|  | |  | | |

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 5 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|---|------|---------------|
|  | B3NCM05 | | 1 | 5,94 € |
| | | Conector 5 polos macho NAC51S.W | 10 | 3,97 € |
| | | Conector 5 polos macho , marcado 1,2,TT,N,3 | 50 | 3,30 € |
| | | pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66. | 100 | 3,15 € |
| | | Longitud (mm): 61 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | |

